

GET/POST/DELETE	Benötigte URI	Anfrage: Body (JSON oder String Beispiel)	Antwort: Body (JSON Beispiel)
POST	http://localhost:8080/testdaten/alle	-	-
POST	http://localhost:8080/vorstellungen/filmbekommen	Terminator	[{ "vorstellungsID": 1, "filmName": "Terminator", "kinosaalNummer": 2, "startuhrzeit": "18:00", "laengeDerVorstellungInMinuten": "110", }, { "vorstellungsID": 50, "filmName": "Terminator", "kinosaalNummer": 2, "startuhrzeit": "21:00", "laengeDerVorstellungInMinuten": "110", }, { "vorstellungsID": 51, "filmName": "Terminator", "kinosaalNummer": 2, "startuhrzeit": "15:00", "laengeDerVorstellungInMinuten": "110", }, { "vorstellungsID": 52, "filmName": "Terminator", "kinosaalNummer": 2, "startuhrzeit": "12:00", "laengeDerVorstellungInMinuten": "110", }]
POST	http://localhost:8080/vorstellungen/sitzplaetze	{ "filmName": "Transformers", "startuhrzeit": "18:00" }	[{ "sitzplatzID": 281, "reihe": 1, "spalte": 1, "vorstellungsID": 4, "statusVomSitzplatz": "FREI" }, { "sitzplatzID": 282, "reihe": 1, "spalte": 2, "vorstellungsID": 4, "statusVomSitzplatz": "FREI" }]
POST	http://localhost:8080/kunden/register	{ "vorname": "Max", "nachname": "Mustermann", "email": "max.mustermann@gmx.de", "alterInJahren": 20, "strasse": "Teststrasse", "hausnummer": "1a", "postleitzahl": "50667", "ort": "Testort", "passwort": "Testpasswort123" }	True oder False
POST	http://localhost:8080/bestellungen	{ "email": "max.mustermann@gmx.de", "bezahlart": "Kasse im Kino" }	1 → Entspricht BestellungsID
POST	http://localhost:8080/tickets	{ "email": "max.mustermann@gmx.de", "startuhrzeit": "23:00", "kinosaalNummer": 4, "filmName": "James Bond", "preis": "22,50", "sitzplatzreihe": "2", "sitzplatzspalte": "3", "bestellungID": 1 }	True oder False
POST	http://localhost:8080/bestellungen/emailsenden	1 → Entspricht BestellungsID	True oder False

