Исследование методов проверки микросервисных архитектур, проектируемых большими языковыми моделями

Дичковский Владимир Андреевич

Аннотация

Автоматическое проектирование микросервисных архитектур с помощью больших языковых моделей позволяет получать варианты топологии из текстовых требований, однако синтаксически корректное представление не доказывает выполнения требований к производительности. В работе формализуется задача проверки таких архитектур и предлагается методика сравнительного исследования трёх уровней валидации: структурных ограничений графа, аналитических моделей теории массового обслуживания и дискретно-событийного моделирования. Рассматриваются условия применимости моделей очередей, конечные буферы, случайная нагрузка и статистическая неопределённость перцентилей задержки. Предложен план экспериментов для сопоставления одношаговой генерации и итеративного исправления по результатам проверок, в том числе для локальных языковых моделей. Определены эталоны, измеряемые показатели и критерии достоверности. Количественная проверка гипотез запланирована, поэтому результаты и утверждения о превосходстве методов пока не приводятся.

Ключевые слова: микросервисная архитектура, большие языковые модели, валидация архитектуры, теория массового обслуживания, дискретно-событийное моделирование, нефункциональные требования, экспериментальное исследование.

1 Введение

Микросервисная архитектура состоит из взаимодействующих компонентов с ограниченными вычислительными ресурсами. Наличие корректной схемы связей не означает, что система будет обслуживать запросы с требуемой задержкой и без перегрузки. Структурную корректность и поведение под нагрузкой необходимо проверять отдельно [1, 2].

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) применяются для преобразования текстовых требований в архитектурные представления [3,4]. Однако их собственная оценка пропускной способности предложенной топологии не заменяет расчёт. Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements, NFR) включают ограничения на задержку, пропускную способность, стоимость и доступность.

Здесь сравниваются три уровня проверки: ограничения графа, аналитические модели теории массового обслуживания (TMO) и дискретно-событийное моделирование (Discrete-Event Simulation, DES) запросов и ресурсов с помощью SimPy [5]. Заключение о выполнении ограничения может быть получено только в границах явно заданной модели и статистической неопределённости.

Исследовательский вопрос: при каких нагрузках и архитектурных особенностях аналитическая и имитационная проверка снижает частоту ошибочного принятия архитектуры, сгенерированной LLM, и насколько диагностическая обратная связь помогает различным, включая локальные, языковым моделям исправлять выявленные нарушения?

2 Цель и задачи исследования

Цель — разработать и экспериментально оценить метод проверки микросервисных архитектур, создаваемых большими языковыми моделями, по структурным и количественным нефункциональным ограничениям.

Поставлены следующие задачи:

1. Формализовать граф архитектуры, профиль нагрузки, проверяемые ограничения и границы применимости оценочных моделей.
2. Разделить структурные, аналитические и имитационные проверки, включая явное указание случаев, когда заключение получить нельзя.
3. Сформировать набор контрольных сценариев с различными нагрузками, очередями и маршрутизацией, включая заведомо ошибочные архитектуры.
4. Сравнить одношаговую генерацию и итеративное исправление с разными видами обратной связи на одинаковых сценариях и моделях LLM.
5. Измерить риск ложного подтверждения соответствия, точность численных оценок, долю неопределённых случаев и вычислительные затраты.

Гипотеза H1: проверка с обратной связью повышает долю допустимых графов при ограниченном числе итераций. **Гипотеза H2**: аналитические модели эффективно обнаруживают нарушения устойчивости, но неприменимы как универсальная оценка перцентильных SLO. **Гипотеза H3**: имитация уменьшает число ложных подтверждений соответствия вне предпосылок аналитических моделей ценой дополнительных вычислений. Эти гипотезы пока не подтверждены экспериментально.

3 Анализ аналогов и предшествующих исследований

Для сопоставления с разрабатываемым подходом рассмотрены четыре группы работ: генерация моделей и архитектурных представлений средствами LLM; мультиагентное проектирование; моделирование производительности микросервисов; аналитические модели очередей. Сравнение проводится по конкретным функциям: что является входом и выходом метода, как проверяется результат, учитываются ли характеристики нагрузки и может ли результат проверки изменить сгенерированную архитектуру. Такое разделение важно, поскольку генерация диаграммы, имитация уже заданной системы и тестирование развернутого приложения решают разные задачи.

3.1 Генерация моделей и архитектурных артефактов средствами LLM

Подход Diagram-as-Code позволяет хранить архитектурные представления в текстовом виде и воспроизводить диаграммы из исходного описания; книга С. Брауна систематизирует практику визуализации и документирования архитектуры, в том числе с использованием

C4 [6]. Однако сам факт представления модели в виде PlantUML, Mermaid или DSL не гарантирует семантической корректности: нотация решает задачу представления модели, но правила допустимости связей и выполнение ограничений производительности должны проверяться отдельно. Обзор Hou et al. систематизирует применение LLM в программной инженерии, но не является отдельным методом синтеза и оптимизации микросервисной топологии [3].

В работе NOMAD предложен мультиагентный конвейер генерации UML-диаграмм классов из текстовых требований: отдельные агенты извлекают сущности, определяют отношения, интегрируют модель в промежуточное JSON-представление и формируют PlantUML; также предусмотрен отдельный агент-валидатор. Авторы оценивают систему на примере Northwind и на наборе заданий, созданных людьми, а ошибки классифицируют как структурные, связанные с отношениями и семантические [7]. Поэтому нельзя утверждать, что предшествующие работы вообще не используют промежуточные представления или проверку. Отличие рассматриваемой задачи заключается в другом объекте проверки: в NOMAD основной артефакт — UML-модель предметной области, тогда как здесь рассматривается топология микросервисов с типами инфраструктурных узлов, допустимыми направленными связями, параметрами пропускной способности, очередей и стоимости. В опубликованном описании NOMAD проверка не представлена как цикл, оптимизирующий топологию по результатам расчета NFR или имитации пикового трафика.

Ferrari et al. исследуют генерацию UML-диаграмм последовательностей из 28 документов с требованиями и отмечают, что полнота и корректность результата ухудшаются, в частности, при неоднозначных или противоречивых требованиях [8]. Эта работа важна как эмпирическое свидетельство того, что синтаксически приемлемый диаграммный артефакт не обязательно точно отражает требования. При этом объект исследования отличается от предлагаемого: авторы анализируют диаграммы последовательностей, а не нагрузочную состоятельность топологии микросервисов.

ArchiGen рассматривает обратное направление преобразования: из UML-диаграмм формируются документы Software Solution Blueprint. Это полезный аналог автоматизации перехода между архитектурными артефактами, но он не совпадает с генерацией топологии из исходных требований и проверкой ее поведения под нагрузкой [9].

Более близки к архитектурному синтезу системы MAAD и C4Modeler. MAAD распределяет проектирование между агентами Analyst, Modeler, Designer и Evaluator и формирует архитектурные чертежи и отчеты об оценке атрибутов качества; в опубликованной работе также приведено сравнение с MetaGPT [10]. C4Modeler использует диалог ролевых агентов для построения представлений C4 Context, Container и Component, сочетая детерминированные проверки структуры и правил C4 с семантической оценкой LLM-as-a-Judge [11]. Следовательно, наличие мультиагентной генерации архитектуры и структурной проверки само по себе не является отличительным признаком настоящего исследования. Существенный предмет сравнения — включается ли в тот же контур формализованная проверка количественных ограничений по заданному профилю нагрузки и используются ли диагностические результаты для целенаправленного исправления графа. В описаниях MAAD и C4Modeler такой связанный цикл с моделированием очередей или дискретно-событийной симуляцией микросервисов не указан.

3.2 Моделирование производительности и пиковых нагрузок микросервисов

PerfSim — дискретно-событийный симулятор цепочек облачных микросервисов. Он позволяет задавать сценарии, вычислять показатели, включая среднее время ответа, и исследовать различные конфигурации ресурсов и взаимодействий; авторы сообщают об accuracy

81–99% для оценки среднего времени ответа в рассмотренных сценариях [12]. Это уже решает важную часть задачи оценки производительности до проведения полноценного развертывания. При этом PerfSim не является генератором архитектур: его сценарий и модели характеристик микросервисов задаются извне. Следовательно, он может выступать симуляционным оценщиком в контуре проектирования, но не заменяет этап синтеза и исправления топологии.

CloudNativeSim также предназначен для моделирования cloud-native приложений с микросервисной архитектурой. Он поддерживает динамические модели, пользовательские сценарии, интерфейсы политик планирования и оценку QoS; в опубликованном кейсе авторы сообщают о точности выше 94,5% по времени отклика и демонстрируют анализ политик масштабирования [13]. Эти результаты относятся к описанной авторами экспериментальной конфигурации и не должны интерпретироваться как универсальная гарантия точности для произвольной системы. По сравнению с исследуемым подходом CloudNativeSim сосредоточен на моделировании и оценке уже заданного приложения и политик ресурсов, а не на генерации топологии LLM с последующей коррекцией по диагностике модели.

Более ранний и методологически важный пример — Palladio Component Model. Модель задает компоненты и их параметры, контекст использования и характеристики ресурсов, после чего инструмент моделирования рассчитывает показатели производительности для архитектурных вариантов [14]. Работа показывает, что параметрические профили компонентов и симуляция архитектуры задолго до появления LLM уже использовались для поддержки архитектурных решений. Поэтому новизну нельзя формулировать как первое применение моделей производительности к программной архитектуре. В работе Khazaei et al. построена многоуровневая модель производительности микросервисной платформы, применяемая для анализа provisioning и capacity planning, включая сценарии «что будет, если» [15]. Эти исследования дают основу для моделирования ресурсов и системных эффектов, но не описывают LLM-контур генерации и целевого исправления архитектурного графа.

DeathStarBench решает другую, дополняющую задачу: это открытый набор реальных микросервисных приложений и нагрузочных сценариев, предназначенный для исследования сквозного поведения, использования ресурсов и последствий архитектурных решений [16]. В отличие от PerfSim и CloudNativeSim, это прежде всего бенчмарк для экспериментов с развернутыми системами, а не самостоятельный симулятор. Он полезен как эмпирическая база для проверки того, насколько модель производительности соответствует измерениям реального приложения. Сам по себе DeathStarBench не генерирует архитектуру по требованиям и не выполняет автоматический ремонт топологии.

Таким образом, симуляция микросервисов, профили ресурсов и оценка поведения при нагрузке уже являются исследованными направлениями. Предмет настоящего исследования находится не в создании нового симулятора, а в организации единого контура, в котором генерация архитектурного графа, формализованная проверка NFR и расчетная оценка поведения при нагрузке связаны с диагностикой нарушений и последующим исправлением архитектурного решения. Отличительным свойством в таком случае является не наличие симулятора само по себе, а способ использования его результатов в процедуре выбора и коррекции топологии.

3.3 Мультиагентные системы в программной инженерии и архитектурном проектировании

ChatDev организует разработку ПО как взаимодействие специализированных агентов, выполняющих задачи проектирования, программирования и тестирования, и формализует обмен между ними через последовательности диалогов [17]. MetaGPT переносит в мульти-

агентный процесс стандартные процедуры разработки и распределяет роли между агентами, стремясь снизить ошибки при последовательной передаче результатов [18]. Эти работы обосновывают использование специализации ролей и промежуточных артефактов, однако их центральная задача — процесс разработки ПО в целом, а не количественная оптимизация топологии микросервисов при ограничениях задержки, пропускной способности и стоимости.

Обзор Liu et al. классифицирует исследования LLM-агентов для программной инженерии по задачам разработки и свойствам агентов, а также описывает открытые проблемы направления [4]. На основании обзора некорректно утверждать, что агентные системы в целом не обладают внешней верификацией: отдельные работы, включая NOMAD и C4Modeler, уже содержат явные механизмы проверки. Более точное различие состоит в характере критерия и его включении в цикл работы. Проверка кода, синтаксиса UML или соблюдения правил C4 не эквивалентна детерминированной проверке инфраструктурного бюджета и ограничений времени ответа, очередей или хвостовой задержки по заданному профилю трафика.

Для исследуемого подхода принципиальна связка из трех частей: (1) LLM формирует или корректирует только архитектурное представление в заданной схеме; (2) обычные программные валидаторы проверяют структурные инварианты и предметные ограничения, не полагаясь на самооценку модели; (3) диагностические нарушения возвращаются на ограниченный шаг исправления. В таком описании мультиагентность не является обязательным условием метода: методологически важнее разделить вероятностную генерацию и детерминированное принятие решения о допустимости результата.

3.4 Теория массового обслуживания и модели производительности

Классическая теория массового обслуживания дает аналитические оценки загрузки, ожидания в очереди и времени пребывания заявки в системе [2, 19]. Сети Джексона формализуют потоки заявок между несколькими узлами и допускают разложение стационарного распределения на узловые распределения при выполнении соответствующих условий: открытая сеть, пуассоновские внешние поступления, марковская маршрутизация и экспоненциальные времена обслуживания в стандартной модели [20]. Это позволяет анализировать сеть не как набор независимых диаграмм, а как систему взаимосвязанных очередей.

Для узла с m_i параллельными обслуживающими устройствами необходимым условием стационарности стандартной модели является

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{m_i \mu_i} < 1,$$

где λ_i — эффективная интенсивность поступления заявок, а μ_i — интенсивность обслуживания одного устройства. Для очередей с произвольными распределениями времени поступления и обслуживания применимы иные модели и приближения, в частности аппроксимация Кингмана для G/G/1 [21]. Нельзя без дополнительных условий одновременно приписывать произвольной сети M/G/m свойство произведения распределений, характерное для классической сети Джексона.

В контексте микросервисов аналитическая модель полезна для быстрой предварительной оценки и выявления узлов, приближающихся к насыщению. Однако ее результат зависит от предположений о распределениях, маршрутизации, количестве параллельных обработчиков и стационарности потока. Резкие всплески, fan-out, повторные попытки, ограниченные буферы, совместное использование CPU или пула соединений, autoscaling и корреляции между вызовами могут нарушать эти упрощения. Поэтому теория очередей не

заменяет моделирование переходных процессов или измерения: аналитические оценки целесообразно использовать как отдельный уровень проверки, а пиковые и нестационарные сценарии исследовать симуляцией и, когда это возможно, сверять с нагрузочным стендом.

3.5 Сопоставление с исследуемым подходом

Таблица 1 суммирует не общие достоинства публикаций, а функции, непосредственно относящиеся к предмету исследования. Утверждения о возможностях аналогов ограничены функциями, описанными в соответствующих публикациях.

По рассмотренным источникам не следует заявлять, что ранее не существовало генерации диаграмм LLM, мультиагентного проектирования, проверки архитектурных моделей, имитации микросервисных систем или применения теории очередей: все эти направления имеют опубликованные аналоги. Более узкое и проверяемое позиционирование состоит в исследовании интегрированного контура: генерация типизированного графа микросервисной архитектуры, формальные правила допустимых связей, проверка NFR и диагностически направленный ремонт. Если симуляция пиковых нагрузок включена в этот контур, ее потенциальное отличие заключается в передаче выявленных узких мест обратно на этап коррекции топологии; эффективность такой связки должна оцениваться экспериментально.

4 Постановка задачи

Входной сценарий задаётся кортежем

$$\mathcal{S} = \langle \mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{W}, \mathcal{R} \rangle, \tag{1}$$

где $\mathcal{D}$ — текстовое описание предметной области, $\mathcal{F}$ — функциональные сценарии, $\mathcal{W}$ — профиль нагрузки, $\mathcal{R}$ — ограничения на количественные показатели. Интенсивность λ измеряется в запросах в секунду (requests per second, RPS).

Синтезируемая архитектура представлена ориентированным графом $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$. Вершина $v \in \mathcal{V}$ содержит тип компонента, число реплик r_v, число независимых каналов обслуживания c_v, предел длины очереди q_v и распределение времени обработки. Ребро $e \in \mathcal{E}$ определяет направление и тип взаимодействия, маршрутизацию и сетевую задержку. В частности, максимальная конкурентность *не равна* автоматически числу независимых каналов обслуживания.

Структурный предикат $V_{\text{str}}(\mathcal{G})$ отражает соблюдение правил связности, типов и разрешённых переходов. Для каждого количественного требования оценщик должен формировать один из четырёх выводов: *выполнено*, *нарушено*, *недостаточно оснований* или *не оценивалось*. Последний вывод нужен, если модель не содержит параметров для расчёта требуемого показателя.

Для ограничения $L_p \le L_{\max}$ на p-й перцентиль клиентской задержки имитация должна сообщать оценку $\widehat{L}_p$ и доверительный интервал $[L_p^-, L_p^+]$. Если $L_p^+ \le L_{\max}$, допускается заключение о выполнении требования *в принятой модели и на заданном уровне доверия*. Если $L_p^- > L_{\max}$, фиксируется нарушение. При пересечении интервала с порогом результат остаётся статистически неопределённым. Нельзя делать вывод по единственному случайному прогону или заменять перцентиль средним временем ответа.

Минимизация инфраструктурных затрат $C(\mathcal{G})$ при удовлетворении ограничений является дополнительной поисковой задачей. Итеративная генерация может получить допустимый кандидат, но без доказательства оптимальности не имеет оснований объявлять найденное решение глобальным минимумом.

Таблица 1: Сопоставление предшествующих подходов с исследуемым методом

Подход	**Что уже решается**	**Отличие относительно исследуемой задачи**
NOMAD [7]	Мультиагентная генерация UML-классов, промежуточная JSON-модель, отдельный агент-валидатор, классификация ошибок.	Предметная модель классов; в опубликованном описании нет проверки микросервисной топологии по профилям нагрузки и ремонтов на основе расчета производительности.
MAAD и C4Modeler [10,11]	Ролевое проектирование архитектуры; генерация C4; структурные проверки и оценка архитектурного качества.	Основное внимание уделено созданию и оценке архитектурных артефактов; связанный цикл «нарушение NFR по модели нагрузки — локализация узкого места — коррекция топологии» в описанных методах не представлен.
PerfSim и CloudNativeSim [12, 13]	Дискретно-событийная симуляция микросервисных цепочек, оценка задержек и QoS, исследование вариантов ресурсов и политик масштабирования.	Симуляторы оценивают заданные модели/сценарии; сами по себе они не синтезируют требованиями управляемый архитектурный граф и не формируют LLM-предложения для исправления ошибок этого графа.
Palladio и модель Khazaei et al. [14, 15]	Параметрические модели компонентов, анализ ресурсов, симуляция и планирование ёмкости.	Подтверждают зрелость модельно-ориентированного анализа производительности, но не описывают связку LLM-генерации микросервисной топологии с направленным циклом исправления.
DeathStarBench [16]	Нагрузочные эксперименты на развернутых микросервисных приложениях и анализ сквозных эффектов.	Это эмпирический бенчмарк, а не генератор архитектур или симулятор; полезен для проверки внешней валидности предсказаний.
Исследуемый подход AutoSystemDesign	Структурированное представление архитектуры как графа; проверка ссылочной целостности, топологических правил и разрешенных типов связей; ограничение бюджета и проверка NFR; направленный режим INITIAL/REPAIR с передачей диагностик; экспорт в C4 Container.	Исследуется интеграция генерации и детерминированной верификации в замкнутый контур. Целевой уровень развития метода — использование количественной оценки производительности, включая моделирование очередей и нестационарной нагрузки, для локализации нарушений и корректировки топологии.

5 Метод проверки и итеративной корректировки

Первоначально языковая модель преобразует сценарий $\mathcal{S}$ в кандидат $\mathcal{G}_0$. Проверка возвращает структурированные причины ошибок $\mathcal{F}_k$. По ним модель может предложить исправленный кандидат:

$$\mathcal{G}_{k+1} = \mathrm{LLM}(\mathcal{S}, \mathcal{G}_k, \mathcal{F}_k), \qquad 0 \le k < K, \tag{2}$$

где K — предел числа итераций. Эта запись описывает алгоритм, но *не доказывает его сходимость*. Цикл завершается после успешных проверок, исчерпания ограничений или обнаружения неподдерживаемых исходных условий.

5.1 Структурные проверки и диагностическая обратная связь

На первом уровне проверяются существование узлов, допустимость связей, достижимость необходимых компонентов и отсутствие запрещённых циклов. Ошибки форматирования также фиксируются, но не смешиваются с содержательными нарушениями. Формат JSON (JavaScript Object Notation; текстовое представление структурированных данных) облегчает передачу графа между этапами, но сам по себе не гарантирует его смысловую корректность.

Модель архитектурных представлений C4 (Context, Containers, Components, Code; контекст, контейнеры, компоненты, код) применяется для визуализации. Корректная C4-диаграмма не является свидетельством выполнения ограничений по задержке и пропускной способности. Адресное сообщение об ошибке, например «ребро указывает на отсутствующий узел», позволяет проверить эффект целенаправленной коррекции по сравнению с полным повторным генерированием.

5.2 Аналитические и имитационные проверки

После установления структурной допустимости рассчитываются поступающие на узлы потоки и аналитические показатели загрузки. Расчёт допустим только при известной дисциплине обслуживания, числе каналов и распределениях поступлений и обслуживания. Имитация расширяет класс исследуемых ситуаций: можно воспроизвести конечные очереди, случайные времена обработки, пиковые нагрузки и отказы в приёме запросов.

Каждый уровень возвращает не только значение показателя, но и его предпосылки. Неизвестное число каналов, неподдержанная семантика асинхронного вызова, отсутствие модели отказов или неполный клиентский путь не должны автоматически приводить к заключению «требования выполнены». Подробное сравнение этих уровней составляет предмет планируемого эксперимента.

6 Архитектурная онтология и топологический валидатор

6.1 Правила топологической корректности

Валидатор `StructuralTopologyValidator` реализует строгий набор предикатов первого порядка:

1. **Уникальность идентификаторов**: $\forall u, v \in \mathcal{V} : (u \neq v) \implies (id(u) \neq id(v))$.
2. **Ссылочная целостность ребер**: $\forall e = (src, dst) \in \mathcal{E} : (src \in \mathcal{V}) \wedge (dst \in \mathcal{V})$.

3. **Отсутствие изолированных вершин**: В многовершинных графах ($|\mathcal{V}| > 1$) ни один узел не должен иметь нулевую полную степень связности: $\forall v \in \mathcal{V} : \deg^+(v) + \deg^-(v) \geq 1$.

4. **Строгая ацикличность (DAG)**: Поскольку синхронные межсервисные циклы вызывают распределенные взаимоблокировки и бесконечные каскады вызовов, граф взаимодействия обязан быть ациклическим. Проверка осуществляется за линейное время $O(|\mathcal{V}| + |\mathcal{E}|)$ с помощью алгоритма поиска в глубину с трехцветной раскраской вершин (0 — unvisited, 1 — in recursion stack, 2 — visited).

6.2 Матрица разрешенных межсервисных переходов

Для исключения архитектурных антипаттернов над графом задана онтология допустимых связей между классами компонентов:

$$\mathcal{T}_{valid} \subset \mathcal{T}_{source} \times \mathcal{T}_{target}. \tag{3}$$

В базовый белый список `DEFAULT_ALLOWED_CONNECTION_TYPES` входят исключительно безопасные переходы:

- Входной трафик: `CLIENT` → `LOAD_BALANCER`, `CLIENT` → `COMPUTE`;
- Балансировка: `LOAD_BALANCER` → `COMPUTE`;
- Внутренняя обработка: `COMPUTE` → `COMPUTE`, `COMPUTE` → `DATABASE`, `COMPUTE` → `CACHE`, `COMPUTE` → `MESSAGE_BROKER`;
- Асинхронные воркеры: `MESSAGE_BROKER` → `COMPUTE`.




Рис. 1: Схематическое сопоставление допустимых архитектурных связей и выявляемых антипаттернов

Попытка модели связать `CLIENT` → `DATABASE` пресекается ошибкой `DISALLOWED_CONNECTION_TYPE`: внешний клиент не имеет права прямого доступа к хранилищу. Аналогично, обратная связь `DATABASE` → `LOAD_BALANCER` недопустима, так как слой хранения не должен обладать знанием о входной сетевой маршрутизации.

7 Проверяемые нефункциональные требования

Для детерминированной характеристики $m(\mathcal{G})$, например стоимости известного набора реплик, проверка порога θ имеет вид $m(\mathcal{G}) \le \theta$. Для случайной задержки, размера очереди и потерь необходимо явно задать окно наблюдения, статистический показатель и допустимую неопределённость оценки.

Ограничение стоимости можно записать как

$$C(\mathcal{G}) = \sum_{v \in \mathcal{V}_{\text{billable}}} r_v c_v^{\text{month}}, \tag{4}$$

где $\mathcal{V}_{\text{billable}}$ — оплачиваемые компоненты, r_v — число реплик, c_v^{month} — их заданная месячная стоимость. Модельные стоимости не должны выдаваться за реальные тарифы облачных провайдеров без источника и даты.

Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA) и целевой показатель его качества (Service Level Objective, SLO) не равны доказательству эксплуатационной надёжности. Даже статистически уверенный прогноз выполнения ограничения на 99-й перцентиль задержки относится лишь к заданной модели и нагрузке. Доступность нельзя вычислить по задержкам без модели отказов и восстановления.

8 Аналитическая проверка методами теории массового обслуживания

Нотация Кендалла M/M/1 означает пуассоновский поток поступающих запросов (экспоненциальные интервалы между ними), экспоненциальное обслуживание и один обслуживающий канал. В M/M/c количество одинаковых независимых каналов равно c. Предполагаются обслуживание в порядке прихода (First In, First Out, FIFO; первым пришёл — первым обслужен), бесконечная очередь и стационарный режим [2,19].

Пусть λ — интенсивность поступлений (запросов/с), μ — интенсивность обслуживания одного канала (запросов/с), а ρ — доля его загрузки. Для устойчивой M/M/1

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1, \qquad W = \frac{1}{\mu - \lambda}, \qquad W_q = W - \frac{1}{\mu}, \tag{5}$$

где W — среднее время нахождения запроса в системе (ожидание и обслуживание), W_q — среднее время ожидания в очереди.

Расчётный пример. Для $\lambda = 10$ запросов/с и среднего обслуживания 50 мс имеем $\mu = 20$ запросов/с, $\rho = 0{,}5$, $W = 100$ мс и $W_q = 50$ мс. Это независимо проверяемые аналитические значения, а не результаты уже проведённого эксперимента.

Для M/M/c обозначим $a = \lambda/\mu$, $\rho = a/c < 1$. По формуле Эрланга C вероятность того, что запрос будет ожидать, равна

$$P_{\text{wait}} = \frac{\dfrac{a^c}{c!(1-\rho)}}{\displaystyle\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)}}. \tag{6}$$

Среднее ожидание и среднее полное время ответа:

$$W_q = \frac{P_{\text{wait}}}{c\mu - \lambda}, \qquad W = W_q + \frac{1}{\mu}. \tag{7}$$

Конечные очереди, произвольные времена обслуживания, нестационарные пики и синхронные разветвления требуют других моделей. Приближённые формулы для очередей G/G/c могут помочь оценить среднее ожидание, но их нельзя напрямую трактовать как 95-й или 99-й перцентиль клиентской задержки.

9 Дискретно-событийная проверка архитектуры

В имитационной модели последовательно воспроизводятся события поступления запроса, постановки в очередь, начала и окончания обработки и переходов между сервисами. Виртуальное время моделирования не совпадает с длительностью выполнения программы. Для реализации эксперимента предполагается использовать SimPy: библиотеку событий, процессов и ограниченных ресурсов [5].

Модель каждого компонента должна учитывать число реплик и *отдельное* число обслуживающих каналов, дисциплину и длину очереди. Максимальную конкурентность нельзя без обоснования приравнивать к количеству каналов. Первый планируемый вариант использует пуассоновский входной поток и случайное время обслуживания. При среднем времени $m > 0$ и стандартном отклонении s гамма-распределение может задаваться параметрами

$$\alpha = \left(\frac{m}{s}\right)^2, \qquad \theta = \frac{s^2}{m}, \qquad s > 0. \tag{8}$$

Здесь α — параметр формы, θ — параметр масштаба; при $s = 0$ время обслуживания постоянно. Это *предположенная* форма распределения, а не следствие двух известных моментов.

Необходимо раздельно учитывать предложенную нагрузку, завершённые, отклонённые и незавершённые к границе окна заявки. Перцентиль времени ответа по *только завершённым* операциям не гарантирует выполнение SLO, если часть запросов была потеряна. Выводы «выполнено» и «нарушено» требуют независимых повторений моделирования с разными случайными начальными состояниями, прогревом и зафиксированным окном измерения. Статистическая неопределённость оценивается по независимым повторениям, а не путём ошибочного принятия всех событий одного прогона за независимые эксперименты.

10 Методика планируемого экспериментального исследования

10.1 Проверка оценщиков отдельно от языковой модели

Эксперимент A проводится на фиксированных архитектурах без вызова LLM. Для M/M/1 и M/M/c сопоставляются точные аналитические значения с результатами достаточно длительной имитации. Для более сложных систем заранее подготавливается независимый эталон: отдельная реализация симуляции с установленной семантикой либо нагрузочное тестирование развёрнутого прототипа. Проверять точность симулятора сравнением с самим собой нельзя.

Сценарии будут варьировать интенсивность и характер нагрузки, число обслуживающих каналов, ёмкость очереди, вариативность обслуживания, число реплик и способ маршрутизации. Обязательно включаются перегрузки, пиковые режимы, неизвестные параметры и неподдерживаемые типы взаимодействий. Помимо погрешностей численных оценок фиксируется доля ситуаций, в которых метод честно отказывается делать вывод.

10.2 Влияние проверок на генерацию LLM

Эксперимент B использует одинаковые текстовые требования и профили нагрузки для пяти сравниваемых способов проектирования:

1. Однократная генерация без обратной связи.
2. Однократная генерация с последующей проверкой, но без исправления.
3. Итеративная генерация с диагностикой нарушений структуры.
4. Итеративная генерация со структурной и аналитической проверкой ТМО.
5. Итеративная генерация со структурной, аналитической и имитационной проверками.

Внешняя проверка итоговой архитектуры должна быть одинаковой для всех вариантов, а её результат нельзя подменять самооценкой модели. Сравниваются как локально запускаемые LLM, так и другие доступные модели. Список точных версий, аппаратная конфигурация, температура, формат ответа, лимиты токенов и число итераций будут зафиксированы *до* основного исследования.

10.3 Показатели и статистическая процедура

Главным показателем безопасности проверки выбрана частота *ложного подтверждения выполнения требований*. Пусть N_{viol} — количество сценариев с независимо установленными нарушениями, а $N_{\text{false pass}}$ — число сценариев, ошибочно признанных удовлетворяющими ограничениям. Тогда

$$R_{\text{false pass}} = \frac{N_{\text{false pass}}}{N_{\text{viol}}}, \qquad N_{\text{viol}} > 0. \tag{9}$$

Дополнительно измеряются доля структурно допустимых графов, ошибки среднего и перцентильного времени ответа, частота отказов, пропускная способность, доля оценённых сценариев, число итераций, расход токенов и время расчёта. Если метод возвращает «не оценивалось», такой случай нельзя исключать из отчёта о покрытии.

Для языковых моделей предусматриваются независимые повторы генерации; для симулятора — независимые репликации с контролируемыми случайными начальными состояниями. Различия между сравниваемыми вариантами будут оцениваться с учётом парности сценариев и доверительных интервалов. Объём выборки, первичные критерии и правило обработки множественных сравнений подлежат фиксации до изучения итогов.

11 Состояние работы и ограничения

В проекте AutoSystemDesign уже имеются средства представления и структурной проверки архитектурных графов. Аналитическая проверка на основе ТМО и моделирование SimPy разрабатываются в отдельных pull request и не считаются полностью интегрированными и экспериментально принятыми. В статье намеренно разделены формальная постановка, существующие компоненты стенда и *запланированные* численные опыты.

Основные угрозы достоверности: различие между принятым семейством распределений и реальным трафиком, неопределённость маршрутизации, неполная модель отказов, погрешность эталона и возможное попадание тестовых требований в обучающие данные LLM. До проведения запланированных опытов выводы о статистически значимом превосходстве какого-либо метода или модели делать нельзя.

12 Заключение

Сформулирована задача сравнительной проверки микросервисных архитектур, создаваемых большими языковыми моделями, с разграничением структурных ограничений, аналитических оценок очередей и дискретно-событийного моделирования. Показано на уровне математической постановки, что среднее время ожидания в стационарной модели M/M/1 или M/M/c не является универсальным свидетельством выполнения перцентильных требований при конечных очередях, перегрузках и сложной маршрутизации.

Предложена программа двух взаимосвязанных исследований: независимая проверка численных оценщиков на контрольных архитектурах и сравнение способов генерации с различной диагностической обратной связью. Основными ожидаемыми результатами будущих экспериментов являются количественные оценки риска ложного подтверждения соответствия, покрытия проверок, точности задержек, вычислительных расходов и чувствительности разных LLM к обратной связи.

На текущем этапе экспериментальных результатов, подтверждающих выдвинутые гипотезы, нет. Исследовательская ценность последующей работы будет определяться воспроизводимостью сценариев, независимостью эталонов и статистически обоснованным сравнением методов, а не самим фактом реализации программного комплекса.

Список литературы

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 3rd ed., 2015.

[2] M. Harchol-Balter, *Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action*. Cambridge University Press, 2013.

[3] X. Hou, Y. Zhao, Y. Liu, Z. Yang, K. Wang, L. Li, X. Luo, D. Lo, J. Grundy, and H. Wang, "Large language models for software engineering: A systematic literature review," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 33, no. 8, pp. 1–79, 2024.

[4] J. Liu, K. Wang, Y. Chen, X. Peng, Z. Chen, L. Zhang, and Y. Lou, "Large language model-based agents for software engineering: A survey," *arXiv preprint arXiv:2409.02977*, 2024.

[5] "Simpy: Discrete event simulation for python." https://simpy.readthedocs.io/en/stable/. Official documentation, accessed October 22, 2026.

[6] S. Brown, *Software Architecture for Developers: Visualise, Document and Explore Your Software Architecture*. Leanpub, 2018.

[7] P. Giannouris and S. Ananiadou, "Nomad: A multi-agent llm system for uml class diagram generation from natural language requirements," *arXiv preprint arXiv:2511.22409*, 2025.

[8] A. Ferrari, S. Abualhaija, and C. Arora, "Model generation with llms: From requirements to uml sequence diagrams," in *Proceedings of the 32nd IEEE International Requirements Engineering Conference Workshops (REW 2024)*, pp. 291–300, 2024.

[9] M. Megahed, "Archigen: An llm-augmented framework for automated generation of software solution blueprint documents from uml diagrams," in *2026 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)*, IEEE, 2026.

[10] R. Li, Y. Zhang, X. Zhou, P. Liang, W. Sun, J. Xuan, Z. Jin, and Y. Liu, "Maad: Automate software architecture design through knowledge-driven multi-agent collaboration," *arXiv preprint arXiv:2507.21382*, 2025.

[11] K. Szczepanik and J. A. Chudziak, "Collaborative llm agents for c4 software architecture design automation," *arXiv preprint arXiv:2510.22787*, 2025.

[12] M. Gokan Khan, J. Taheri, A. Al-Dulaimy, and A. Kassler, "Perfsim: A performance simulator for cloud native microservice chains," *IEEE Transactions on Cloud Computing*, vol. 11, no. 2, pp. 1395–1413, 2023.

[13] J. Wu, M. Xu, Y. He, K. Ye, and C. Xu, "Cloudnativesim: A toolkit for modeling and simulation of cloud-native applications," *arXiv preprint arXiv:2409.05093*, 2024.

[14] S. Becker, H. Koziolek, and R. H. Reussner, "The palladio component model for model-driven performance prediction," *Journal of Systems and Software*, vol. 82, no. 1, pp. 3–22, 2009.

[15] H. Khazaei, N. Mahmoudi, C. Barna, and M. Litoiu, "Performance modeling of microservice platforms," *IEEE Transactions on Cloud Computing*, vol. 10, no. 4, pp. 2848–2862, 2022.

[16] Y. Gan, Y. Zhang, D. Cheng, A. Shetty, P. Rathi, N. Katarki, A. Bruno, C. Hu, B. Ritchken, B. Jackson, *et al.*, "An open-source benchmark suite for microservices and their hardware-software implications for cloud and edge systems," in *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*, pp. 3–18, 2019.

[17] C. Qian, W. Liu, H. Liu, N. Chen, Y. Dang, J. Li, C. Yang, W. Chen, Y. Su, X. Cong, J. Xu, D. Li, Z. Liu, and M. Sun, "Chatdev: Communicative agents for software development," *arXiv preprint arXiv:2307.07924*, 2023.

[18] S. Hong, M. Zhuge, J. Chen, X. Zheng, Y. Cheng, J. Wang, C. Zhang, Z. Wang, S. Yau, Z. Lin, L. Zhou, C. Ran, L. Xiao, C. Wu, and J. Schmidhuber, "Metagpt: Meta programming for a multi-agent collaborative framework," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[19] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory.* John Wiley & Sons, 1975.

[20] J. R. Jackson, "Networks of waiting lines," *Operations Research*, vol. 5, no. 4, pp. 518–521, 1957.

[21] J. F. C. Kingman, "The single server queue in heavy traffic," *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, vol. 57, no. 4, pp. 902–904, 1961.