

ЛЕКЦІЯ 7. КОНСТРУЮВАННЯ ФОРМ ЧАСТИНА#2

ПЛАН

- 1. Вхідна група
- 2. Вибір файлу
- 3. Макети форми: горизонтальний, в одну лінію
- 4. Валідація даних

ЛІТЕРАТУРА

1. Validation.

URL: https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/?

2. Input group.

URL: https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/input-group/

3. How to do form validation with Bootstrap

URL: https://www.educative.io/answers/how-to-do-form-validation-with-bootstrap

ВХІДНА ГРУПА

Вхідна група дозволяє додати додаткові надписи на кнопці або полях вводу з обох боків від елемента.

Додайте контейнер з класом class="input-group" для групування поля та додаткових повідомлень.

Текстові поля оформляйте класом class="input-group-text" Доцільним буде також розміщувати <label> за межами групи введення.

Текстові поля Email address name@example.com

ВХІДНА ГРУПА

```
Текстові поля

Email address

name@example.com

Email address

name@example.com
```

```
<div class="mb-3">
  <label for="Input1" class="form-label">Email address</label>
  <div class="input-group">
      <span class="input-group-text">name@example.com</span>
      <input type="email" class="form-control" id="Input1">
  </div>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="Input2" class="form-label">Email address</label>
   <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" id="Input2">
  <span class="input-group-text" id="addon2">name@example.com</span>
  </div>
</div>
```

ВХІДНА ГРУПА (Кнопки в групі вводу)

Найбільш вживаним поєднанням поля вводу та кнопки є організація пошукового вікна на сайтах.



```
<div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Ключова фраза">
     <button class="btn btn-success" type="submit">Пошук</button>
     </div>
```

ВХІДНА ГРУПА (з прапорцями та радіо-кнопками)

Ще одним поєднанням елементів форми є використання поля вводу з прапорцями та радіо-кнопки.

Канали зворотнього зв'язку:

Viber

your account

ВХІДНА ГРУПА (Кілька вводів)

Ще одним поєднанням елементів форми є використання декількох полів вводу в одному рядку.

First and last name

```
<div class="input-group">
        <span class="input-group-text">First and last name</span>
        <input type="text" aria-label="First name" class="form-control">
        <input type="text" aria-label="Last name" class="form-control">
        </div>
```

ВХІДНА ГРУПА (Завантаження файлу)

Оберіть файл для завантажити сервер
Огляд... Файл не вибрано. Завантажити

```
<div class="input-group mb-3">
    <input type="file" class="form-control" id="F2">
        <button class="btn btn-success" type="button"
        id="F2">Завантажити</button>
    </div>
```

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МАКЕТ ФОРМИ

Для створення горизонтальної форми застосуйте клас .row до контейнера <form> та класи grid-сітки

Feedback channel:

Viber your account

Telegram


your account

Whatsapp

your account

Валідація визначає зміну підказок про поля які обов'язкові для заповнення.

Приклад



Етапи перевірки форми:

Етап 1. Створення HTML-форми.

Etan 2. Відключення стандартної перевірки браузером обов'язкових полів. До контейнера **<form>** додати атрибут novalidate

Етап 3 (необов'язково). Додавання класу needs-validation, як спосіб легкого вибору всіх форм, для яких потрібно виконати спеціальну перевірку форми та до яких слід застосувати стилі перевірки Bootstrap.


<form id="myForm" class="needs-validation" novalidate>

Етапи перевірки форми:

Етап 4. Надання атрибуту required полям вводу (обов'язкові поля).

Етап 5. Визначення повідомлень системи на обов'язкові поля.

Два класи повідомлень: valid-feedback, invalid-feedback



Етапи перевірки форми:


Etan 6. Підключення класу Bootstrap was-validated у тег <form> використовувати функцію classList.add("was-validated")

Даний етап зручно реалізовувати за допомогою наступного JavaScript-сценарію:

```
document.getElementById("myForm").addEventListener("submit",
function(event) {
    event.preventDefault();
    if (this.checkValidity() === false) {
        event.stopPropagation();
    }
    this.classList.add("was-validated");
}, false);
```

ВАЛІДАЦІЯ ФОРМИ. ПРИКЛАД.

valid-feedback



invalid-feedback

Bootstrap Form Validation	
Example	
Name:	
<u>•</u>	
Please enter your name.	
Email:	
•	
Please enter a valid email address.	
Submit Clear	

ВАЛІДАЦІЯ ФОРМИ. Checkbox.

```
<div class="col-12">
<div class="form-check">
   <input class="form-check-input"</pre>
type="checkbox" value="" id="invalidCheck"
required>
   <label class="form-check-label"</pre>
for="invalidCheck">
         Я підтверджую свій вибір товарів
   </label>
   <div class="invalid-feedback">
      Ви повинні підтвердити список вибраних
товарів
   </div>
</div>
</div>
```

Я підтверджую свій вибір товарів

Я підтверджую свій вибір товарів

Ви повинні підтвердити список вибраних товарів

🔽 Я підтверджую свій вибір товарів

THE END

