Observer (Pozorovatel)

Rozšiřte aplikaci „Smart Café“ o notifikace objednávek pro personál na základě návrhového vzoru Observer.

Vytvořte rozhraní `Observer`, které bude předepisovat metodu `update` se vstupním parametrem status typu `String`. Následně vytvořte třídu `EmployeeObserver`, která toto rozhraní implementuje. Konstruktoru bude předáno jméno (může být případně pracovní pozice) zaměstnance.

Metoda `update` v rámci třídy bude vypadat následovně:

```
System.out.println(name + " notified: " + status);
```

Nakonec vytvořte třídu `OrderSubject`. Třída bude obsahovat `ArrayList`, do kterého bude možné přidávat nové instance třídy `Observer`. Za tímto účelem vytvořte metodu `addObserver`, pomocí které bude možné observery přidávat. Dále vytvořte metodu `notifyAll` se vstupem typu `String`, která projde `ArrayList` a pro všechny zaměstnance postupně zavolá metodu `update`.

Nakonec se vraťte k jednotlivým nápojům a upravte jejich výpis tak, aby místo o servírování informovaly o objednávce (např. „Ordered Coffee“). Je na vás, zda to budete měnit „natvrdo“, nebo v rámci úpravy předchozí funkcionalitu vylepšíte, aby nebylo nutné při další změně měnit slova v každé metodě zvlášť.

Tělo hlavní třídy může vypadat následovně:

```
OrderSubject order = new OrderSubject();
order.addObserver(new EmployeeObserver("Barista"));
order.addObserver(new EmployeeObserver("Waiter"));

CustomDrink customDrink = new CustomDrink.Builder("coffee").milk().sugar().build();
String msg = customDrink +" in "+CafeConfig.getInstance().getCafeName();

order.notifyAll(msg);
```

Všichni observeři by měli dostat notifikaci, že byla přijata objednávka:

```
Barista notified: Ordered Coffee, milk, sugar in Smart Café
Waiter notified: Ordered Coffee, milk, sugar in Smart Café
```

Pozn.: Hotová aplikace je taková, která není otestována pouze Vámi, ale především unit testy.