

1.Используя документацию , переделать SQL-запрос в esq (EntitySchemaQuery) C#

```
Select sur.Name
From SysAdminUnit sau WITH(NOLOCK)
Left join SysUserRole sur
On sau.Id= sur.SysUserRoleId
```

2.Используя документацию найти и описать, как отправить сообщения, через механизм сообщений(PUBLISH)ext.js.

3.Описать, что делает данная конструкция

```
this.sandbox.subscribe("NewUserSet", this.onNewUserSet, this);
```

4. Что такое this, в ext.js

5. Что описано в данном коде IAppEventListener

```
public class UsrSingleRequestListener: IAppEventListener
{
    #region Methods: Public
    public void OnAppStart(AppEventContext context) {
        ClassFactory.Bind<SingleRequest, UsrSingleRequest>();
    }
    public void OnAppEnd(AppEventContext context) {
    }
    public void OnSessionStart(AppEventContext context) {
    }
    public void OnSessionStart(AppEventContext context) {
    }
    #endregion
}
```

6.Что хранит в UserConnection и SystemUserConnection

7.Зачем в архитектуре приложения использовать redis

8. Что будет если передать null в journal

```
if (journal.isCheckListFailed == true)
{
    response.Result = ServiceResult.Error;
    response.ErrorList = new List<ErrorList>
    {
        new ErrorList
```

```

        {
            Error = new ErrorItem
            {
                ErrorCode = "ChecklistFailed",
                ErrorDesc = "Checklist check is failed"
            }
        }
    };

```

9.Получите результат Select используя документацию в любой вид объекта , чтобы закончить код.

```

UserConnection userConnection = Get<UserConnection>("UserConnection");

List<LogResultMonCRMCB> LogResultList = new List<LogResultMonCRMCB>();

var currentTime = DateTime.Now;
var lastTime = currentTime.AddHours(-2);

var _select = new Select(userConnection)
    .Column("CreatedOn")
    .Column("NorbitEntityName")
    .Column("NorbitCorrelationId")
    .Column("NorbitDirection")
    .Column("NorbitQueue")
    .Column("NorbitMessage")
    .Column("NorbitErrorText")
    .Column("NorbitStatusCode")
    .From("NorbitIntegrationLog")
    .Where("NorbitStatusCode").IsEqual(Column.Parameter("ERROR"))
    .And("NorbitErrorText").IsLike(Column.Parameter("System.Exception: City by
column NrbCpCrIntegrationId%"))
    .And("CreatedOn").IsGreaterOrEqual(Column.Parameter(lastTime)) as Select;

```

10.Опишите верхнеуровнево, что делает данный код JS, используя документацию

```

init: function(callback, scope) {
    this.callParent(arguments);

    this.set("IsAddRecordButtonVisible", false);
    this.set("CombinedModeActionsButtonVisible", false);
    this.set("SeparateModeActionsButtonVisible", false);
    ServiceHelper.callService(
        "RshbRequestOpenService",
        "StartSearchNewRequestOpen",
        function (response) {
            this.console.log(response);
            if (response && response.StartSearchNewRequestOpenResult !==
                Terrasoft.GUID_EMPTY){

```

```
const activeRow =  
this.getActiveRow(response.StartSearchNewRequestOpenResult);  
ProcessModuleUtilities.executeProcess({  
  sysProcessName: activeRow.$RshbApplicationOrigin.value  
  === RshbDigitalClientConstants.RshbApplicationOrigin.Msp  
  ? "RshbCreateRequestOpenAccountProcessForMsp"  
  : "RshbCreateRequestOpenAccountProcess" ,  
  parameters: {  
    RequestOpenId: response.StartSearchNewRequestOpenResult  
  }  
});  
}  
},  
null,  
this  
);
```