

Aula 02: O Glossário do Desenvolvedor e o Player na Tela

Core Loop, Grokking, Assets · Cenas, Nós, Input Map e movimento mínimo

MÓDULO 1

FUNDAÇÕES, CULTURA E INTERFACE

Objetivos da aula e artefato

APRENDER

Definir Core Loop, Grokking e Assets de forma operacional.

MONTAR

Criar a cena do Player: CharacterBody2D + Sprite2D + CollisionShape2D.

MAPEAR

Input Map com ir_cima, ir_baixo, ir_esquerda, ir_direita.

MOVER

Script mínimo player.gd com move_and_slide no Play.

CORE LOOP

O ciclo básico que o jogador repete.

GROKING

Controles na memória muscular.

ASSETS

Imagens, sons e recursos do jogo.

Core Loop — andar → coletar → avançar

O ciclo básico que o jogador repete. Se o loop não for claro, o jogo não ensina o que fazer em seguida.



Grokking — memória muscular dos controles

O momento em que os controles saem da cabeça e entram nas mãos.

Antes do Grokking: o jogador pensa “preciso apertar W”.

Depois do Grokking: o personagem já está andando — a tecla virou reflexo.

Nesta aula, o Input Map + Play começam esse caminho.

IMAGENS

Sprites, ícones, tiles — o Sprite2D consome uma textura.

SONS

SFX e música — recursos referenciados por nós de áudio.

OUTROS

Fontes, cenas, scripts — tudo que o jogo consome no projeto.

**Glossário nomeia o ofício;
a cena do Player é o primeiro lugar
onde esses termos viram estrutura.**

Próximo: Cenas, Nós e a hierarquia do Jogador.

Godot — Cenas e Nós (“receita de bolo”)

NÓ

Tudo na Godot é um nó:
corpo, sprite, colisão,
script.

CENA

Arquivo .tscn = receita
reutilizável com esses nós.

ÁRVORE

Filhos herdam a transform
da raiz — hierarquia
importa.

CharacterBody2D

Raiz — corpo controlável do herói

Sprite2D

Filho — imagem / asset visual

CollisionShape2D

Filho — forma de colisão

Passo a passo: criar a cena do zero

0
1

Nova cena com raiz `CharacterBody2D` (renomeie para `Player`).

0
2

Adicione `Sprite2D` e atribua uma textura (placeholder da Godot serve).

0
3

Adicione `CollisionShape2D` com `RectangleShape2D` ou `CapsuleShape2D`.

0
4

Salve como `player.tscn`.

Project → Project Settings → Input Map

ir_cima

ir_baixo

ir_esquerda

ir_direita

WASD

W → ir_cima

A → ir_esquerda

S → ir_baixo

D → ir_direita

SETAS

↑ → ir_cima

← → ir_esquerda

↓ → ir_baixo

→ → ir_direita

Anexe player.gd ao CharacterBody2D.

Leia as ações ir_* (Input.get_vector ou is_action_pressed).

Aplique velocity e chame move_and_slide().

Pressione Play — sinta o início do Grokking.

Fora de escopo: câmera follow, jump avançado, animação.

Checklist do artefato

- ☐ Cena player.tscn salva com hierarquia correta.
- ☐ Sprite2D com textura e CollisionShape2D com shape.
- ☐ Input Map com as quatro ações ir_* mapeadas.
- ☐ player.gd move o personagem nas quatro direções no Play.
- ☐ Anotações + síntese enviadas na página da aula.

FIM DA AULA 02: GLOSSÁRIO E PLAYER

Você nomeou o ofício e colocou o herói na tela.

Próxima aula (ponte): câmera follow e polish de movimento.

Leve o código da aula ao Altar quando o Mestre liberar.