

## TableModelUtility

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Inizializzare tabelle di diversi JFrame</li><li>• Riempire le JTextfields in fase di modifica dati di un Rider o di uno Shop</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• AdminShopFrame</li><li>• ShopRiderFrame</li><li>• Shop</li><li>• Rider</li><li>• OrderComposition</li><li>• Order</li><li>• Meal</li><li>• Customer</li><li>• Cart</li><li>• Address</li></ul> |
|--|--|

## IstatUtility

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperare nazioni</li><li>• Recuperare province</li><li>• Recuperare codice catastale di un comune</li><li>• Verificare l' esistenza di una provincia</li><li>• Recuperare comuni di una provincia</li><li>• Recuperare provincia di un comune</li><li>• Verificare se un luogo è una nazione</li></ul> |  |
|--|--|

## InputUtility

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Permettere la formattazione della data nel formato dd/MM/yyyy</li><li>• Convertire stringa tokenizzata in List</li><li>• Convertire indirizzo tokenizzato in oggetto Address</li><li>• Convertire ArrayList in stringa tokenizzata</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Address</li></ul> |
|--|---|

## FiscalCode

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Generare codice fiscale</li></ul> |  |
|---|--|

DBUtility

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiudere statements, result sets e connection</li><li>• Rilasciare risorse del datasource occupate dai controller</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• CustomerDAO</li><li>• MealDAO</li><li>• OrderDAO</li><li>• RiderDAO</li><li>• ShopDAO</li><li>• DAOException</li></ul> |
|---|--|