



Перв. примен.	ГИДР.123456.008
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. №	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ГИДР.123456.008-02.01



- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль оптико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

✓ Ra 12.5

ГИДР.123456.008-02.01					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата обработки датчика давления				1:1
Разраб.	Романов В.			20.08.2016					
Проверил									
Т. контр.									
					Печатная плата			Лист	Листов 1
Н. контр.									
Утв.									