



WEB разработка

Models Eloquent

Съдържание

Laravel Eloquent

one-to-one

one-to-many

many-to-many

Задача

- ✓ Направете проект на база данни за проекта
- ✓ Добавете базата данни в phpMyAdmin
- Създайте два вида потребители - Администратор и Ученик.
- Отпечатайте профила на потребителя на страница Профил.
- Отпечатайте поставените теми за домашно, които Администраторът на сайта е добавил.
- Добавете функционалност за регистрация/логин на потребителя.
- Всички потребители по подразбиране се добавят като ученици. Има един администратор на сайта, чиято роля е посочена директно в базата данни.

Laravel Eloquent

Laravel Eloquent

The Eloquent ORM/object relational mapping/, включен в Ларавел, предоставя елегантен и лесен начин за работа с базата данни.

Всяка таблица от базата данни притежава свой Модел, който се използва за взаимодействие с нея.

Моделите ви позволяват да четете, променяте и добавяте нова информация в таблиците в БД.

Преди всичко се уверете, че сте конфигурирали връзката с базата данни в `config/database.php`.

За повече информация относно конфигурирането на вашата база данни направете справка с [документацията на Ларавел](#).

Laravel Eloquent

Като начало да създадем Eloquent модел.

Моделите обикновено се разполагат в директорията app.

Всички Eloquent модели наследяват Illuminate\Database\Eloquent\Model class.

Най-лесния начин да създадете модел е чрез командата

php artisan make:model ИметоНаМодела

Laravel Eloquent

Ако искате да генерирате и файл миграция за базата данни, може да добавите опцията `--migration` или `-m` option:

```
php artisan make:model ИметоНаМодела --migration
```

```
php artisan make:model ИметоНаМодела -m
```

За допълнителна информация - <https://laravel.com/docs/5.5/eloquent>

Задача

Като използвате вашия проект за база данни на приложението, създайте

1. Модел и миграция Lecture, Homework и Profile
2. Добавете в миграцията нужните колони
3. Мигрирайте таблицата в базата данни

За описание на колоните в миграцията следвайте написаното в CreateUsersTable миграция-файл и правете справка с

<https://laravel.com/docs/5.5/migrations>

Available Column Types

- a. Column Modifiers
- b. Creating Indexes
- c. Foreign Key Constraints

protected \$fillable

Protected \$fillable

Всеки модел има свойство \$fillable.

Ако искаме да разрешим на потребителя да работи със записите в определени колони въвеждаме имената на колоните като масив.

Например в модела Users

```
protected $fillable = [  
    'name', 'email', 'password',  
];
```

Задача

Добавете protected `$fillable` свойство в създадените от вас модели.

Задайте стойности според това, в кои от колоните на съответните таблици ще записвате или променяте данни.

Eloquent Relationships

Eloquent Relationships

Таблиците в базите данни много често са свързани по между си.

Например един пост може да има много коментарии, или една поръчка е свързана с потребителя, който я е направил.

Eloquent прави работата със свързаните таблици много лесна и поддържа различните видове връзки -

- [One To One](#)
- [One To Many](#)
- [Many To Many](#)
- [Has Many Through](#)
- [Polymorphic Relations](#)
- [Many To Many Polymorphic Relations](#)

Eloquent Relationships

Връзките се декларират като методи в класовете на Eloquent model.

Също както и моделите, тези връзки са мощно средство за генериране на заявки към базата данни. Дефинирането на връзките като методи ни позволява и да навързваме методи - да прилагаме метод върху резултата от предишния метод във веригата.

```
$user->posts()->where('active', 1)->get();
```

//кодът ще върне постове на конкретния потребител, за които стойността в колоната active е 1

Eloquent Relationships

One To One

Пример за такава връзка в нашето приложение е - всеки потребител има по един профил.

Информацията е разпределена в две таблици - Users и Profile.
users_id в Profile отговаря на id в Users.

За да дефинираме тази връзка разполагаме profile() метод в модела User
Методът profile() трябва да извика hasOne функцията и да върне резултатът от нея.

Eloquent Relationships

```
namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
    /**
     * Get the profile record associated with the user.
     */
    public function profile()
    {
        return $this->hasOne('App\Profile');
    }
}
```


Eloquent Relationships

Аргументът подаден на `hasOne` е името на свързания модел.

След като връзката между моделите е дефинирана извикваме съответния запис от базата данни, използвайки динамичните свойства на Eloquent.

Тези динамични свойства позволяват да извикваме методите като свойства декаринани в съответния модел.

```
$profile = User::find(1)->profile;
```

Eloquent Relationships

Дефиниране на обратната връзка между моделите

Сега може да достъпим профила на конкретния потребител /например, който е логнат в приложението/.

Да дефинираме и връзка в Profile модела, която да сочи към потребителя, който притежава този профил.

Eloquent Relationships

Дефинираме обратната връзка чрез методът `belongsTo`:

```
namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Profile extends Model
{
    /**
     * Get the user that owns the profile.
     */
    public function user()
    {
        return $this->belongsTo('App\User');
    }
}
```

Eloquent Relationships

One To Many

Един модел е свързан/притежава/ неограничен брой други модели.

Например - един пост има неограничен брой коментари.

Една лекция ще има много домашни.

Eloquent Relationships

Дефинираме връзката чрез съответната функция в модела -

```
class Lecture extends Model
{
    /**
     * Get the homeworks for the lecture.
     */
    public function homeworks()
    {
        return $this->hasMany('App\Homework');
    }
}
```

Запомнете - Eloquent автоматично ще определи колоната с външен ключ в модела Homework. По конвенция, Eloquent ще превърне вземе името на съответния модел и ще добави `_id` и ще търси тази колона за външен ключ. В нашия случай ще търси колоната **homework_id**.

Ако се налага да използвате имена на колони и таблици, различни от тези по подразбиране, направете справка с документацията как да направите това, така че Eloquent да разбере правилно различията!

Eloquent Relationships

След като сме дефинирали връзката, можем да достъпим колекцията от домашни чрез **homeworks** свойството на модела.

Благодарение на динамичните свойства на Eloquent - достъпваме методите, дефиниращи връзката като свойства на съответните модели.

```
$homeworks = App\Lecture::find(1)->homeworks;
```

```
foreach ($homeworks as $homework) {  
    //  
}
```

Eloquent Relationships

И тъй като връзките между моделите служат за формиране на заявки, може да продължите веригата от функции като добавите ограничения към колекцията домашни, които искате да получите -

```
$homeworks = App\Lecture::find(1)->homeworks()->where('column_name', 'foo')->first();
```

```
//where('column_name', 'foo') съответства на where column_name=foo
```

Eloquent Relationships

One To Many (обратна връзка)

Вече имаме достъп до домашните на всяка лекция. Следва да дефинираме обратната връзка - да позволим достъпа до лекцията, към която всяко домашно е свързано.

За да дефинираме обратната на `hasMany` връзка, извикваме метода `belongsToMany` в модела, който искаме да свържем
/Homework/:

Eloquent Relationships

```
namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Homework extends Model
{
    /**
     * Get the lecture that owns the homework.
     */
    public function lecture()//в единствено число!!
    {
        return $this->belongsTo('App\Lecture');
    }
}
```

Eloquent Relationships

Сега имаме вече достъп до лекцията, чрез lecture динамичното свойство на homework.

```
$homework = App\Homework::find(1);
```

```
echo $homework->lecture->name;
```

Eloquent ще свърже lecture_id от Homework модела с id от Lecture модела.

Eloquent определя външния ключ като добавя към името на модела посочен във връзката-метод _id -

Lecture -> lecture + _id = lecture_id

Eloquent Relationships

[Many-to-many](#)

Задача

1. Допълнете липсващите методи дефиниращи всички връзки между моделите
 - a. User
 - b. Profile
 - c. Homework
 - d. lecture
2. Разрешете колоните, в които потребителите ще работят със записите.