

程式設計 HW7 Array

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

Program 1

- ❖ 程式輸入 25 個整數
- ❖ 你將這 25 個數反向輸出
- ❖ 例如輸入
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24 25
- ❖ 輸出
 - 25 24 23 ... 8. 7 6 5 4 3 2 1

Program 2

- ❖ 讓使用者輸入 s ， s 為 `srand` 的 seed
- ❖ 宣告一個 `int` 陣列 有 100 個 `int`
- ❖ 利用亂數產生 100~1000 亂數 100 個
- ❖ 計算這一百個亂數的
 - 最大值\n
 - 最小值\n
 - 平均\n
 - 標準差\n
 - 其中平均 標準差 為實數 (double)

$$SD = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

Program3

- ❖ 讓使用者輸入一個 s ，為 `srand` 的 seed
- ❖ 產生 10 萬個 1~50 的亂數
- ❖ 輸出出現最多次的數字為何與次數\n
- ❖ 輸出出現最少次的數字為何與次數\n
- ❖ 輸出範例
- ❖ 32 2190\n
- ❖ 6 1882\n