

1000 Ljubljana - P.p. 639 tel: (01) 366-42-50 fax: (01) 366-43-00

## Projekt ZBS – VSRS:

IZVEDBA PILOTSKEGA PROJEKTA ZA NAMENE VZPOSTAVITVE OKOLJA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PISANJ MED SODIŠČI IN BANKAMI

Testiranje aplikacije Laurentius

Testni scenarij ZBS\_028, ZBS\_051

## KONTROLA VERZIJ

#### ZADNJA VERZIJA:

Verzija	1.0
Datum	09.04.2017
Avtor	Jože Rihtaršič – VSRS
Odgovornost	Jože Rihtaršič – VSRS, Simon Weilguny – Banka koper, Članica ZBS
Zaupnost	/
Datoteka	

#### **ZGODOVINA:**

Verzija	Datum	Avtor	Opis
1.0	09.04.2017	Jože Rihtaršič	Prvi osnutek.

## **REVIZIJE:**

Revizija	Datum	Avtor	Opis

## ZAŠČITA DOKUMENTA

© 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije

## Kazalo vsebine

Uvod	∠
1 Integracija preko datotečnega sistema	
1.1 Predpogoji, pripomočki in podatki uporabljeni pri testiranju:	
1.2 Integracija FS: Dohodna pošta	
1.3 Integracija FS: Pošilianie testnegih sporočila iz sodišča (Storitev: LegalDelivery ZPP)	

## **Uvod**

Testni scenariji so nastali na podlagi opisov testnih primerov (ZapisnikTestiranjaVSrešitve.xlsx), ki jih je posredovala članica ZBS, za namena:

- potrditev ustreznosti implementacije funkcionalnih zahtev, ki so bili posredovani s strani članice
   ZBS kot pogoj za uporabo aplikacije v bančnem okolju;
- ugotavljanja sprejemljivosti aplikacije Laurentius za namestitev v bančno okolje.

Namen aplikacije Laurentius je omogočiti elektronsko izmenjavo dokumentov (e-vročanje) po protokolu SVEV 2.0 med Vrhovnim sodiščem RS in bankami članicami ZBS.

## 1 Integracija preko datotečnega sistema.

**Namen testa:** Namen testa je preveriti delovanje pošiljanja in prejemanja dohodne pošte preko datotečnega sistema.

Testni primer: ZBS\_028, ZBS\_051

D	elujoča demo postavite Laurentius: (verzija:) za domeno [DOMENA]:
	ostop do spletne dokumentacije [ADMIN-BOX]: https://vsrscif.github.io/Laurentius/#/gui/admin-sed ox:admin
	ostop do testnega spletnega vmesnika sodišča [TS_SODISCE]: <a href="https://b2g-test.sodisce.si/laurentius-eb/">https://b2g-test.sodisce.si/laurentius-eb/</a>
	elujoče uporabniško ime [TS_SOD_PRIJAVA]: (in geslo) za dostop do eletnega testnega vmesnika na strani sodišča.
	egistriran testni predal za uporabniško ime v testnem sistemu sodišča "S_SOD_PREDAL]:
	odišču je bil sporočen MSH naslov testnega sistem, do katerega ima dostop. URL Naslov:
U	spešno izveden test povezljivosti ZBS_005, ZBS_006, in ZBS_007
O	stali pripomočki:
0	Brskalnik (npr.: Firefox ):
0	
0	
0	Aplikacija za razširitev datotek (npr: 7-ZIP):

## 1.2 Integracija FS: Dohodna pošta

Namen test	t <b>a:</b> Aplikacija	a laurentius or	nogoča različ	ne nastavitve	e izvoza d	ohodne p	ošte na c	latotečni	sistem	in
zagona proc	esov (exe, b	at, sh ). Name	n testa je prev	veriti integrad	cijo preko	"datoteč	nega sist	tema" za	dohodno	)
pošto.										

Testni primer: ZBS_051	
Datum pričetka testa:	Testiral:

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (√/X)
1.	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/laure ntius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
2.	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: admin Geslo: admin1234	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte.		
3.	Klikni na zavihek "Nastavitve"		Ob kliku na sklop orodij se sklop orodij razpre in prikaže se seznam orodij.		
4.	Klikni na orodje: "SED Predali"		Na delovni površini se prikaže tabela s predali:  a.department b.department		
5.	Dvakrat klikni na predal.	Predal: b.department	Prikaže se dialog za urejanje predala. Predal ima označeno opcijo: "Izvozi" ter vnesene naslednje vrednost: - Izvozi podatke o pošiljki: DA - Maska datoteke: \${Id}_\$ {SenderEBox}_\${Service} - Mapa: \$ {laurentius.home}/export/b		
6.	Vnesi podatke:	Označi opcijo:"Izvozi" Izvozi podatke o pošiljki: DA Maska datoteke: \${Id}_\${SenderEBox}_\$ {Service} Mapa: \${laurentius.home}/export/b	Podatki so vneseni:		
7.	Preveri dokumentacijo za nastavitve predala.	[ADMIN-BOX]	Na spletni strani so opisane vse nastavitve predala. Navedene so tudi lastnosti izhodne pošte, ki se jih lahko uporablja v maski mape in kot dodatni parametri pri proženju procesov.		
8.	Na levi strani klikni na seznam orodij:		Prikaže se dialog za izdelavo testnih pošiljk. Dialog ima vnesena testne podatke:		
	"Izhodna pošta": nato klikni na gumb "Novo".		Pošiljatelj: a.department Prejemnik: b.department@[domena] Storitev: LegalDelivery_ZPP Akcija: DeliveryNotification		
9.	Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"	Storitev: DeliveryWithReceipt Akcija: Delivery	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) . (Status osveži s gumbom		
10.	Na levi strani klikni		"Osveži") Prikaže se pošiljka, ki je statusu		

n seznam orodij: Dobodna pošta": in biberi predal Dobejarment in pripanka z vsebino Pozatravljenit-bi-reo je testno besedilo-br> Lep pozdrav   Zagon zunanjih procesov  Prikaže se dialog za urejanje predal Dobejarment.  12. Klikni na zavihek Johejarment. in dvakrat klikni na predal Dobejarment.  13. V zasispodalke za zvajanje procesov  Ukaz: Solarmentis, home) keport/t eal-ok-sh Parametri: test (Service)  Storitev: Dobejarment tako da popravis podalke Akcija. Sociriev. Nato klikni na sumb. Potordi  14. Pošlji navadno Dobejarment tako da popravis podalke Akcija. Sociriev. Nato klikni na sumb. Potordi  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: Dobodna pošla": in breb predal Dobodna pošla": in bre					
Dobotna posta**		na seznam orodij:		"Delivered" - temno modra	
in izberi prodal		Dohodna počta":		barva.	
J. Jodepartment"					
11. dotek se poslavi v mapo:					
datotek se postavi v mapo:    Samport/b		"o.departifient			
datotek se postavi v mapo:  \$ (laurentius.home)/e xport/b  10.10.Final/standal one/data/Jaurentius- home/export/b  12. Kilkin in zavihek "Nastavitve" izberi orodje: "SED Predali" in dvakrat kilkin in predal b.department.  13. Vasiapinje procesov  Laurentius.home/export/b  14. Pošlji navadno pošlijko iz naslova pošlijko iz naslova naslov: - Delivery/withRecej test 5 (Service)  14. Pošlji navadno pošlijko iz naslova naslov: - Delepartment, tako da popraviš podatie Akcija: Soritev. Nate kilkin in sportij  14. Pošlji navadno pošlijko iz naslova naslov: - Delepartment, tako da popraviš podatie Akcija: Soritev. Nate kilkin in sgomb "Potrdi"  15. Na levi strani kilkin na seznam orodji: "Dohodna pošta"; "Dohodna pošta"; "Dohodna pošta"; "I vanaji e nova podamapa; kali uzventius.home)/e stranica versica o izbodni pošlijka, ki je v stransu. "Deliverye" temno modra barva.  V mapi je nova podamapa; kali petioteka: "Napi je nova podamapa; karentijes stranica versica o izbodni pošlijka, ki je v stransu. "Delivered" - temno modra barva.  V mapi je nova podamapa; karentijes stranica stranica versica o izbodni pošlijka, ki je v stransu. "Delivered" - temno modra barva.	11.	V raziskovalcu		V mapi je podmapa:	
Maurentius.home /e		datotek se postavi v			
S (laurentius.home)/e sport/b  Set		_			
Comparison of the process of the p		_		1	
medada. Minim in priponka z vsebino "Pozdravijeni! shr>to je tesmo besedilo shr> Lep pozdrav"  12. Klikni na zavihek "Nastavitve" izberi orodje: "SED Predali" in dvakrat klikni na predal b. department.  13. Vesi podatke za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Porti"  "Porti"  14. Pošlji navadno pošijiko iz naslova adaparament na naslov: b. department, ako da popraviš podatke Akcija. Storitev. Nato klikni na gumb. "Porti"  15. Na levi strani klikni na sugumb. "Porti"  16. V vraziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "Porti"  16. V vraziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V vraziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V vraziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (Jaurentius.home)/e  "V v vaziskovalcu v v v v v v v v v v v v v v v v v v v		'			
oz. wildfiy. 10.1.0.Final/standal one/data/laurentius-home/export/b  Zagon zunanjih procesov  Valdiy. 10.1.0.Final/standal one/data/laurentius-home/export/b  Zagon zunanjih procesov  Prikaže se dialog za urejanje predala. Predal ima obkljukano opcijo: Izvozi ter nastednje vrednost: - Izvozi podatke o postijki: DA - Maska datoteke: \${1a}_5 {					
oz.  wildfly- 10.1.0.Final/standal one/data/laurentius- home/export/b   Zagon zumanjih procesov    Vasi podalik za izvajanje procesov:		Xporu u			
wildfly-   10.1.0 Final/standal   one/data/laurentius-   home/export/b					
10.1.0.Final/standal one/data/laurentius.home/export/b		OZ.		besedilo > Lep pozdrav"	
10.1.0.Final/standal one/data/laurentius.home/export/b		wildfly-			
Consideration   Consideratio					
12. Klikni na zavihek "Nastavitve"   izberi orodje: "SED Predali"   in dvakrat klikni na predal   b.department.     13. Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritiani gumb: "Potrdi"   Evajanje procesov: DA Ulaz: "SenderEBox) S(Service)   Awapa: S (laurentius.home}/export/t   est_ok.sh   Parametri: test \$(Service)   Parametri: test \$(Service)   Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"   Storitev: Nato klikni na gumb "Potrdi"   Storitev: Nato klikni na seznam orodji: "Prikaže se dialog za urejanje procesov: DA Ulaz: "Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "A.department" pojavi nova vrstica o izhodni poštijki. Pošlijka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) . (Status osveži s gumbom Osveži)   Storitev: Status "Delivery domore barve"   Status "Delivered" - temno modra barva.   V mapi je nova podmapa: XXX, a.department@mb-laurentius.si. DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: pedataka mi		one/data/laurentius-			
12. Klikni na zavihek "Nastavitve"   izberi orodje: "SED Predali"   in dvakrat klikni na predal   b.department.     13. Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritiani gumb: "Potrdi"   Evajanje procesov: DA Ulaz: "SenderEBox) S(Service)   Awapa: S (laurentius.home}/export/t   est_ok.sh   Parametri: test \$(Service)   Parametri: test \$(Service)   Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"   Storitev: Nato klikni na gumb "Potrdi"   Storitev: Nato klikni na seznam orodji: "Prikaže se dialog za urejanje procesov: DA Ulaz: "Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "A.department" pojavi nova vrstica o izhodni poštijki. Pošlijka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) . (Status osveži s gumbom Osveži)   Storitev: Status "Delivery domore barve"   Status "Delivered" - temno modra barva.   V mapi je nova podmapa: XXX, a.department@mb-laurentius.si. DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: pedataka mi		home/export/b			
Prikaže se dialog za urejanje predala.   Prikaže se dialog za urejanje predala.   Predal im obkljukano opcijo: Izvozi ter naslednje vrednost: - Izvozi podatke o pošiljki: DA - Maska datoteke: \$[id]. \$ (SenderEBox). \$[Service) - Mapa: \$ (Izvajanje procesov: DA Izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"   Parametri: test \$[Service] + Parametri: pojavi nova vrsitca o iz olahodi poštiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) + Parametri: test \$[Service] + Prikaže se nova pošiljka, ki je v status u "Delivered" - temno modra barva.					
"Nastavitve" izberi orodje: "SED Predali" in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"  14. Pošlji navadno pošlijki v intest \${Service} \  14. Pošlji navadno pošlijki z intest s \${Service} \  15. Na levi strani klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na gumb "Potrdi"  16. V raziskovalcu datoteke s postavi v na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "Dotoda pošta": in izberi predal "Dotoda pošta": in izberi predal "Dotodan pošta": in predal izberia. Izvozi poda			Z	agon zunanjih procesov	
"Nastavitve" izberi orodje: "SED Predali" in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Portdi"  14. Pošlji navadno pošlijko iz naslova adepartment na naslov: b.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Portdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "Dohodna p	12.	Klikni na zavihek		Prikaže se dialog za urejanje	
izberi orodje:  "SED Predali" in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov: DA izvajanje procesov:		Nactorityo"		predala.	
"SED Predali" in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"  14. Pošlji navadno pošlijko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na gumb "Potrdi"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$\text{Susurious} \text{Jeaurentius.home} / e \text{Ivazia poje nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.home} / e \text{Ivazia poje nova pod mapa: XXX_a.department@mb-laurentius.home} / e \text{Ivazia podmapa je datoteka: mapa je datoteka: metadata v ml.}  17. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$\text{Susurious} \text{V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.si.DeliveryWithReceipt V podmapi pa je datoteka: metadata v ml.}  18. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$\text{Susurious} \text{V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.si.DeliveryWithReceipt V podmapi pa je datoteka: metadata v ml.}		<u></u>			
in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov: DA Ukaz: \$(laurentius.home)/export/t struitsni gumb: "Potrdi"  14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na gumb "Potrdi"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$(laurentius.home)/e kepartment. *(laurentius.home)/e kepartment.		izberi orodje:			
in dvakrat klikni na predal b.department.  13. Vnesi podatke za izvajanje procesov: DA Ukaz:    Vate podati predalov se v vrstici b.department prikažejo vneseni podatki.   Vate pošlji navadno pošlijko iz naslova a.department na naslov:   b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"   Na levi strani klikni na seznam orodij:   "Dohodna pošta"; in izberi predal "b.department"   Na levi strani klikni na seznam orodij:   "Dohodna pošta"; in izberi predal "b.department"   Vatajiskovalcu datotek se postavi v mapo:   Storitev: Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošljiki. Pošlijka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .   (Status osveži s gumbom Osveži)     Storitev: Storitev (Status osveži s gumbom Osveži)     Storitev: Delivery WithReceipt on pošta"; in izberi predal "b.department"     Prikaže se nova pošlijka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.   V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mblaurentius.si_DeliveryWithReceipt opit v v podmapi pa je datoteka: meradata zml		SED Prodali"			
Predal b.department.   Parametri: test \$ {Service}					
Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošta status Odpravljeno (modre barve).   Storitev: Nato klikni na gumb "Potrdi"   Sin Johodna pošta": in izberi predal "b.department"   Statusu "Delivery (Statusu "Delivered" - temno modra barva.   Statusu "Delivered" - temno modra bar					
13.   Vnesi podatke za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"   Vtabeli predalov se v vrstici b.department prikažejo vneseni podatki.   Vtabeli predalov se v vrstici b.department prikažejo vneseni podatki.     14.   Pošlji navadno pošlijko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"   Siljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .     15.   Na levi striani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"   Prikaže se nova pošlijka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.     16.   V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ (laurentius.home)/e   V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata zmi		1*			
izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"  Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department, tako da popraviš podatke.  Nato klikni na gumb "Dothodna pošta": in izberi predal "b.department"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$\begin{array}{l} Ukaz: \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		b.department.		{laurentius.home}/export/b	
izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"  Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department, tako da popraviš podatke.  Nato klikni na gumb "Dothodna pošta": in izberi predal "b.department"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$\begin{array}{l} Ukaz: \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	13	Vnesi podatke za	Izvajanje procesov: DA	V tabeli predalov se v vrstici	
in pritisni gumb: "Potrdi"  {  laurentius.home}/export/t   est_ok.sh	15.				
## Potrdi"  {			1		
est_ok.sh  Parametri: test \${Service}}  14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija; Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \${ laurentius.home}/e {  pošljko iz naslova Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošljki. Pošljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .  (Status osveži s gumbom Osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  V mapi je nova podmapa: XXX _ a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml			{laurentius.home}/export/t		
test \${Service}  14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \${laurentius.home}/e {laurentius.home}/e  test \${Service}  Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .  (Status osveži s gumbom Osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml		ľ			
test \${Service}  14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \${laurentius.home}/e {laurentius.home}/e  test \${Service}  Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .  (Status osveži s gumbom Osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml					
14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": iin izberi predal "b.department" in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:   \$\frac{\text{V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:}}{\{\text{laurentius.home}\}/e \text{V podmapi pa je datoteka: metadata vml} Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za pregled izhodni					
14. Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": iin izberi predal "b.department" in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:   \$\frac{\text{V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:}}{\{\text{laurentius.home}\}/e \text{V podmapi pa je datoteka: metadata vml} Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za pregled izhodni			test \${Service}		
pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department" in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ {laurentius.home}/e					
a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ {laurentius.home}/e    \$ predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .  (Status osveži s gumbom Osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml	14.	Pošlji navadno	Storitev:	Dialog izgine in v orodju za	
naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ {laurentius.home}/e		pošiljko iz naslova	DeliveryWithReceipt	pregled izhodne pošte se za	
b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$\{\text{Nato klikni na gumb modra barva.}}\}  V mapi je nova podmapa:  XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka:  \$\{\text{laurentius.home}}\{\text{e}}\}  \$\text{laurentius.home}\{\text{e}}\]		a.department na	Akcija: Delivery		
da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$\frac{1}{3}\$ V mapi je nova podmapa: \$XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka:  \$\frac{1}{4}\$ U podmapi pa je datoteka:  \$\frac{1}{4}\$ Deliveri predal \$\frac{1}{4}\$ U podmapi pa je datoteka:  \$\frac{1}{4}\$ Delivery with Rece \$\frac{1}{4}\$ Laurentius.home}/e					
Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi"  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ {laurentius.home}/e					
Nato klikni na gumb "Potrdi"  (Status osveži s gumbom Osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ { V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ { laurentius.home}/e }					
gumb "Potrdi"  (Status osveži)  Prikaže se nova pošiljka, ki je v statusu "Delivered" - temno modra barva.  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ {laurentius.home}/e				barve) .	
Osveži)  15. Na levi strani klikni na seznam orodij: statusu "Delivered" - temno modra barva.  16. V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ {laurentius.home}/e		I		(Status osveži s gumbom	
15. Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata yml		gumb "Potrdi"			
na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  V mapi je nova podmapa: datotek se postavi v mapo:  \$\text{XXX_a.department@mb-laurentius.si_DeliveryWithRece} ipt V podmapi pa je datoteka:  \text{metadata yml}  statusu "Delivered" - temno modra barva.		<b></b>		,	
"Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata yml	15.				
"Dohodna posta": in izberi predal "b.department"  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata yml		na seznam orodij:			
in izberi predal "b.department"  V mapi je nova podmapa:  XXX_a.department@mb- mapo: laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata yml		"Dohodna pošta":		modra barva.	
"b.department"  V raziskovalcu datotek se postavi v mapo:  \$ {laurentius.home}/e  V mapi je nova podmapa: XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata yml					
datotek se postavi v mapo:  \$   XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml					
datotek se postavi v mapo:  \$   XXX_a.department@mb- laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka: metadata vml	10			X7	
mapo:  \$ laurentius.si_DeliveryWithRece ipt V podmapi pa je datoteka:  metadata vml	16.	I			
\$\{\lambda\text{laurentius.home}/e\}\] ipt \$\text{V podmapi pa je datoteka:} \text{metadata vml}		_			
{laurentius.home}/e V podmapi pa je datoteka:		іпаро:		1	
{Idurelitus.liolile}/e  metadata yml		'		V nodmani na je datotoka:	
xport/b					
		xport/b			

17.	V raziskovalcu		in priponka z vsebino "Pozdravljeni! br>to je testno besedilo br> Lep pozdrav" 	
	datotek se postavi v mapo:		test_fail.(sh bat) test_ok.(sh bat)	
	{laurentius.home}/export		in log datoteka: script.log	
18.	Odpri datoteko: script.log		Datoteka vsebuje zapis za zadnjo pošiljko: test start params: [seznam vseh datoteke] test ExitCode: 0 DeliveryWithReceipt test end Seznam vseh datotek v	
			parametru se ujema s številom priponk v pošiljki + metapodatki.	
		Zagon z	unanjih procesov - NAPA	KA
19.	Klikni na zavihek		Prikaže se dialog za urejanje predala.	
	"Nastavitve"		Predal ima obkljukano opcijo:	
	izberi orodje:		Izvozi ter naslednje vrednost: - Izvozi podatke o pošiljki: DA	
	"SED Predali"		- Maska datoteke: \${Id}_\$	
	in dvakrat klikni na predal b.department.		{SenderEBox}_\${Service} - Mapa: \$ {laurentius.home}/export/b -izvajanje procesov: DA Ukaz: \$ {laurentius.home}/export/test_o k.sh Parametri: test \${Service}	
20.	Spremeni podatek	Ukaz:	V tabeli predalov se v vrstici	
	"Ukaz" in pritisni gumb: "Potrdi"	\$ {laurentius.home}/export/t est_fail.sh	b.department prikažejo vneseni	
21.	Pošlji navadno pošiljko iz naslova a.department na naslov: b.department, tako da popraviš podatke Akcija, Storitev. Nato klikni na gumb "Potrdi".	Storitev: DeliveryWithReceipt Akcija: Delivery	Dialog izgine in v orodju za pregled izhodne pošte se za predal "a.department" pojavi nova vrstica o izhodni pošiljki. Pošiljka v roku 30 sekund dobi status Odpravljeno (modre barve) .  (Status osveži s gumbom Osveži)	
22.	Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"		Prikaže se pošiljka, ki je v statusu "ERROR" - rdeča barva. (Skripta je vrnila kodo 1 – kar pomeni napako.)	

23.	Klikni na zavihek "Nastavitve" izberi orodje: "SED Predali" in dvakrat klikni na predal b.department.		Prikaže se dialog za urejanje predala. Predal ima obkljukano opcijo: Izvozi ter naslednje vrednost: - Izvozi podatke o pošiljki: DA - Maska datoteke: \${Id}_\$ {SenderEBox}_\${Service} - Mapa: \$ {laurentius.home}/export/b -izvajanje procesov: DA	
			Ukaz: \$ {laurentius.home}/export/test_f ail.sh Parametri: test \${Service}	
24.	Spremeni podatek za izvajanje procesov in pritisni gumb: "Potrdi"	Ukaz: \$ {laurentius.home}/export/t est_ok.sh	V tabeli predalov se v vrstici b.department prikažejo vneseni podatki.	
25.	Na levi strani klikni na seznam orodij: "Dohodna pošta": in izberi predal "b.department"		Prikaže se pošiljka, ki je v statusu "ERROR" - rdeča barva.	
26.	V mapi  \$ {laurentius.home}/e xport/b izbriši vse podmape!		Mapa: \${laurentius.home}/export/b je prazna.	
27.	V seznamu dohodne pošte označi pošiljko v napaki in klikni na gumb "Izvozi".		Pošiljki se spremeni status v Dostavljeno "Delivered" - temno modra barva. V mapi	
			\${laurentius.home}/export/b se pojavi nova podmapa.	

Data-are and live Ylea to attack	n. J.:
Datum zaključka testa:	Podpis:

# 1.3 Integracija FS: Pošiljanje testnegih sporočila iz sodišča (Storitev: LegalDelivery\_ZPP)

**Namen testa:** Namen testa je preveriti izvoz in zagon zunanjih procesov dohodne pošte za storitev

LegalDelivery\_ZPP. **Testni primer: ZBS\_051** 

Datum pričetka testa:	Testiral:	

Št.	Korak	Testni podatki	Pričakovan rezultat	Opomba	Status (√/X)
1.	Odpri spletno stran testnega sistema sodišča.	[TS_SODISCE]	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
2.	Vnesi uporabniško ime in geslo	[TS_SOD_PRIJAVA]	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je padajoči seznam s predalom [TS_SOD_PREDAL].		
3.	V testnem sistemu sodišča klikni na zavihek "Dodatki" in izberi orodje: "Test case plugin"		Na delovni površini se prikažejo sklopi:  Testni podatki:  Obremenitveni test: večja količina pošiljk  Obremenitveni test: Prenos velikih pošiljk		
4.	Vnesi testne podatke:	Izhodni predal:  [TS_SOD_PREDAL]  naslovnikov predal:  b.department@[DOM ENA]	Podatki so vneseni		
5.	V razdelku "Obremenitveni test: večja količina pošiljk" nastavi vrednost "št. pošiljk" in "storitev" ter klikni na gumb "Prični"	št. pošiljk: 5 storitev: LegalDelivery_ZPP	Indikator napredka (progress bar ) prične prikazovati napredek pošiljanja.		
6.	Odpri spletno stran testnega sistema.	http://localhost:8080/l aurentius-web	Prikaže se spletna stran za prijavo.		
7.	Vnesi uporabniško ime in geslo	Uporabniško ime: admin	Prijavno okno se zamenja z delovnim okoljem aplikacije s		

		Geslo: admin1234	pred-izbranim orodjem za pregled dohodne pošte. V orodni vrstici (levo zgoraj) je padajoči seznam s predali a.department[domena] in b.department@[domena]	
8.	Izberi predal: b.department@[dome na] in počakaj, da se vročijo vse pošiljke.		V predali je 5 novih pošiljk, kjer je pošiljatelj [TS_SOD_PREDAL]. V roku 5minut se vse pošiljke vročene in so v temno modrem statusu "Delivered".	
9.	V raziskovalcu datotek se postavi v mapo: \$ {laurentius.home}/ex port/b		V mapi je 5 novih podmap: XXX_[TS_SOD_PREDAL]_Legal Delivery_ZPP V podmapi so vse priponke posameznih pošiljk + datoteka: metadata.xml	

Datum zaključka testa: Podpis:
--------------------------------