URL raiz do servidor: https://iclothes.herokuapp.com/

Explicação de como acessar a API do Iclothes:

- Todos os requests devem ser o body como um JSON e todas as respostas do servidor serão também um JSON;
- Todos as responses acompanham o esquema de "success" e "error";

## Rotas para criação de usuário:

- POST /users/create-loja
  - Rota para criar usuário Loja;
  - o Deve conter no body: "nome", "email", "password", "endereco";
  - o "endereco" deve conter: "numero", "rua", "bairro", "cidade", "estado", "nation";
  - Resposta do servidor será um JSON com "success" para sucesso no request, "error" para erro, e no caso de sucesso, "token" com o Token de autenticação.
- POST /users/create-cliente
  - Rota para criar usuário Cliente;
  - o Deve conter no body do request: "nome", "email", "password", "endereco";
  - o "endereco" deve conter: "numero", "rua", "bairro", "cidade", "estado", "nation";
  - Resposta do servidor será um JSON com "success" para sucesso no request, "error" para erro, e no caso de sucesso, "token" com o Token de autenticação.

## Rota para logar usuário (qualquer tipo):

- POST /users/login
  - Body do request deve conter "email" e "password";
  - Servidor irá responder com "success" para sucesso ao logar, junto com o "token" de autenticação. Caso ocorra erro, retornará "error";

## Rota relacionada a GET gerais (Não necessita autenticação/autorização):

- GET /lojas
  - Servidor devolverá uma lista com todas as lojas registradas no servidor;
  - o Cada elemento da lista terá os campos "id", "nome", "endereco";
- GET /lojas/:id
  - Servidor devolverá dados referentes a uma loja, com os campos: "id", "nome", "endereco", e uma lista "anuncios" onde cada elemento terá o campo "id", "nomeltem", "valorItem";
- GET /lojas/anuncios
  - Devolve uma lista, "anuncios" com todos os anúncios registrados no servidor cada elemento com os campos "id", "nomeltem", "valorItem", "categoria";
- GET /lojas/anuncios/:id
  - Devolve campos de um anúncio em específico, com os campos "id", "valorItem", "nomeItem", "categoria", "loja", onde loja é um ducumento com os mesmos campos presentes em cada elemento do GET /lojas;

## Ações relacionadas a Lojas (requerem autenticação e autorização):

- POST /lojas/create-anuncio
  - o body do request deve contem: "nomeltem", "valorItem", "categoria";

- o Resposta JSON padrão, mais o campo "id" caso sucesso.
- DELETE /lojas/delete-anuncio
  - o request Body deve conter "id";
  - o Resposta JSON padrão