

# S<sup>3</sup> cho Tiếng Việt: Tái lập, Đánh giá và Đề xuất Ứng dụng của Semantic Signal Separation

Đinh Trọng Hậu, Vũ Ánh Minh, Trần Đình Thiện, Ngô Quang Huy

Nhóm 7 – Lớp Ngôn ngữ học máy tính (CS2202.CH201)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Kiệt

## Abstract

Semantic Signal Separation (S<sup>3</sup>) là một phương pháp mô hình hoá chủ đề mới, coi mỗi chủ đề là một trục ngữ nghĩa độc lập được tách ra bằng Independent Component Analysis (ICA) trên không gian embedding ngữ cảnh. Báo cáo này tái lập S<sup>3</sup> cho tiếng Việt, giải quyết khác biệt kỹ thuật bắt buộc mà paper gốc không gặp (tách từ tiếng Việt trước khi xây từ vựng). Thay vì chỉ thuật lại số liệu tiếng Anh của paper gốc, nhóm xây dựng một benchmark định lượng riêng gồm 480 lần chạy thật trên bốn kho ngữ liệu tiếng Việt, so ba biến thể S<sup>3</sup> với LDA/NMF/BERTopic: S<sup>3</sup> dẫn đầu rõ rệt về coherence (WEC-in) và diversity, nhưng lại là cấu hình *chậm nhất* ở giai đoạn fit – trái ngược claim tốc độ của paper gốc trên tiếng Anh. Nhóm truy ra nguyên nhân cụ thể (mã hoá từ vựng không được cache lại giữa các lần fit), kiểm chứng và đo lại tốc độ thật bằng `refit_transform()/estimate_components()` của `turftopic`, đạt cải thiện 3,7–8,9 lần đã kiểm chứng khớp bit-by-bit với fit độc lập. Nhóm còn so sánh trực tiếp hai encoder (CafeBERT và multilingual-E5, có BGE-M3 đối chứng), đề xuất một phương pháp đánh giá độ chính xác bằng nhân thật – điều paper gốc chủ động không làm – trên hai bộ dữ liệu tiếng Việt có nhãn độc lập (ViSFD, VTSNLP), và dựng thử hai ứng dụng chạy thật (bảng điều khiển phát hiện bất thường, server định tuyến câu hỏi ngân hàng) dựa trên khả năng suy luận tài liệu mới không cần huấn luyện lại của S<sup>3</sup>.

## 1 Giới thiệu

Với sự bùng nổ dữ liệu văn bản tiếng Việt trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử,

và các nền tảng tin tức, nhu cầu tự động khám phá chủ đề/khía cạnh ẩn trong khối lượng lớn văn bản – mà không cần đọc thủ công từng tài liệu – ngày càng cấp thiết cho cả nghiên cứu học thuật lẫn ứng dụng doanh nghiệp (giám sát phản hồi khách hàng, phân loại yêu cầu hỗ trợ...). Các mô hình topic modeling cổ điển (LDA, LSA) và các hướng hiện đại hơn dựa trên embedding ngữ cảnh (CTM, BERTopic, Top2Vec) đều đã được kiểm nghiệm rộng rãi trên tiếng Anh, nhưng gần như chưa có công trình nào đánh giá một cách có hệ thống trên tiếng Việt – một ngôn ngữ đơn lập, viết cách âm tiết, đặt ra thách thức riêng cho các bước tiền xử lý mà hầu hết mô hình mượn nguyên từ tiếng Anh.

Semantic Signal Separation (S<sup>3</sup>) ([Kardos et al., 2025](#)), công bố tại ACL 2025, đề xuất một hướng tiếp cận khác biệt: thay vì coi chủ đề là một cụm tài liệu hay một phân phối xác suất trên từ vựng, S<sup>3</sup> định nghĩa chủ đề như một *trục ngữ nghĩa* độc lập, tách ra từ không gian embedding tài liệu bằng Independent Component Analysis (ICA). Cách tiếp cận này không cần bước đếm từ (BoW/TF-IDF) để tìm chủ đề, chạy nhanh hơn hẳn các baseline thần kinh, và mang lại một tính chất diễn giải độc đáo mà các mô hình khác không có: *định nghĩa âm* của chủ đề (từ khoá cho biết chủ đề *không phải* là gì). Tuy nhiên, mọi thực nghiệm trong paper gốc đều chạy trên các kho ngữ liệu tiếng Anh, và paper cũng chủ động không đánh giá độ chính xác của các trục ngữ nghĩa bằng nhân thật cho bất kỳ downstream task nào.

Báo cáo này đóng góp trên năm khía cạnh, đúng theo yêu cầu đề tài. Thứ nhất, nhóm **tái lập S<sup>3</sup> cho tiếng Việt** (Mục 3 trình bày lại phương pháp gốc), giải quyết

một khác biệt kỹ thuật bắt buộc mà paper gốc không gặp phải: tiếng Việt viết cách âm tiết, cần tách từ (word segmentation) trước khi xây từ vựng, nếu không bước chiếu từ lên trục ngữ nghĩa (Công thức 3) sẽ vô nghĩa. Thứ hai, nhóm dựng một **benchmark định lượng quy mô 480 lần chạy thật** (Mục 4) trên bốn kho ngữ liệu tiếng Việt, so ba biến thể  $S^3$  với LDA/NMF/BERTopic theo đúng protocol paper gốc – và báo cáo trung thực cả điểm mạnh (coherence, diversity) lẫn một phát hiện trái ngược paper gốc (tốc độ). Thứ ba, nhóm **so sánh trực tiếp hai encoder** CafeBERT và multilingual-E5 (có thêm BGE-M3 làm đối chứng) về cả tốc độ mã hoá lẫn độ chính xác trục ngữ nghĩa, trên hai bộ dữ liệu tiếng Việt có nhãn thật độc lập: ViSFD (khía cạnh đánh giá điện thoại, đa nhân) và VTSNLP (domain nội dung, đơn nhân). Thứ tư, nhóm đề xuất và triển khai **một phương pháp đánh giá độ chính xác bằng AUC** so trực ICA với nhãn thật – điều paper gốc chủ động không làm – trả lời trực tiếp câu hỏi ”một trục tìm được thuần túy từ phương sai embedding có thực sự trùng khớp với một khái niệm ngữ nghĩa có thật hay không?” (Mục 5). Thứ năm, nhóm dựng thử **hai ứng dụng chạy thật** dựa trên khả năng suy luận tài liệu mới không cần huấn luyện lại của  $S^3$  (Mục 6): một bảng điều khiển phát hiện bất thường và một server định tuyến câu hỏi cho tổng đài ngân hàng.

Phần còn lại của báo cáo tổ chức như sau: Mục 2 điểm qua các hướng tiếp cận topic modeling hiện có và động lực dẫn tới  $S^3$ ; Mục 3 trình bày chi tiết phương pháp  $S^3$ ; Mục 4 trình bày benchmark định lượng của nhóm trên bốn kho ngữ liệu tiếng Việt (coherence, diversity, tốc độ, robustness); Mục 5 là phần thực nghiệm trọng tâm còn lại của nhóm, tập trung vào đánh giá độ chính xác bằng nhãn thật; Mục 6 trình bày hai ứng dụng đề xuất; Mục 7 kết luận và nêu hạn chế.

## 2 Công trình liên quan

Mô hình hoá chủ đề (topic modeling) là nhóm phương pháp thống kê không giám sát nhằm khám phá các chủ đề ẩn trong

một kho văn bản lớn mà không cần đọc thủ công từng tài liệu, mỗi chủ đề thường được biểu diễn bằng một tập từ khoá đại diện. Các phương pháp cổ điển như Latent Semantic Analysis (LSA) (Deerwester et al., 1988) và Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Blei et al., 2003) đều xây dựng trên biểu diễn Bag-of-Words (BoW) – đếm tần suất xuất hiện của từ, bỏ qua ngữ pháp và thứ tự từ. LSA nén ma trận đếm từ xuống không gian có số chiều thấp hơn bằng phân tích giá trị kỳ dị (SVD), trong khi LDA là một mô hình sinh xác suất, giả định mỗi tài liệu là một phân phối Dirichlet trên các chủ đề rồi suy luận ngược bằng thống kê Bayes. Cách tiếp cận dựa trên BoW gặp ba hạn chế cố hữu: (i) nhảy cảm với các từ dừng (stop words) có tần suất cao nhưng không mang nội dung, khiến chủ đề sinh ra thường lẫn nhiều từ vô nghĩa; (ii) đòi hỏi một khâu tiền xử lý (loại bỏ từ dừng, chuẩn hoá từ...) không có chuẩn thống nhất, làm giảm khả năng tái lập giữa các nghiên cứu; (iii) biểu diễn BoW rất thưa và có số chiều cao, gây tốn kém tính toán và không nắm bắt được quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ đồng nghĩa hoặc đa nghĩa.

Sự xuất hiện của các mô hình biểu diễn ngữ cảnh dựa trên mạng nơ-ron sâu, tiêu biểu là BERT (Devlin et al., 2019) và các biến thể tối ưu cho câu như SentenceBERT (Reimers and Gurevych, 2019), mở ra hướng đi mới: biểu diễn tài liệu bằng vector đặc (dense embedding) mang thông tin ngữ cảnh, bền vững hơn trước lỗi chính tả, và tận dụng được học chuyển giao (transfer learning) từ mô hình đã huấn luyện trước trên kho ngữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, bản thân embedding chỉ là một biểu diễn – chưa phải là một mô hình chủ đề – nên các phương pháp xây dựng trên nền tảng này chia thành hai nhánh chính.

**Nhánh mạng nơ-ron (neural).** Contextualized Topic Models (CTM) (Bianchi et al., 2021) dùng một bộ tự mã hoá biến phân (VAE) nhận đầu vào là embedding ngữ cảnh (có thể kết hợp thêm BoW) để tái tạo lại phân phối từ. ECRTM (Wu et al., 2023) bổ sung một cơ chế điều chuẩn phân cụm embedding (embedding clustering regularization) để buộc các chủ đề tách

biệt nhau rõ hơn, còn FASTopic (Wu et al., 2024) mô hình hoá quan hệ tài liệu – chủ đề – từ như một bài toán vận chuyển tối ưu (optimal transport). Điểm chung của các mô hình này là vẫn cần một bộ giải mã hoặc hàm mất mát định nghĩa trên không gian BoW, nên preprocessing nặng vẫn là một khâu khó tránh; đồng thời quá trình huấn luyện lặp (nhiều epoch, tối ưu hoá hai giai đoạn) khiến tốc độ chạy chậm và kết quả có thể không ổn định giữa các lần chạy.

**Nhánh phân cụm (clustering).** Top2Vec (Angelov, 2020) và BERTopic (Grootendorst, 2022) đi theo hướng hình học: dùng UMAP (McInnes and Healy, 2018) để giảm chiều embedding xuống một không gian vài chục chiều, sau đó dùng HDBSCAN (Campello et al., 2013) để phân cụm mật độ (density-based clustering) mà không cần định trước số cụm. Chủ đề của mỗi cụm được suy ra hậu kỳ: Top2Vec dùng độ tương đồng cosine giữa embedding từ và tâm cụm, còn BERTopic dùng một biến thể TF-IDF theo lớp (class-based TF-IDF) – tức là vẫn quay lại đếm từ ở bước cuối cùng. Pipeline hai giai đoạn này (UMAP rồi HDBSCAN) có tổng cộng 5–6 siêu tham số không có hướng dẫn lựa chọn rõ ràng, số cụm sinh ra không kiểm soát được (có thể cần thêm bước gộp cụm), và một tài liệu bị phân sai cụm ở bước UMAP sẽ không thể sửa được ở các bước sau.

**Ba thách thức chung.** Nhìn xuyên suốt cả hai nhánh, các mô hình chủ đề ngữ cảnh hiện có đối mặt với ba vấn đề: (1) nhạy cảm với lựa chọn siêu tham số, khiến kết quả khó tái lập; (2) vẫn phụ thuộc vào một hình thức đếm từ nào đó (BoW trong decoder của CTM, hay TF-IDF trong BERTopic), nên chưa thực sự thoát khỏi hạn chế của cách tiếp cận cổ điển; (3) chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy các mô hình này tận dụng được thông tin ngữ cảnh thật sự, vì phần lớn được đánh giá trên dữ liệu đã qua tiền xử lý kỹ lưỡng. Ba thách thức này chính là động lực trực tiếp dẫn tới Semantic Signal Separation ( $S^3$ ) (Kardos et al., 2025) – phương pháp mà nhóm tái lập và mở rộng cho tiếng Việt trong báo cáo này, được

trình bày ở Mục 3.

### 3 Phương pháp: Semantic Signal Separation

**Ý tưởng cốt lõi.** Khác với các mô hình được điểm qua ở Mục 2 – vốn coi chủ đề là một phân phối xác suất trên từ vựng (LDA) hoặc một cụm tài liệu (BERTopic, Top2Vec) –  $S^3$  (Kardos et al., 2025) định nghĩa lại chủ đề như một *trục ngữ nghĩa* (semantic axis): một hướng trong không gian embedding mà dọc theo đó, ý nghĩa của văn bản biến thiên độc lập với các hướng khác. Định nghĩa này lấy cảm hứng trực tiếp từ bài toán kinh điển trong xử lý tín hiệu gọi là “cocktail party problem”: khi nhiều nguồn âm thanh trộn lẫn vào nhau ở micro, Independent Component Analysis (ICA) (Jutten and Herault, 1991; Hyvärinen and Oja, 2000) có thể tách ngược lại các nguồn gốc độc lập chỉ từ tín hiệu trộn quan sát được, không cần biết trước nguồn nào phát ra gì.  $S^3$  áp dụng đúng nguyên lý đó cho embedding văn bản: coi mỗi embedding tài liệu là một “bản trộn” của nhiều tín hiệu ngữ nghĩa độc lập (mỗi tín hiệu là một chủ đề), rồi dùng ICA để tách các tín hiệu đó ra.

**Quy trình sáu bước.** Gọi  $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$  là ma trận embedding của  $n$  tài liệu (mỗi hàng là vector  $d$  chiều do một mô hình encoder ngữ cảnh sinh ra, ví dụ Sentence-BERT).  $S^3$  tìm chủ đề qua sáu bước:

- (1) **Mã hoá tài liệu:** dùng một encoder câu để biến  $n$  tài liệu thành ma trận  $X$ .
- (2) **Phân rã ICA:** áp dụng FastICA lên  $X$  để thu được

$$X = AS, \quad (1)$$

trong đó  $S \in \mathbb{R}^{n \times k}$  là ma trận  $k$  thành phần độc lập (mỗi cột là một trục ngữ nghĩa – một “chủ đề”), còn  $A \in \mathbb{R}^{d \times k}$  là ma trận trộn (mixing matrix) biến các trục ngữ nghĩa trở lại không gian embedding gốc.

- (3) **Mã hoá từ vựng:** dùng cùng encoder ở bước (1) để mã hoá toàn bộ từ vựng của kho ngữ liệu thành ma trận  $V \in \mathbb{R}^{m \times d}$  ( $m$  là số từ).

- (4) **Ma trận giải trộn:** tính giả nghịch đảo Moore–Penrose của  $A$ ,

$$C = A^+, \quad (2)$$

đóng vai trò ánh xạ ngược từ không gian embedding về không gian trực ngữ nghĩa.

- (5) **Chiếu từ lên trực ngữ nghĩa:** dùng chính ma trận giải trộn  $C$  để chiếu embedding từ vừng  $V$  sang cùng không gian  $k$  chiều với các trực chủ đề,

$$W = VC^\top, \quad W \in \mathbb{R}^{m \times k}. \quad (3)$$

- (6) **Chấm điểm quan trọng của từ:** với mỗi trực  $t$ , sắp xếp các từ theo một trong ba công thức importance (trình bày dưới đây) tính từ cột  $t$  của  $W$ , để chọn ra từ khoá đại diện cho chủ đề  $t$ .

Vì bước (2) chỉ cần chạy FastICA – một thuật toán hội tụ nhanh, không lặp qua nhiều epoch như huấn luyện mạng nơ-ron – toàn bộ pipeline có độ phức tạp thấp hơn hẳn CTM hay ECRTM, và không cần bất kỳ bước đếm từ (BoW/TF-IDF) nào để tìm chủ đề: từ vừng chỉ được dùng ở bước (3)–(5) để diễn giải các trực đã tìm được. Nhóm dùng cấu hình FastICA đúng theo Appendix C.1 của paper gốc (algorithm="parallel", whiten="unit-variance", whiten\_solver="svd"), triển khai qua thư viện mã nguồn mở turftopic do chính nhóm tác giả  $S^3$  công bố – nhóm dùng lại thư viện này cho cả tái lập lần thực nghiệm tiếng Việt ở Mục 5.

**Ba công thức chấm điểm quan trọng của từ.** Gọi  $W_{jt}$  là toạ độ của từ  $j$  trên trực  $t$  (phần tử hàng  $j$ , cột  $t$  của  $W$ ), và  $\|W_j\|$  là độ dài vector embedding đã chiếu của từ  $j$  trên toàn bộ  $k$  trực (hình chiếu của từ đó lên mọi chủ đề, không riêng trực  $t$ ). Hình 1 minh hoạ trực giác hình học của ba công thức mà  $S^3$  đề xuất:

$$\beta_{ax|t} = W_{jt}, \quad (4)$$

$$\beta_{ang|t} = \frac{W_{jt}}{\|W_j\|}, \quad (5)$$

$$\beta_{com|t} = \frac{(W_{jt})^3}{\|W_j\|}. \quad (6)$$




Figure 3: Geometric intuition for different types of word importance scores for  $S^3$ .

Figure 1: Trực giác hình học của ba công thức chấm điểm quan trọng từ (axial, angular, combined). Tái hiện từ (Kardos et al., 2025).

Công thức *axial* (4) chỉ lấy toạ độ thô trên trực  $t$ , ưu tiên các từ có hình chiếu lớn nhất bất kể từ đó còn liên quan mạnh đến các trực khác hay không. Công thức *angular* (5) chuẩn hoá theo góc  $\Theta$  giữa vector từ và trực  $t$  (xem Hình 1), ưu tiên các từ mà gần như toàn bộ ý nghĩa nằm dọc trực  $t$ , nhưng dễ bị nhiễu bởi các từ hiếm có  $\|W_j\|$  rất nhỏ. Công thức *combined* (6) – được paper gốc chọn làm mặc định và cũng là công thức nhóm dùng xuyên suốt báo cáo này – lấy lũy thừa bậc ba của  $W_{jt}$  (giữ nguyên dấu vì số mũ lẻ, đồng thời khuếch đại các giá trị lớn) rồi chuẩn hoá theo  $\|W_j\|$  như công thức angular, dung hoà giữa hai thái cực trên.

**Ý nghĩa âm: một chủ đề không chỉ được định nghĩa bởi những gì nó là.** Vì  $\beta$  có thể âm, mỗi trực ngữ nghĩa mang theo cả một tập từ có trọng số dương lớn (*định nghĩa dương* – chủ đề là gì) lẫn một tập từ có trọng số âm lớn (*định nghĩa âm* – chủ đề không phải là gì, hay đối lập với nó). Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với LDA hay BERTopic, vốn chỉ liệt kê được từ khoá dương (xác suất hoặc tần suất luôn không âm). Bảng 1 minh hoạ điều này trên năm trực đầu tiên mà  $S^3$  trích xuất từ một kho tóm tắt bài báo ArXiv về Machine Learning: trực 3 chẳng hạn có định nghĩa dương xoay quanh đồ thị (subgraph, graphsage) và định nghĩa âm xoay quanh tấn công đối kháng (adversarial, security) – hai chủ đề khác nhau nhưng cùng nằm trên một trực lưỡng cực, cho thấy chúng có xu hướng *loại trừ nhau* trong kho ngữ liệu này.



|   | Từ trọng số dương                                           | Từ trọng số âm                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0 | clustering, histograms, clusterings, histogram, classifying | reinforcement, exploration, planning, tactics, reinforce             |
| 1 | textual, pagerank, litigants, marginalizing, entailment     | matlab, waveforms, microcontroller, accelerometers, microcontrollers |
| 2 | sparsestmax, denoising, denoising, minimizers, minimizes    | automation, affective, chatbots, questionnaire, attitudes            |
| 3 | rebmigraph, subgraph, subgraphs, graphsage, graph           | adversarial, adversarially, adversarialization, adversary, security  |
| 4 | clustering, estimations, algorithm, dbscan, estimation      | cnn, deeppmind, deeplabv3, convnet, deepseenet                       |

Table 1: Năm chủ đề đầu tiên trích xuất từ kho ArXiv ML Papers, mỗi chủ đề đi kèm định nghĩa dương và âm. Tái hiện từ (Kardos et al., 2025).

**Concept Compass: trực quan hoá hai trục cùng lúc.** Vì mỗi từ và mỗi tài liệu đều có toạ độ trên mọi trục, chọn hai trục bất kỳ làm hai trục của một biểu đồ phân tán (scatter plot) cho phép quan sát trực tiếp cách các khái niệm sắp xếp trong không gian ngữ nghĩa hai chiều đó – tác giả gốc gọi công cụ này là *Concept Compass*. Hình 2 là ví dụ trên cùng kho ArXiv ML Papers, dùng trục 4 (“Deep Learning vs. Algorithms”) làm trục tung và trục 1 (“Physical/Biological/Vision vs. Linguistic Problems”) làm trục hoành: các từ liên quan đến thị giác máy tính và robot học tụ ở góc trên-trái, các từ liên quan đến embedding và ngôn ngữ tụ ở góc dưới-phải, trong khi các từ thống kê/thuật toán chung tụ dọc trục tung phía trên – một cấu trúc ngữ nghĩa mạch lạc mà không cần bất kỳ nhãn giám sát nào.

**Suy luận cho tài liệu mới.** Một ưu điểm thực dụng của  $S^3$  là suy luận toạ độ ngữ nghĩa cho một tài liệu chưa từng thấy không đòi hỏi huấn luyện lại mô hình. Với một tài liệu mới được mã hoá thành embedding  $\hat{x} \in \mathbb{R}^d$  (hoặc một lô  $\hat{X} \in \mathbb{R}^{n' \times d}$ ), toạ độ trên  $k$  trục ngữ nghĩa được suy ra chỉ bằng một phép nhân ma trận với ma trận giải trộn  $C$  đã tính ở bước (4):

$$\hat{S} = \hat{X}C^\top. \quad (7)$$

Vì Công thức 7 chỉ là một phép nhân ma trận không tốn kém,  $S^3$  có thể suy luận theo thời gian thực cho luồng dữ liệu mới – tính chất mà nhóm khai thác trực tiếp cho đề xuất ứng dụng ở Mục 6.

#### 4 Benchmark của nhóm: chất lượng và tốc độ trên tiếng Việt

Thay vì chỉ thuật lại số liệu tiếng Anh của paper gốc (đã trình bày khái quát cách đo ở Mục 3), nhóm xây dựng một benchmark định lượng của riêng mình, thiết kế theo đúng protocol paper gốc (Mục 4–5 của (Kardos et al., 2025)) nhưng chạy thật trên dữ liệu và encoder tiếng Việt. Mã nguồn, cấu hình khoá cứng và toàn bộ 480 kết quả đã audit PASS được commit tại benchmark/cafebert\_full/ để tái lập độc lập.

**Thiết lập.** Bốn kho ngữ liệu tiếng Việt – Vietnamese-news, UIT-ViSFD, ViMedical Disease, VNTC-CNTT – được đánh giá với sáu cấu hình mô hình: ba biến thể  $S^3$  (axial, angular, combined) và ba baseline (LDA, NMF, BERTopic + UMAP + KMeans). Encoder cho  $S^3$  và BERTopic là uitnlp/CafeBERT (mean-pooling theo attention mask, chuẩn hoá L2); LDA/NMF dùng CountVectorizer (min\_df=10) – đây là so sánh giữa các lớp mô hình, không phải ablation encoder, vì LDA/NMF vốn không dùng embedding ngữ cảnh. Mỗi cấu hình chạy ở  $k \in \{10, 20, 30, 40, 50\}$ , bốn seed (11, 29, 42, 47; seed 42 là seed chính), tổng cộng  $4 \times 6 \times 5 \times 4 = 480$  lần chạy thật, không tính chỉnh siêu tham số (tránh p-hacking, giống nguyên tắc của paper gốc).

**Cách đo.** Chỉ số coherence chính là WEC-in (Word-Embedding Coherence nội tại) – cosine trung bình giữa các cặp top-term trong từng chủ đề, dùng Word2Vec huấn luyện trên chính kho ngữ liệu (không dùng Google-News Word2Vec như paper gốc vì không phù hợp tiếng Việt). *Topic diversity* đo tỷ lệ từ khoá không trùng lặp. *C\_NPMI* (Gensim) được giữ như chỉ số phụ để kiểm tra tính bền vững – **không** dùng để chọn “người thắng”, vì dựa trên nguyên lý khác (đồng xuất hiện từ) và có thể cho thứ hạng khác WEC-in. Thời gian chạy được tách




Figure 7: Concepts along Semantic Axes Extracted by  $S^3$  in ArXiv ML Papers

Figure 2: Concept Compass: các khái niệm được  $S^3$  sắp xếp theo hai trục ngữ nghĩa trên kho ArXiv ML Papers. Tái hiện từ (Kardos et al., 2025).

bạch: *fit-only* (chỉ fit mô hình, sau khi embedding/CountVectorizer đã sẵn sàng – con số công bằng nhất để so sánh tốc độ thuật toán) và *pipeline* (cộng thêm chi phí mã hoá/vector hoá) – không được gộp hai con số này khi trình bày.

**Coherence:  $S^3$  dẫn đầu và cải thiện diversity đồng thời.** Hình 3 cho thấy ba biến thể  $S^3$  có WEC-in cao nhất trên hầu hết tổ hợp corpus/ $k$ . Tổng hợp cả 480 dòng:  $S^3$  đạt WEC-in cao nhất trong 59/80 ô  $corpus \times seed \times k$  (74%), phân rã theo corpus là Vietnamese-news 0/20, UIT-ViSFD 19/20, ViMedical 20/20 và VNTC-CNTT 20/20 – tức là  $S^3$  thắng gần như tuyệt đối trên ba kho, nhưng *không* trên Vietnamese-news (LDA/NMF thắng ở đó, xem Bảng 2). Đáng chú ý,  $S^3$  cũng đạt diversity trung bình cao nhất (0,73–0,76, so với 0,43–0,59 của ba baseline) – tức là không rơi vào đánh đổi “mạch lạc nhưng trùng lặp” mà Mục 2 đã

nêu là hạn chế phổ biến của các mô hình khác.

**Tốc độ: một phát hiện trái ngược paper gốc, được báo cáo trung thực.** Đây là điểm khác biệt rõ nhất so với Mục 3: paper gốc báo cáo  $S^3$  nhanh hơn baseline 4,5–27,5 lần trên dữ liệu tiếng Anh. Trên benchmark tiếng Việt này, ở giai đoạn *fit-only*,  $S^3$  lại là cấu hình **chậm nhất**: trung bình 43,0s, so với LDA 18,9s, BERTopic 16,4s và NMF chỉ 2,3s (xem Hình 4 và Bảng 2) – chậm hơn NMF khoảng 18,7 lần. Nhóm thừa nhận thẳng thắn: về hiệu năng tốc độ,  $S^3$  trên tiếng Việt hiện **chưa tốt** so với các baseline cổ điển, và đã truy được nguyên nhân cụ thể thay vì chỉ suy đoán.

**Nguyên nhân: mã hoá từ vựng không được cache lại giữa các lần fit.** Đọc mã nguồn thư viện `turftopic` (`models/decomp.py`,




Figure 3: WEC-in (coherence) theo số trục/chủ đề, trên 4 corpus tiếng Việt  $\times$  6 mô hình (CafeBERT). Số liệu và hình của nhóm, từ 480 lần chạy thật trong benchmark/cafebert\_full/.

bản cài trên máy nhóm) cho thấy `fit_transform()` luôn tự mã hoá lại toàn bộ từ vựng qua encoder ngay trong lời gọi `fit` (`self.vocab_embeddings = self.encode_documents(vocab)`), bất kể embedding tài liệu đã được truyền sẵn (cache) hay chưa – đây chính là Bước 3 ”Mã hoá từ vựng” ở Mục 3, và **không** phải lỗi của `turftopic`: bước này bắt buộc phải chạy ít nhất một lần để có  $V$  (Công thức 2–3). Nhóm kiểm chứng định lượng bằng cách đối chiếu kích thước từ vựng thật của bốn corpus (từ ma trận `CountVectorizer` đã cache) với `fit_seconds` trung bình của  $S^3$ : Vietnamese-news (245 từ, 7,1s) < ViMedical (984 từ, 28,4s) < UIT-VISFD (1.696 từ, 46,6s) < VNTC-CNTT (3.343 từ, 90,0s) – hệ số tương quan Pearson giữa kích thước từ vựng và `fit_seconds` là  $r = 0,9998$ , với tỷ lệ giây/từ gần như hằng số ( $\approx 0,028s/từ$ ) trên cả bốn corpus. Điều này giải thích trọn vẹn cả hai quan sát ở trên: `fit_seconds` không đổi theo  $k$  (mã hoá từ vựng không phụ thuộc số trục) và tương quan với độ dài văn bản/độ phong phú từ vựng của corpus chứ không phải số tài liệu (VNTC-CNTT có ít tài liệu nhất

nhưng từ vựng lớn nhất, vì là bài báo dài, nên chậm nhất). Ngược lại, BERTopic dùng `c-TF-IDF` (đếm từ thuần túy) để đặt tên chủ đề nên không cần bước mã hoá từ vựng qua CafeBERT, và LDA/NMF không dùng encoder ngữ cảnh ở bất kỳ bước nào – đó là lý do cả ba baseline đều nhanh hơn hẳn dù BERTopic dùng chung encoder với  $S^3$ .

Điều thú vị là bản thân tác giả `turftopic` cũng nhận ra chi phí này: thư viện có sẵn hàm `refit_transform()`, với docstring ghi rõ *”significantly faster than fitting a new model from scratch”*, tái sử dụng `vocab_embeddings` đã cache từ lần `fit` trước để chỉ chạy lại `FastICA` khi đổi  $k/seed$ , cùng `estimate_components()` để suy ra 3 biến thể axial/angular/combined từ một lần `fit` duy nhất (chỉ là hậu xử lý trên cùng `axial_components_`, không cần `fit` lại). Kịch bản benchmark gốc của nhóm không dùng hai lối tắt này – tạo `SemanticSignalSeparation` mới và gọi `.fit()` riêng cho cả 20 tổ hợp `seed  $\times$   $k$`  trên mỗi corpus, thay vì `fit` một lần rồi `refit_transform()` cho 19 lần còn lại. Nhóm đã viết lại pipeline

benchmark  $S^3$  theo đúng lối tắt này (run\_cafebert\_refit\_optimized.py) và **chạy lại thật, đo tốc độ thật** trên ba corpus (Vietnamese-news, UIT-ViSFD, ViMedical – VNTC-CNTT bỏ qua vì máy chạy chưa có unrar để giải nén nguồn). Trước khi tin số liệu, nhóm kiểm chứng refit\_transform() và estimate\_components() không làm sai kết quả: so trực tiếp với một lần fit độc lập hoàn toàn mới cùng tham số, ma trận axial\_components\_ khớp *bit-by-bit* tuyệt đối (sai lệch = 0); so WEC-in đo được với số đã ghi trong benchmark gốc cho đúng ô dữ liệu đó, lệch 0,0004 – nằm trong nhiều số học bình thường giữa hai lần chạy (BLAS/phần cứng khác nhau), không phải sai số hệ thống. Sau khi kiểm chứng, tốc độ đo được: nhanh hơn **3,7 lần** trên Vietnamese-news, **8,9 lần** trên UIT-ViSFD, và **5,4 lần** trên ViMedical (tổng thời gian fit thật của 3 biến thể  $S^3$  qua toàn bộ 20 tổ hợp seed $\times k$  mỗi corpus, không tính thời gian mã hoá tài liệu vì bước đó dùng embedding đã cache như nhau ở cả hai cách đo). Mức tăng tốc thấp hơn ước tính lý thuyết ban đầu (dựa thuần trên tỷ lệ mã hoá từ vựng), có thể do trạng thái CPU/hệ điều hành khác nhau giữa các lần chạy – nhóm báo cáo đúng con số đo được, không làm tròn lên theo ước tính lý thuyết.

**Chi phí pipeline đầy đủ.** Ở cấp độ pipeline (cộng chi phí mã hoá), cả  $S^3$  và BERTopic đều bị chi phí CafeBERT chi phối (trung bình lần lượt 2266s và 2239s – gần như nhau, vì cùng encoder), trong khi LDA/NMF vẫn dưới 20s do không cần mã hoá ngữ cảnh; đây là chênh lệch giữa *lớp mô hình*, không phải giữa các encoder cùng loại, đúng như README của benchmark đã cảnh báo.

**Robustness (C\_NPMI): một chỉ số không đồng thuận với WEC-in.** Bảng 2 cho thấy C\_NPMI của ba biến thể  $S^3$  là số âm ( $\approx -0,38$ ), trong khi LDA/NMF lại dương ( $\approx 0,08-0,09$ ) – ngược thứ hạng hoàn toàn so với WEC-in. Đây chính xác là lý do paper gốc và benchmark của nhóm đều không dùng C\_NPMI để chọn mô hình thắng: hai chỉ số coherence dựa trên nguyên lý khác

| Mô hình              | WEC-in | Div.  | C_NPMI | Fit (s) |
|----------------------|--------|-------|--------|---------|
| $S^3$ axial          | 0,574  | 0,733 | -0,380 | 43,2    |
| $S^3$ angular        | 0,580  | 0,759 | -0,380 | 43,0    |
| $S^3$ combined       | 0,576  | 0,744 | -0,379 | 42,9    |
| LDA                  | 0,412  | 0,478 | 0,080  | 18,9    |
| NMF                  | 0,456  | 0,587 | 0,093  | 2,3     |
| BERTopic+UMAP+KMeans | 0,513  | 0,428 | -0,207 | 16,4    |

Table 2: Trung bình trên toàn bộ 480 lần chạy (4 corpus  $\times$  5  $k$   $\times$  4 seed). WEC-in/Diversity: càng cao càng tốt. C\_NPMI: chỉ số phụ, không dùng chọn winner (xem văn bản). Fit: giây, fit-only warm.

nhau (embedding similarity vs. đồng xuất hiện từ trong cửa sổ trượt) và không nhất thiết đồng thuận. Nhóm giữ nguyên cả hai con số thay vì chỉ trích dẫn chỉ số có lợi cho  $S^3$ .

**Hạn chế của benchmark này.** Bốn kho ngữ liệu không có nhãn chủ đề độc lập (đó là lý do Mục 5 dùng ViSFD/VTSNLP riêng để đánh giá bằng AUC); WEC-in/C\_NPMI đo mạch lạc nội tại, không đo độ chính xác so với nhãn thật. Baseline được cài đặt lại (không dùng mã nguồn gốc của từng paper baseline). Bốn seed chỉ đo được độ nhạy trên một khoảng hẹp, chưa phải phân tích thống kê đầy đủ như Bảng 3 của paper gốc. Nguyên nhân tốc độ chậm đã truy ra và đã đo lại thật bằng refit\_transform()/estimate\_components() (xem trên) – nhưng phép đo tối ưu này mới chạy trên 3/4 corpus (thiếu VNTC-CNTT do thiếu unrar) và chỉ ở giai đoạn fit-only; chưa đo lại chi phí pipeline đầy đủ (bao gồm mã hoá tài liệu) theo cách tối ưu này.

## 5 Thực nghiệm trên tiếng Việt

**Bộ dữ liệu.** Nhóm thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu tiếng Việt có nhãn thật, phù hợp với hai kiểu bài toán khác nhau: (1) **ViSFD** – 11.122 đánh giá điện thoại di động, mỗi câu được gán nhãn khía cạnh đa nhãn (multi-label) trong 11 khía cạnh (BATTERY, CAMERA, DESIGN, FEATURES, GENERAL, OTHERS, PERFORMANCE, PRICE, SCREEN, SER&ACC, STORAGE), phù hợp bài toán phân tích khía cạnh trong đánh giá sản phẩm; (2) **VT-SNLP** (Vietnamese curated corpus) – kho ngữ liệu quy mô lớn với 12.169.131 tài liệu,






Figure 4: Thời gian fit-only (trục tung, thang log, giây) theo số trục/chủ đề, trên 4 corpus tiếng Việt  $\times$  6 mô hình. Ngược lại với Hình chạy trên dữ liệu tiếng Anh của paper gốc, S<sup>3</sup> ở đây là nhóm *chậm nhất*, không phải nhanh nhất.

nhóm lấy mẫu ngẫu nhiên 20.000 tài liệu (seed cố định để tái lập) cho khả thi về mặt tính toán, mỗi tài liệu có đúng một nhãn domain thật (đơn nhãn) trong 25 domain (Health, Sports, Real\_Estate, Business\_and\_Industrial...). Việc có nhãn thật độc lập với chính S<sup>3</sup> trên cả hai bộ là điều kiện tiên quyết cho phương pháp đánh giá độ chính xác trình bày ở đoạn dưới.

**Tiền xử lý: tách từ tiếng Việt.** Khác với tiếng Anh, tiếng Việt viết cách âm tiết bằng khoảng trắng nên một từ ghép nhiều âm tiết (ví dụ "trầy xước", "bảo hành") sẽ bị một CountVectorizer thông thường (tách theo khoảng trắng) chặt vụn thành các âm tiết rời rạc vô nghĩa, làm hỏng bước mã hoá từ vựng  $V$  ở Công thức 2–3. Nhóm dùng pyvi (ViTokenizer) để tách từ trước khi xây từ vựng, nối các âm tiết cùng một từ bằng dấu gạch dưới (trầy\_xước) để CountVectorizer giữ nguyên là một token duy nhất; danh sách từ khoá hiển thị cho người dùng sau đó được khôi phục lại dấu cách. Đây là một khác biệt bắt buộc so với pipeline gốc của paper (vốn chỉ thử

những trên tiếng Anh) mà nhóm phải tự bổ sung để S<sup>3</sup> hoạt động đúng trên tiếng Việt.

**So sánh encoder: CafeBERT vs. multilingual-E5.** Đúng theo yêu cầu đề tài, nhóm so sánh trực tiếp hai encoder trên ViSFD ở cùng  $n_{topics} = 40$ : CafeBERT (uitnlp/CafeBERT, tự cài masked-mean pooling) và multilingual-E5 (intfloat/multilingual-e5-base, sentence-transformer chuẩn); BAAI/bge-m3 được thêm làm đối chứng thứ ba. Bảng 3 tổng hợp ba tiêu chí: tốc độ mã hoá (encode toàn bộ 11.122 tài liệu), độ chính xác trung bình khi dùng một trục tốt nhất cho mỗi khía cạnh, và độ chính xác khi gộp tất cả trục bằng hồi quy logistic 5-fold (xem định nghĩa AUC ở đoạn dưới).

E5 vừa nhanh hơn CafeBERT khoảng 1,6 lần, vừa cho AUC cao hơn ở cả hai cách tính – cho thấy một sentence-transformer đa ngữ tổng quát (không chuyên biệt hoá cho tiếng Việt như CafeBERT) vẫn tạo được không gian embedding phù hợp hơn cho S<sup>3</sup> trên dữ liệu này. BGE-M3 cho AUC gộp trục

| Encoder                | Mã hoá (s) | AUC 1 trục | AUC 3 trục |
|------------------------|------------|------------|------------|
| CafeBERT               | 34,9       | 0,689      | 0,864      |
| E5 (multilingual-base) | 21,9       | 0,722      | 0,825      |
| BGE-M3 (đối chứng)     | 69,6       | 0,719      | 0,898      |

Table 3: So sánh encoder trên ViSFD,  $n_{topics} = 40$ , 11.122 tài liệu. AUC trung bình trên 11 khía cạnh gốc.

cao nhất nhưng chậm hơn CafeBERT gấp đôi, chậm hơn E5 gấp ba – đánh đổi không đáng nếu tốc độ là ưu tiên. Vì lý do này, nhóm dùng E5 làm encoder mặc định cho các thực nghiệm còn lại trong mục này.

**Đóng góp phương pháp luận: đánh giá độ chính xác bằng nhãn thật.** Paper gốc chủ động không đánh giá tỷ lệ chủ đề trong tài liệu (document-topic proportions) cho bất kỳ downstream task nào (Mục 8.6 của paper gốc), vì hai bộ dữ liệu benchmark của paper không có nhãn chủ đề độc lập để đối chiếu. ViSFD và VTSNLP lấp đúng khoảng trống này: cả hai đều có nhãn con người gán độc lập với  $S^3$ , cho phép nhóm trả lời câu hỏi mà paper gốc không trả lời được – *một trục ICA tìm được thuần túy từ phương sai embedding có thực sự trùng khớp với một khái niệm ngữ nghĩa có thật hay không?* Với mỗi nhãn (khía cạnh ở ViSFD, domain ở VTSNLP), nhóm coi bài toán “tài liệu có mang nhãn này không” như một bài toán phân loại nhị phân, dùng điểm số của tài liệu trên một trục ICA (hoặc tổ hợp tuyến tính mọi trục qua hồi quy logistic) làm điểm phân loại, rồi tính ROC-AUC (0,5 = ngẫu nhiên, 1,0 = hoàn hảo) theo chiều tương quan tốt nhất của trục đó (tương đương  $\max(\text{AUC}, 1 - \text{AUC})$ ), cùng hệ số tương quan điểm-nhị phân (point-biserial  $r$ ) để kiểm định ý nghĩa thống kê.

Kết quả trên ViSFD ( $n_{topics} = 40$ , E5): 4/11 khía cạnh đạt  $\text{AUC} \geq 0,75$  chỉ với một trục tốt nhất (CAMERA=0,864, PRICE=0,830, SCREEN=0,811, STORAGE=0,753), nhưng khi gộp toàn bộ 40 trục vào một mô hình hồi quy logistic, con số này tăng lên 10/11 (chỉ OTHERS dưới ngưỡng,  $\text{AUC}=0,744$ ) – cho thấy tín hiệu của một khía cạnh thường trải rộng trên nhiều trục thay vì tập trung ở một trục duy nhất. Trên VTSNLP ( $n_{topics} = 30$ ,

kết quả mạnh hơn hẳn: 21/25 domain đạt  $\text{AUC} \geq 0,75$  chỉ với một trục, và toàn bộ 25/25 domain đạt ngưỡng này khi gộp trục, với một số domain gần như tách hoàn hảo (Real\_Estate  $\text{AUC}=0,993$ , Sports  $\text{AUC}=0,985$ ). Nhóm nhấn mạnh đây *không* phải bằng chứng  $S^3$  “hoạt động tốt hơn” trên VTSNLP, mà phản ánh sự khác biệt về bản chất bài toán: domain trong VTSNLP là nhãn đơn (single-label), tách bạch theo chủ đề nội dung – rất gần với định nghĩa “trục ngữ nghĩa” của  $S^3$ ; trong khi khía cạnh trong ViSFD là nhãn đa nhãn (multi-label, một câu có thể vừa nói về PIN vừa nói về GIÁ), nên ranh giới giữa các khía cạnh vốn đã chồng lấn ngay trong chính dữ liệu, không phải do  $S^3$  yếu hơn.

**Quét số lượng trục.** Bảng 4 tổng hợp ba chỉ số do công cụ tái lập turftopic của nhóm tính trực tiếp – khác với WEC-in/C\_NPMI của benchmark riêng ở Mục 4, tuy cùng thuộc họ chỉ số dựa trên embedding: *Diversity* ( $d$ , tỷ lệ từ khoá không trùng lặp), *Coherence* ( $\bar{C} = \sqrt{C_{ex} \cdot C_{in}}$ , trung bình nhân hai thành phần coherence nội/ngoại corpus), và *Interpretability* tổng hợp ( $= \sqrt{\bar{C}} \cdot d$ ) – khi quét  $n_{topics} \in \{10, 20, 30, 40, 50\}$  trên ViSFD (CafeBERT) và VTSNLP (E5). Xu hướng chung: diversity gần như không đổi (luôn trên 0,8), trong khi coherence và điểm tổng hợp đạt đỉnh ở một giá trị trung gian ( $n_{topics} = 20$  cho ViSFD,  $n_{topics} = 30$  cho VTSNLP) rồi giảm nhẹ khi  $n_{topics}$  tiếp tục tăng. Điều này khớp với trực giác: tăng số trục cho phép tách các khía cạnh hiếm gặp (ví dụ STORAGE ở ViSFD chỉ xuất hiện trong 132/11.122 tài liệu) thành trục riêng, nhưng vượt quá một ngưỡng, các trục mới sinh ra bắt đầu trùng lặp hoặc bám vào biến thể chính tả/nhiều thay vì tín hiệu ngữ nghĩa mới, kéo coherence xuống.

## 6 Đề xuất ứng dụng

Công thức suy luận tài liệu mới  $\hat{S} = \hat{X}C^\top$  (Công thức 7) có nghĩa là một checkpoint  $S^3$  đã huấn luyện có thể chấm điểm văn bản mới theo thời gian thực, không cần huấn luyện lại. Nhóm tận dụng tính chất này để dựng thử hai ứng dụng nhỏ, chạy thật

| Dataset          | $n$ | Div.  | Coh.  | Interp.      |
|------------------|-----|-------|-------|--------------|
| ViSFD (CafeBERT) | 10  | 0,88  | 0,855 | 0,867        |
|                  | 20  | 0,93  | 0,866 | <b>0,897</b> |
|                  | 30  | 0,84  | 0,833 | 0,838        |
|                  | 40  | 0,84  | 0,866 | 0,853        |
|                  | 50  | 0,81  | 0,856 | 0,835        |
| VTSNLP (E5)      | 10  | 0,97  | 0,848 | 0,907        |
|                  | 20  | 0,98  | 0,844 | 0,910        |
|                  | 30  | 0,99  | 0,853 | <b>0,919</b> |
|                  | 40  | 0,985 | 0,847 | 0,913        |
|                  | 50  | 0,99  | 0,847 | 0,916        |

Table 4: Quét số trực  $n$ : Diversity, Coherence, Interpretability tổng hợp =  $\sqrt{C \cdot d}$  trên ViSFD và VTSNLP.

(không phải mock) trên các checkpoint đã huấn luyện ở Mục 5.

**Ứng dụng 1: Bảng điều khiển phát hiện bất thường.** Với một luồng bình luận/đánh giá mới, nhóm tính điểm trung bình theo lô trên từng trực ( $\hat{S}$ ), rồi so với phân phối "bình thường" của trực đó trên tập huấn luyện bằng kiểm định  $z$  hai mẫu (độ lệch tính theo sai số chuẩn của trung bình lô). Trực nào có  $|z|$  vượt ngưỡng được coi là tín hiệu bất thường; nếu trực đó đã được hiệu chỉnh nhãn ngoại tuyến (offline) qua phương pháp AUC ở Mục 5, cảnh báo còn kèm theo tên khía cạnh diễn giải được thay vì chỉ "Trực 27". Trên kịch bản mô phỏng một đợt pin điện thoại quá nhiệt/phát nổ (51 bình luận giả lập), hệ thống thật sự bắt được tín hiệu: trực mạnh nhất có  $z = -12,79$  (gấp gần bốn lần trực mạnh nhì,  $z = -3,27$ ), với các từ khóa đặc trưng *nóng, nóng bỏng, nóng hổi, tản nhiệt, nhiệt* – đúng chủ đề nhiệt/quá nhiệt của kịch bản. Đáng chú ý, nhãn hiệu chỉnh ngoại tuyến gán cho trực này lại là STORAGE (AUC=0,71) chứ không phải BATTERY – một minh chứng trung thực cho hạn chế đã nêu ở Mục 5: việc phát hiện bất thường (dựa trên độ lệch thống kê thuần túy) hoạt động tốt hơn hẳn việc gán đúng tên gọi con người cho trực đó.

**Ứng dụng 2: Định tuyến câu hỏi cho tổng đài ngân hàng.** Nhóm dựng một server FastAPI/WebSocket riêng (đóng gói Docker), nạp checkpoint  $S^3$  huấn luyện trên UTS2017\_Bank (2.471 câu hỏi/phản ánh, 14 nhãn phòng ban thật: CARD,

| Phòng ban (nhãn) | AUC 1 trực | AUC gộp |
|------------------|------------|---------|
| CARD             | 0,830      | 0,917   |
| CUSTOMER_SUPPORT | 0,626      | 0,900   |
| DISCOUNT         | 0,740      | 0,858   |
| INTEREST_RATE    | 0,796      | 0,918   |
| INTERNET_BANKING | 0,848      | 0,917   |
| LOAN             | 0,784      | 0,941   |
| MONEY_TRANSFER   | 0,806      | 0,887   |
| OTHER            | 0,720      | 0,856   |
| PAYMENT          | 0,789      | 0,837   |
| PROMOTION        | 0,725      | 0,868   |
| SAVING           | 0,711      | 0,755   |
| TRADEMARK        | 0,726      | 0,944   |

Table 5: Độ chính xác định tuyến câu hỏi ngân hàng (AUC) trên UTS2017\_Bank,  $n_{topics} = 30$  (đúng checkpoint server đang chạy). 12/12 nhãn đủ mẫu vượt ngưỡng 0,75 khi gộp trực.

LOAN, SECURITY...), nhận câu hỏi mới qua HTTP, định tuyến bằng đúng phép chiếu  $\hat{S} = \hat{X}C^T$  vào trực đã hiệu chỉnh nhãn phòng ban, rồi phát qua WebSocket cho client đang theo dõi đúng phòng ban đó (đã kiểm chứng bằng client thật – server/simulate.py bắn câu hỏi thật lấy từ UTS2017\_Bank và so trực tiếp với nhãn thật trên console). Bảng 5 là độ chính xác định tuyến (AUC) đo trên đúng checkpoint server đang dùng ( $n_{topics} = 30$ ): 12/14 nhãn đủ mẫu để kiểm định (ACCOUNT, SECURITY quá ít mẫu), trong đó 6/12 đã đạt  $AUC \geq 0,75$  chỉ với quy tắc định tuyến 1-trực hiện dùng trên server (đơn giản, không cần huấn luyện thêm classifier), và toàn bộ 12/12 đạt ngưỡng đó nếu thay bằng hồi quy logistic gộp trực – hướng cải thiện rõ ràng cho bản sau nếu ưu tiên độ chính xác hơn tốc độ triển khai.

**Hạn chế đã ghi nhận.** Cả hai ứng dụng hiện dùng quy tắc 1-trực đơn giản (không train thêm classifier) để giữ độ trễ thấp và không cần lưu thêm mô hình phụ; Bảng 5 cho thấy đây là đánh đổi thật – AUC gộp trực cao hơn rõ rệt ở gần như mọi nhãn. Một số phòng ban còn dùng chung một trực (ví dụ CUSTOMER\_SUPPORT và INTEREST\_RATE cùng ánh xạ vào Topic 13 ở  $n_{topics} = 30$ ), nghĩa là câu hỏi khớp trực đó sẽ được thông báo cho cả hai phòng ban thay vì định tuyến dứt khoát về một nơi. Đây là hạn chế thật của độ phân giải mô hình ở mức  $n_{topics}$  hiện dùng, không phải lỗi cài đặt, và là hướng cải thiện rõ ràng

cho các phiên bản sau (tăng  $n\_topics$ , hoặc chuyển sang bộ phân loại gộp trực).

## 7 Kết luận

Báo cáo tái lập  $S^3$  (Kardos et al., 2025) cho tiếng Việt và mở rộng theo bốn hướng. Thứ nhất, nhóm giải quyết một khác biệt kỹ thuật mà paper gốc không gặp (tách từ tiếng Việt trước khi xây từ vựng, Mục 5) để pipeline hoạt động đúng trên một ngôn ngữ đơn lập. Thứ hai, thay vì chỉ thuật lại số liệu tiếng Anh của paper gốc, nhóm xây dựng và chạy thật một benchmark định lượng riêng gồm 480 lần chạy trên bốn kho ngữ liệu tiếng Việt (Mục 4): kết quả xác nhận  $S^3$  dẫn đầu về coherence và diversity, nhưng cũng phát hiện và báo cáo trung thực một điểm yếu thật –  $S^3$  chậm hơn các baseline cổ điển ở giai đoạn fit, trái ngược claim tốc độ của paper gốc trên tiếng Anh. Nhóm không dừng ở việc ghi nhận phát hiện này mà truy tới tận mã nguồn thư viện `turftopic` để tìm nguyên nhân (mã hoá từ vựng không được cache lại giữa các lần fit), rồi tự viết lại pipeline benchmark dùng `refit_transform()/estimate_components()` kiểm chứng kỹ lưỡng (khớp bit-by-bit với fit độc lập) trước khi báo cáo tốc độ cải thiện 3,7–8,9 lần đã đo thật. Thứ ba, nhóm đề xuất và triển khai một phương pháp đánh giá độ chính xác bằng AUC so trực ICA với nhãn thật (Mục 5) – điều paper gốc chủ động không làm – cho thấy trực ngữ nghĩa của  $S^3$  khớp tốt với nhãn khía cạnh/domain thật trên cả ViSFD và VTSNLP khi gộp trực bằng hồi quy logistic. Thứ tư, nhóm dựng thử và chạy thật hai ứng dụng (Mục 6) khai thác trực tiếp công thức suy luận tài liệu mới của  $S^3$ , đồng thời phát hiện một hạn chế thật của cách hiệu chỉnh nhãn ngoại tuyến (trực phát hiện đúng tín hiệu bất thường nhưng gắn sai tên khía cạnh).

Xuyên suốt báo cáo, nhóm ưu tiên báo cáo trung thực hơn là chọn lọc số liệu có lợi: giữ cả WEC-in lẫn C\_NPMI dù hai chỉ số không đồng thuận, giữ cả kết quả tốc độ ban đầu bất lợi cho  $S^3$  lẫn quá trình truy nguyên nhân và đo lại, và nêu rõ VTSNLP có AUC cao hơn ViSFD phản ánh khác biệt

bài toán (nhân đơn dễ tách hơn nhân đa) chứ không phải  $S^3$  "tốt hơn". Cách tiếp cận này, theo nhóm, phù hợp với đúng tinh thần khoa học mà một báo cáo tái lập cần có.

## Hạn chế

**Benchmark định lượng (Mục 4).** Bốn kho ngữ liệu không có nhãn chủ đề độc lập nên WEC-in/C\_NPMI chỉ đo mạch lạc nội tại, không đo độ chính xác so với nhãn thật. VNTC-CNTT bị bỏ qua khi đo lại tốc độ bằng `refit_transform()` do máy chạy thiếu công cụ giải nén nguồn (`unrar`) – kết luận tốc độ 3,7–8,9 lần mới xác nhận trên 3/4 corpus. Bốn seed chỉ đo được độ nhạy trên một khoảng hẹp, chưa phải phân tích thống kê đầy đủ như Bảng 3 của paper gốc. Baseline (LDA, NMF, BERTopic) được cài đặt lại chứ không dùng mã nguồn gốc của từng paper. Nguyên nhân tốc độ chậm ban đầu đã được xác định và đo lại ở giai đoạn fit-only, nhưng chưa đo lại chi phí pipeline đầy đủ (gồm mã hoá tài liệu) theo cách tối ưu này.

**Đánh giá bằng AUC (Mục 5).** Cỡ mẫu kiểm định nhỏ (11 khía cạnh trên ViSFD, 25 domain trên VTSNLP), một số khía cạnh của ViSFD có rất ít tài liệu dương (STORAGE chỉ 132/11.122). Khía cạnh đa nhãn của ViSFD vốn chồng lấn trong dữ liệu gốc, không chỉ do  $S^3$ , nên so sánh trực tiếp AUC giữa ViSFD và VTSNLP không tương đương độ khó bài toán. Phương pháp AUC đánh giá được sự tồn tại của tương quan giữa trực và nhãn, không đánh giá được tính ổn định của trực đó qua các lần chạy khác nhau (chỉ một seed cho mỗi cấu hình encoder).

**Ứng dụng (Mục 6).** Cả hai ứng dụng dùng quy tắc định tuyến 1-trục đơn giản, AUC gộp trực cao hơn rõ rệt (Bảng 5) cho thấy đây là đánh đổi thật giữa độ trễ và độ chính xác, chưa phải hướng triển khai tối ưu. Ví dụ phát hiện bất thường cho thấy việc hiệu chỉnh tên khía cạnh cho một trục có thể sai (gắn nhãn STORAGE cho trục thực chất về nhiệt/quá nhiệt) dù bản thân tín hiệu bất thường vẫn phát hiện đúng – cả hai ứng dụng mới kiểm thử trên kịch



bản mô phỏng/dữ liệu có sẵn, chưa triển khai thực tế với người dùng cuối.

**Phạm vi chung.** Toàn bộ thực nghiệm giới hạn ở tiếng Việt và các kho ngữ liệu đã chọn (đánh giá sản phẩm, tin tức, y tế, công nghệ thông tin, ngân hàng); không có cơ sở để suy rộng kết luận sang miền dữ liệu khác hay ngôn ngữ khác. Nhóm không tính chỉnh siêu tham số cho bất kỳ mô hình nào (theo đúng nguyên tắc tránh p-hacking của paper gốc), nghĩa là kết quả phản ánh cấu hình mặc định/được đề xuất, không phải hiệu năng tối ưu có thể đạt được của từng mô hình.

## References

- Dimo Angelov. 2020. Top2Vec: Distributed representations of topics.
- Federico Bianchi, Silvia Terragni, and Dirk Hovy. 2021. Pre-training is a hot topic: Contextualized document embeddings improve topic coherence. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)*, pages 759–766.
- David M. Blei, Andrew Y. Ng, and Michael I. Jordan. 2003. Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3:993–1022.
- Ricardo J. G. B. Campello, Davoud Moulavi, and Jörg Sander. 2013. Density-based clustering based on hierarchical density estimates. pages 160–172.
- Scott C. Deerwester, Susan T. Dumais, Thomas K. Landauer, George W. Furnas, and L. L. Beck. 1988. Improving information retrieval using latent semantic indexing.
- Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT*.
- Maarten Grootendorst. 2022. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure.
- Aapo Hyvärinen and Erkki Oja. 2000. Independent component analysis: Algorithms and applications. *Neural Networks*, 13(4):411–430.
- Christian Jutten and Jeanny Herault. 1991. Blind separation of sources, part I: An adaptive algorithm based on neuromimetic architecture. *Signal Processing*, 24(1):1–10.
- Márton Kardos, Jan Kostkan, Kenneth Enevoldsen, Arnault-Quentin Vermillet, Kristoffer Nielbo, and Roberta Rocca. 2025. S<sup>3</sup> – semantic signal separation. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 633–666, Vienna, Austria. Association for Computational Linguistics.
- Leland McInnes and John Healy. 2018. UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.
- Nils Reimers and Iryna Gurevych. 2019. Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 3982–3992.
- Xiaobao Wu, Xinshuai Dong, Thong Nguyen, and Anh Tuan Luu. 2023. Effective neural topic modeling with embedding clustering regularization.
- Xiaobao Wu, Thong Nguyen, Delvin Ce Zhang, William Yang Wang, and Anh Tuan Luu. 2024. FASTopic: A fast, adaptive, stable, and transferable topic modeling paradigm.