

CHECKPOINT 2

Bộ môn: Coding

Năm môn: App Producer - Basic

Người biên soạn: Vũ Hòa Bình

Ngày biên soạn: 30th November, 2025

TRẮC NGHIỆM (5đ)

CÂU HỎI 1: Cho bài toán tính tổng các số chẵn $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + n$ (n là số chẵn). Để giải quyết bài toán, có thể dùng

- A. Câu điều kiện dạng thiếu
- B. Câu lệnh lặp với số lần biết trước
- C. Câu lệnh `append()`
- D. Câu lệnh `break` và `continue`

CÂU HỎI 2: Cấu trúc đầy đủ của lệnh **range** là:

- A. `range(start, end, step)`
- B. `range(n)`
- C. `range(start, end)`
- D. `range(index, start, end, step)`

CÂU HỎI 3: Hãy xác định công việc nào sau đây cần được lặp với số lần xác định:

- (1) Đọc sách đến khi buồn ngủ
- (2) Tính tổng của các số chia hết cho 3 trong đoạn từ 1 đến 100.
- (3) Đọc tên của từng học sinh trong lớp học có 40 em.
- (4) Đi bộ quanh công viên trong 30 phút.
- (5) Đếm số các số chẵn có trong đoạn từ 1 đến 50.

- A. (2), (3), (5)
- B. (1), (3), (4)
- C. (1), (4), (5)
- D. (3), (4), (5)

CÂU HỎI 4: Chương trình bên dưới thực hiện công việc gì?

```
sum = 0
for i in range(10):
    if i % 2 == 0:
        sum += i
print(sum)
```

- A. Tính tổng các số chẵn từ 0 đến 10
- B. Tính tổng các số chẵn từ 0 đến 9
- C. Tính tổng các số chẵn từ 2 đến 10
- D. Chương trình lỗi

CÂU HỎI 5: Cho chương trình bên dưới, vòng lặp được thực hiện bao nhiêu lần?

```
n = 5
for i in range (n+1):
    print("Xin chào, tôi là MindX")
```

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. Chương trình lỗi

CÂU HỎI 6: Lệnh nào in ra màn hình các giá trị sau?

```
1111
22222
33333
44444
55555
```

- A. `for i in range(1, 6): print(i, i, i, i, i).`
- B. `for i in range(1, 5): print(str(i)*5).`
- C. `for i in range(1, 6): print(str(i)*5).`
- D. `for i in range(0, 5): print(str(i)*5).`

CÂU HỎI 7: <Điều kiện> trong câu lệnh lặp với số lần không biết trước là

- A. Biểu thức nếu - thì

- B. Biểu thức tính toán
- C. Biểu thức logic
- D. Biểu thức đa thức

CÂU HỎI 8: Vòng lặp với số lần không biết trước kết thúc khi:

- A. <Điều kiện> sai
- B. <Điều kiện> đúng
- C. <Điều kiện> lớn hơn 0
- D. <Điều kiện> lặp vô hạn

CÂU HỎI 9: Cho đoạn chương trình sau:

```
i = 0
while i < 10:
    i += 1
    if i == 5:
        continue
    print(i, end=" ")
    if i == 8:
        break
```

Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình từ đoạn mã trên là gì?

- A. 1 2 3 4 6 7
- B. 1 2 3 4 6 7 8
- C. 1 2 3 4 5 6 7

D. 1 2 3 4 5 6 7 8

CÂU HỎI 10:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **sai**?

- A. Có ba cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình
- B. Cấu trúc tuần tự gồm các khối lượng được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới
- C. Các câu lệnh bên trong vòng lặp while không thể chứa vòng lặp for
- D. Vòng lặp vô hạn là chuỗi các câu lệnh được lặp đi lặp lại mà không có điểm dừng

THỰC HÀNH (5đ)

ĐỀ BÀI:

Hãy viết chương trình in ra các số nguyên tố bé hơn 100, và tính tổng của các số nguyên tố trên. Cho biết số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ số nguyên tố:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

