

# Hibrid neuronske mreže, genetskog algoritma i reinforcement learninga za igranje top-down shooter igre

Seminarski rad u okviru kursa  
Računarska inteligencija  
Matematički fakultet

Đaković Branko, Filip Kristić, Krčmarević Mladen  
brankodjakovic08@gmail.com, filip.kristic96@gmail.com  
mladenk@twodesperados.com

1. septembar 2019.

## Sažetak


U radu će biti prikazana upotreba reinforcement learninga i genetskog algoritma za generisanje težina neuronske mreže koja igra top-down shooter igru “Shrodinger’s shooter”. Ovaj pristup spada u Neuro-evoluciju[3], s tim što se menjaju samo težine neruonske mreže dok je struktura fiksna. Za pisanje kodova je korišćen programski jezik C++ i biblioteka FANN sa omotačem za C++. Daćemo kratak opis igre kao i dva rešenja koja se razlikuju po načinu reprezentacije ulaza za neuronsku mrežu.

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Opis rešenja</b>	<b>2</b>
2.1	Selekcija, ukrštanje i mutacija . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Upoređivanje rešenja</b>	<b>5</b>
3.1	Prvo rešenje: . . . . .	5
3.2	Drugo rešenje: . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Zaključak</b>	<b>7</b>
	<b>Literatura</b>	<b>7</b>

## 1 Uvod

“Shrodinger’s shooter” je shooter igra koju smo razvili za predmet Razvoj softvera u kojoj je cilj igrača da što duže preživi nalete protivnika. Igrica koristi 2D fiziku uz 3D grafiku, a mapa je kvadratnog oblika i sadrži zidove. Moguće akcije igrača su: “idi gore”, “dole”, “levo”, “desno” kao i dijagonalno kretanje njihovom kombinacijom, podešavanje pozicije nišana, repetiranje oružja i pucanje. Zbog kompleksnosti su izbačeni pancir, granate i različito oružje. Cilj neuronske mreže[2] je da na osnovu trenutne situacije igrača da njegovu sledeću akciju.



Slika 1: Schrodinger’s shooter

## 2 Opis rešenja

Program ima tri načina izvršavanja:

```
./Schshooter.out
```

koji obuhvata učitavanje rešenja u vidu neuronske mreže i igranje igrice uz grafički prikaz,


```
./Schshooter.out -t
```

koji vrši treniranje bez grafičkog prikaza i

```
./Schshooter.out -tv
```

koji vrši treniranje sa grafičkim prikazom.

Trening započinje kreiranjem početne generacije genetskog algoritma<sup>[1]</sup> (slika 2.<sup>1</sup>) kod koje svaki hromozom ima prilagođenost (fitness) jednak nuli. Hromozomi su predstavljeni sadržajem tj. nizom brojeva u pokretnom zarezu koji predstavlja težine svih veza mreže i jednim brojem u pokretnom zarezu koji predstavlja prilagođenost tog hromozoma. Težine se uzimaju nasumično iz intervala  $(-10, 10)$  koji je takođe nasumično izabran. Broj hromozoma u generaciji kao i broj generacija su izabrani uzimajući u obzir veličinu hromozoma te iznose nekoliko stotina u prvom rešenju a nekoliko hiljada u drugom. O ulazu će više biti rečeno u narednom poglavlju.



Slika 2: Genetski algoritam

Nakon kreiranja generacije redom se uzimaju hromozomi i težine veza neuronske mreže se postavljaju na sadržaj hromozoma. Veličina ulaznog sloja u prvom rešenju je 190, a 10 u drugom. oba rešenja imaju samo jedan skriven sloj koji je veličine 10 u prvom zbog ogromnog broja veza usled veličine ulaza i 15 u drugom. Za aktivacionu funkciju je korišćena linearna aproksimacija sigmoidne funkcije. Sigmoidna funkcija je oblika:<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Slika preuzeta sa: <https://apacheignite.readme.io/docs/genetic-algorithms>

<sup>2</sup>Preuzeto iz dokumentacije fann biblioteke. [http://leenissen.dk/fann/html/files/fann\\_cpp-h.html](http://leenissen.dk/fann/html/files/fann_cpp-h.html)

ISPRAVI  
VE-  
LIČINE

x - ulaz  
y - izlaz  
s - nagib i  
d - derivacija  
raspon:  $0 < y < 1$

$$y = \frac{1}{1 + e^{-2 \times s \times x}} \quad (1)$$

$$d = 2 \times s \times y \times (1 - y) \quad (2)$$

Stopa učenja nije podešena pošto nema nikakvog uticaja na dati problem. Izlazni sloj sadrži pet neurona čiji izlazi imaju vrednosti u intervalu [0,1] a koji regulišu kretanje gore-dole, levo-desno, treći ugao pod kojim igrač nišani, da li da puca i da li da dopuni municiju. Prva dva izlaza su podeљjena u tri intervala [0,0.33], (0.33-0.66] i (0.66-1] koji redom odgovaraju kretanju gore (levo), bez kretanja i dole (desno). Treći izlaz se skalira do 360 i ugao igrača se postavlja na datu vrednost a četvrti i peti daju potvrđan odgovor za vrednosti manje od 0.5, a negativan u suprotnom. U svakoj iteraciji programa se ažuriraju pozicija i akcije igrača u zavisnosti od izlaza mreže. Prilagođenost svakog hromozoma se računa na osnovu broja eliminisanih protivnika i količine štete koje su naneli protivnicima po narednoj formuli, a najbolje ocenjen hromozom se čuva.

DO 2 PI

$$\text{fitness} = \text{eliminacije} * 50 + \text{šteta} * 0.5$$

## 2.1 Selekcija, ukrštanje i mutacija

Po obradi svih hromozoma generacije, ukoliko ima još iteracija, vrši se selekcija hromozoma koji će učestvovati u izradi nove generacije. Selekcija se vrši ruletskim pristupom, tako što se računa zbir prilagođenosti svih hromozoma i svaki ima šansu da bude izabran srazmerno odnosu njegove i celokupne prilagođenosti. Nakon izbora hromozoma koji učestvuju u reprodukciji nasumično se biraju dva roditelja i vrše se ukrštanje i mutacija koji su implementirani na različite načine u prvom i drugom rešenju. Svaki par roditelja kreira dva deteta i to se vrši sve dok ne bude ispunjena nova populacija.

Ukrštanje u prvom rešenju:

i - nasumičan broj od 0 do veličine sadržaja hromozoma;  
detel = sadržaj roditelja1 do i + sadržaj roditelja2 od i do kraja;  
dete2 = sadržaj roditelja2 do i + sadržaj roditelja1 od i do kraja;

Mutacija u prvom rešenju:

t - nasumičan broj u pokretnom zarezu iz intervala [0,1];  
Ukoliko je t manje od stope mutacije:  
Promeniti nasumičan element sadržaja hromozoma;

Ukrštanje u drugom rešenju:

Za svaki element i sadržaja hromozoma uraditi:

$t$  - nasumičan broj u pokretnom zarezu iz intervala  $[0,1]$ ;

Ako je  $t < 0.5$ :

$detel[i] = roditelj1[i]$ ;

$detel2[i] = roditelj2[i]$ ;

Inače:

$detel1[i] = roditelj2[i]$ ;

$detel2[i] = roditelj1[i]$ ;

Mutacija u drugom rešenju:

Za svaki element i sadržaja hromozoma uradi:

$t$  - nasumičan broj u pokretnom zarezu iz intervala  $[0,1]$ ;

Ukoliko je  $t$  manje od stope mutacije:

Promeniti  $i$ -ti element sadržaja hromozoma;

Celokupan navedeni postupak se zatim ponavlja dok nije zadovoljen kriterijum zaustavljanja, tj. dok se ne premaši zadati broj iteracija. Najbolja jednika kao i svi hromozomi poslednje generacije se čuvaju u vidu neuronskih mreža u tekstualnim datotekama radi čuvanja progressa i nastavka treniranja.

### 3 Upoređivanje rešenja

U ovom poglavlju biće opisana dva eksperimentalna rešenja problema. Njihova suštinska razlika je način na koji je predstavljen ulaz neuralne mreže igrača, tj. način na koji se opisuje trenutno stanje okoline igrača.

#### 3.1 Prvo rešenje:

U prvom rešenju pokušali smo sa pristupom predstavljanja celokupne okoline igrača, naime svako polje na ekranu predstavlja jedan ulazni čvor koji može imati vrednosti: 0 ako je polje prazno, -1 ako se na njemu nalazi protivnički igrač i 1 ako je u pitanju zid. Ovaj unos je poprilično velik jer na ekranu, u datom trenutku, igrač može da vidi 190 polja, te se to preslikava u 190 ulaznih čvorova. Trening je vršen na populaciji od 100 jedinki po generaciji u 250 iteracija.

Karakteristike hardvera na kome je vršen trening:

CPU: intel-i5 2500k

GPU: AMD Radeon 6850

RAM: 4GB DDR3

OS: Ubuntu 16.04

Vreme trajanja je oko 2h posle čega je dobijena konfiguracija koja nije davala dobre rezultate. Zaključeno je da ovaj pristup suštinski ne konvergira ka dobrom rešenju te je primenjen drugi pristup sa drastično smanjenjem ulazom neuralne mreže.

### 3.2 Drugo rešenje:

## 4 Zaključak

### Literatura

- [1] Janičić dr Predrag and Nikolić dr Mladen. *Veštačka Inteligencija*. Beograd, 2019.
- [2] Kantardzic Mehmed. *Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, Second Edition*. 2011.
- [3] Kenneth Stanley O., Clune Jeff, Lehman Joel, and Risto Miikkulainen. Designing neural networks through neuroevolution. *Nature Machine Intelligence*, 2019. on-line at: <http://www.evolvingai.org/files/s42256-018-0006-z.pdf>.