Лабораторная работа 3

Счётчик калорий

1 Диаграмма вариантов использования FatSecret

Для анализа предметной области выбраны два существующих счётчика калорий: FatSecret и EatFit. Функциональные требования выделены по описаниям приложений в магазинах приложений и справке разработчика. Для каждого приложения построена диаграмма вариантов использования. Она показывает, какие задачи пользователь решает с помощью приложения, и не описывает экраны и внутреннее устройство.

Приложение FatSecret рассматривалось по описанию в App Store и справке разработчика. Выделены следующие функциональные требования:

1) рассчитать суточную норму калорий по цели (снизить, сохранить или набрать вес), полу, возрасту, росту, образу жизни и весу;

2) вести пищевой дневник: добавлять записи о еде по приёмам пищи (завтрак, обед, ужин и перекус), просматривать, изменять и удалять их;

3) найти продукт в базе по названию или по штрихкоду, распознать еду по фотографии;

4) добавить свой продукт, если его нет в базе;

5) создать рецепт в кулинарной книге, указав число порций, ингредиенты и шаги приготовления;

6) записать упражнение, в том числе получить данные об упражнениях из Apple Здоровье и Fitbit;

7) записать вес и посмотреть отчёты в диетическом календаре;

8) общаться с другими пользователями в сообществе;

9) по подписке Premium получить план питания, составленный диетологом, и отслеживать потребление воды.

Система FatSecret обозначена на диаграмме прямоугольником, актёры расположены вне его. Основной актёр «Пользователь» связан с вариантами использования, доступными всем. Актёр «Premium-пользователь» является его наследником: ему доступно всё, что и обычному пользователю, а также план питания и учёт воды. Актёр «Фитнес-сервис» представляет внешние сервисы Apple Здоровье и Fitbit, которые передают данные об упражнениях.


Работа с дневником показана одним вариантом «Запись дневника» со стереотипом «CRUD»: он объединяет создание, просмотр, изменение и удаление записей о еде, чтобы

не рисовать четыре примитивных варианта. Поиск продукта нужен и при добавлении записи, и при создании рецепта, поэтому он вынесен в отдельный вариант, который оба включают отношением «include». Сканирование штрихкода и добавление своего продукта расширяют поиск отношением «extend»: первое выполняется, если пользователь выбрал сканирование, второе — если продукта нет в базе. Распознавание еды по фотографии расширяет работу с записями дневника, когда пользователь фотографирует блюдо. Калорийность рецепта FatSecret относит к одной порции, а число порций пользователь задаёт заранее; поля для массы готового блюда в форме рецепта нет. Диаграмма представлена на рисунке 1, её описание — в таблице 1.

Таблица 1 – Описание диаграммы вариантов использования FatSecret

Поле	**Описание**
Вопрос	Какие задачи решает пользователь FatSecret и как они связаны с учётом еды?
Читатель	Менеджер проекта
Что сделает читатель	Отберёт функции, которые следует перенести в счётчик калорий, изменить или исключить
Что показано	– функциональные требования в виде вариантов использования; – работа с записями дневника одним вариантом со стереотипом «CRUD»: создание, просмотр, изменение и удаление; – поиск продукта как общая часть работы с дневником и создания рецепта; – необязательные пути: сканирование штрихкода, добавление своего продукта и распознавание еды по фотографии; – разделение бесплатных функций и функций подписки через обобщение актёров; – внешний фитнес-сервис как источник данных об упражнениях.
Что не показано	– экраны приложения и порядок действий внутри вариантов; – формулы расчёта нормы калорий и калорийности рецепта; – вход в учётную запись, синхронизация с веб-версией и часами Apple Watch.
Допущения	– требования выделены по описанию приложения, а не по его исходному коду, поэтому перечень может быть неполным; – изменение и удаление записей в описании отдельно не названы и входят в вариант «CRUD» как обычная часть работы с дневником; – условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте; – Apple Здоровье и Fitbit объединены в одного актёра, так как для системы они играют одну роль.

Диаграмма вариантов использования FatSecret



Прямоугольник — граница системы; сплошная линия — участие актёра в варианте использования; пустой треугольник — обобщение
Пунктир «include» — включаемый вариант выполняется всегда; «extend» — расширяющий вариант выполняется при условии
«CRUD» — один вариант на создание, просмотр, изменение и удаление объекта

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования FatSecret

2 Диаграмма вариантов использования EatFit

Приложение EatFit рассматривалось по описанию в RuStore; описание в App Store короче и не упоминает распознавание фотографий и этикеток. Выделены следующие функциональные требования:

1) задать цели по калориям, белкам, жирам и углеводам (КБЖУ), в том числе отдельно на любой день;

2) спланировать меню на день или неделю, скопировать план и распределить продукты по весу так, чтобы уложиться в цели;

3) проанализировать питание за выбранный период;

4) отслеживать потребление воды с напоминаниями;

5) записать вес и следить за его изменением;

6) добавить свой продукт;

7) создать рецепт с учётом массы блюда после приготовления и настроить порции;

8) вести дневник питания: добавлять записи о еде, найдя продукт поиском, в истории или избранном, по штрихкоду, по фотографии еды или по этикетке упаковки, а также просматривать, изменять и удалять записи.


На диаграмме один актёр — «Пользователь». Планирование меню расширяется копированием плана и распределением еды по весу: пользователь выполняет их по желанию. Работа с дневником, как и у FatSecret, показана вариантом «CRUD» Запись дневника. Поиск продукта включается и в него, и в создание рецепта. Три способа найти продукт — по штрихкоду, по фотографии еды и по этикетке — расширяют поиск по выбору пользователя.

В отличие от FatSecret, EatFit учитывает массу блюда после приготовления. По этому признаку он ближе всего к проектируемому счётчику калорий. Синхронизация с сервисом Health Connect упоминается только в истории изменений приложения и на диаграмме не показана. Диаграмма представлена на рисунке 2, её описание — в таблице 2.

Таблица 2 – Описание диаграммы вариантов использования EatFit

Поле	Описание
Вопрос	Какие задачи решает пользователь EatFit и чем учёт рецептов отличается от FatSecret?
Читатель	Менеджер проекта
Что сделает читатель	Сравнит функции двух приложений и выберет способ учёта приготовленных блюд для своего проекта
Что показано	– функциональные требования в виде вариантов использования; – создание рецепта с учётом готовой массы — главное отличие от FatSecret; – работа с записями дневника одним вариантом со стереотипом «CRUD»; – поиск продукта как общая часть работы с дневником и создания рецепта и три необязательных способа поиска; – необязательные действия при планировании меню.
Что не показано	– платные функции: описание не уточняет, что входит в подписку; – синхронизация с Health Connect и вход через учётную запись Google; – правила, по которым приложение распределяет еду по весу.
Допущения	– требования выделены по описанию в RuStore, а не по исходному коду приложения; – изменение и удаление записей в описании отдельно не названы и входят в вариант «CRUD» как обычная часть работы с дневником; – история и избранное считаются частью поиска продукта и отдельными вариантами не показаны; – условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте.

Диаграмма вариантов использования EatFit



Прямоугольник — граница системы; сплошная линия — участие актёра в варианте использования
Пунктир «include» — включаемый вариант выполняется всегда; «extend» — расширяющий вариант выполняется при условии
«CRUD» — один вариант на создание, просмотр, изменение и удаление объекта

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования EatFit

3 Диаграмма вариантов использования счётчика калорий

Диаграмма вариантов использования счётчика калорий построена по требованиям, выделенным у FatSecret и EatFit, с изменениями под проектируемую систему. Система учитывает порции блюд, которые готовят партией, например каши. Из приложений-аналогов перенесены каталог продуктов с добавлением своих продуктов, поиск продукта по штрихкоду во внешней базе, дневник питания и учёт массы блюда после приготовления, как в EatFit.

Требования изменены в трёх местах. Вместо рецепта с заданным числом порций пользователь готовит партию: вводит ингредиенты с массами и измеренную готовую массу. Калории партии фиксируются при приготовлении и не меняются при последующей правке каталога. Порция записывается по массе и не может быть больше готовой массы партии. Любая запись порции проходит предпросмотр и попадает в дневник только после подтверждения. Цели, упражнения, вода, вес, планирование меню, сообщество и распознавание по фотографии не включены: система сосредоточена на точном учёте порций.

Актёр «Пользователь» связан с пятью вариантами: найти продукт по штрихкоду, добавить продукт в каталог, приготовить партию, записать порцию и работать с записанными порциями. Актёр «Внешняя база продуктов» — внешняя система, которая по штрихкоду возвращает название и калорийность продукта.

Работа с порциями в дневнике показана одним вариантом «Порция» со стереотипом «CRUD»: он объединяет просмотр порций за день, изменение массы записанной порции с пересчётом калорий и удаление ошибочной записи. Создание порции вынесено в отдельный вариант «Записать порцию», потому что у него есть собственный сценарий и два частных случая.

Отношение «include» связывает с вариантом «Получить предпросмотр порции» запись порции и работу с порциями «CRUD» Порция. И новая, и изменённая порция попадает в дневник только после предпросмотра и подтверждения, поэтому общий сценарий предпросмотра выделен в отдельный вариант, который оба включают.

Отношение «extend» показывает необязательное поведение. Добавление продукта в каталог расширяет два варианта при одном условии — нужного продукта в каталоге нет. При поиске по штрихкоду найденный во внешней базе продукт вносится в каталог с её названием и калорийностью. При приготовлении партии недостающий продукт добавляется, когда пользователь вводит ингредиенты.

Вариант «Записать порцию» абстрактный, поэтому его название записано курсивом. Сам по себе он не выполняется — пользователь всегда записывает конкретную порцию, из партии или из продукта, и эти варианты связаны с ним обобщением. Общая часть — ввод массы, предпросмотр и подтверждение — определена абстрактным вариантом. Наследники различаются источником калорийности и проверкой массы: масса порции из партии не может превышать её готовую массу. Это соответствует абстрактному классу Food и его наследникам CookedBatch и Product из лабораторной работы 2.

Выбор продукта из каталога и ввод ингредиентов отдельными вариантами не показаны: это шаги внутри вариантов, а не самостоятельные цели пользователя, и они описаны сценарием в разделе 4. Диаграмма представлена на рисунке 3, её описание — в таблице 3, соответствие вариантов использования операциям программы — в таблице 4.

Таблица 3 – Описание диаграммы вариантов использования счётчика калорий

Поле	**Описание**
Вопрос	Какие задачи пользователь решает с помощью счётчика калорий и как эти задачи связаны?
Читатель	Тестировщик
Что сделает читатель	Составит по вариантам использования набор проверок: основной и альтернативные потоки каждого варианта
Что показано	– пять задач пользователя: найти продукт по штрихкоду, пополнить каталог, приготовить партию, записать порцию и работать с записанными порциями; – просмотр, изменение и удаление порций одним вариантом со стереотипом «CRUD»; – предпросмотр порции, общий для записи новой порции и изменения записанной; – необязательное добавление продукта в каталог, когда нужного продукта в нём нет; – абстрактный вариант записи порции и два его конкретных наследника; – внешняя база продуктов как единственная внешняя система.
Что не показано	– шаги внутри вариантов: выбор продукта и ввод ингредиентов — они описаны сценарием в разделе 4; – формулы расчёта калорий и правила проверки массы; – формат обмена с внешней базой и поведение системы при её недоступности.
Допущения	– условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте; – поиск по штрихкоду, изменение и удаление порции в программе лабораторной работы 2 ещё не реализованы; – программа ведёт один дневник, поэтому вход пользователя в систему не показан.

Таблица 4 – Соответствие вариантов использования и операций программы

Вариант использования	**Операция программы**
Найти продукт по штрихкоду	не реализован, требует подключения внешней базы продуктов
Добавить продукт в каталог	ProductCatalog.AddProduct
Приготовить партию	PortionHandler.CreateBatch: находит каждый продукт в каталоге и добавляет его в партию через CookedBatch.AddIngredient
Записать порцию	пункт меню 3 «съесть»: PortionHandler.Preview, затем PortionHandler.Confirm
Записать порцию из партии	Preview с объектом CookedBatch
Записать порцию продукта	Preview с объектом Product
Получить предпросмотр порции	PortionHandler.Preview
«CRUD» Порция	просмотр — пункт меню 4 «сколько съедено» и FoodDiary.CalculateDayKcal; изменение и удаление не реализованы



Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования счётчика калорий

4 Сценарий варианта использования «Записать порцию из партии»

Сценарий описывает вариант использования «Записать порцию из партии» — конкретного наследника абстрактного варианта «Записать порцию». Шаги 5 и 6 выполняют включаемый вариант «Получить предпросмотр порции». Сценарий построен на учебном примере. Шаги пользователя и системы чередуются: каждый шаг пользователя вызывает ответ системы. Основной поток приведён в таблице 5.

Предусловие: в каталоге есть хлопья (352 ккал на 100 г) и молоко (52 ккал на 100 г), приготовлена партия «Каша» из 40 г хлопьев и 200 г молока с готовой массой 220 г и калорийностью 244,8 ккал.

Таблица 5 – Основной поток сценария «Записать порцию из партии»

Пользователь	Система
1. Выбирает запись порции из приготовленной партии	2. Показывает список приготовленных партий
3. Выбирает партию «Каша»	4. Показывает готовую массу 220 г и калорийность 111,3 ккал на 100 г
5. Вводит массу порции 110 г	6. Проверяет, что масса больше нуля и не больше готовой массы, рассчитывает калории порции 244,8 × 110 / 220 = 122,4 ккал и показывает предпросмотр
7. Подтверждает предпросмотр	8. Записывает порцию в дневник с текущими датой и временем, сбрасывает предпросмотр и показывает калории за день — 122,4 ккал

Альтернативные потоки:

6а. Масса не больше нуля или больше готовой массы, например 300 г. Система сообщает, что порцию такой массы подать нельзя, и сбрасывает прежний предпросмотр. Сценарий продолжается с шага 5.

7а. Вместо подтверждения пользователь вводит другую массу. Сценарий продолжается с шага 6, новый предпросмотр заменяет прежний.

8а. Пользователь повторно подтверждает уже записанную порцию. Актуального предпросмотра нет, поэтому система сообщает, что подтверждать нечего, и порция не дублируется.

Постусловие: в дневнике записана порция каши массой 110 г и калорийностью 122,4 ккал, предпросмотр пуст. Партия не изменилась: остаток еды не учитывается, и следующую порцию можно взять из той же партии.