JUnit

Läs igenom nedanstående kod:

```
import com.sigma.qsab.gui.runner.GUIRunner;
import com.sigma.qsab.gui.runner.FESTGUIRunner;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
public class JUnitRegisterTest {
    private static GUIRunner runner;
    private String firstName;
    private String lastName;
    private String socialID;
    private String street;
    private String zipCode;
    private String city;
    private String phone;
    private String cellPhone;
    private String email;
    private String password;
    @BeforeClass
    public static void setUpOnce() {
        runner = new FESTGUIRunner();
    @Before
    public void setUp() {
        runner.initiateGUIRunner();
    @After
    public void tearDown() {
        runner.tearDownGUIRunner();
        cleanCustomersData();
    @Test
    public void testRegisterFillOut() {
        findForm();
        prepareStrings();
        fillOutRegisterFormulary();
        assertFormulary();
        login();
        assertLoggedIn();
    }
    public void testGlitchedRegisterFillOut() {
        selectGlitch("Formateringsfel i personnummer");
        findForm();
        prepareErroneousStrings();
        fillOutRegisterFormulary ();
        assertFormulary();
        login();
        assertLoggedIn();
    }
```

```
private void prepareStrings() {
    firstName = "Test";
    lastName = "Testsson";
    socialID = "121212-1212";
    street = "Testgatan 55";
    zipCode = "12345";
    city = "Testort";
    phone = "08-123456";
    email = "test@test.com";
    password = "123456";
}

private void prepareErroneousStrings() {
    firstName = "Test";
    lastName = "Testsson";
    socialID = "1212-121212";
    street = "Testgatan 55";
    zipCode = "123456";
    city = "Testort";
    phone = "08-123456";
    cellPhone = "073-123456";
    email = "test@test.com";
    password = "123456";
}
```

Förstår du vad koden gör?

□ Ja

□ Nej

Robot Framework

Läs igenom nedanstående kod: *** Test Cases *** Register customer # Customers must register before he can use the services provided Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "121212-1212" that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" and will be using the password "123456" When a customer fills out the register sheet and clicks "Nästa" Then a new customer is created in the database Log in # A registered customer logs in Given a customer with the social id "121212-1212" and the password "123456" When the customer tries to log in Then he succeeds Register customer with social id bug # Customers must register before he can use the services provided Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "1212-121212" that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" and will be using the password "123456" When the bug "Formateringsfel i personnummer" is selected and a customer fills out the register sheet and clicks "Nästa" Then a new customer is created in the database Log in with social id bug # A registered customer logs in Given a customer with the social id "1212-121212" and the password "123456" When the customer tries to log in Then he succeeds Delete customer from database (cleaning) # We don't want the test customers to remain in the database Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "121212-1212" that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" and will be using the password "123456" When the customer is deleted from the database Then it cease to exist Delete customer with social id bug from database (cleaning) # We don't want the test customers to remain in the database Given a customer with the first name "Test", last name "Testsson", social id "1212-121212" that lives on "Testgatan 55" with the zip code "12345" in "Testort", have the phone number "08-123456", cellphone number "073-123456", email "test@test.com" and will be using the password "123456" When the customer is deleted from the database Then it cease to exist *** Settings *** Library com.sigma.qsab.gui.RobotFrameworkRegisterTest Test Setup set Up Test Teardown tear Down *** Keywords *** a customer with the first name "\${firstName}", last name "\${lastName}", social id "\${socialID}", that lives on "\${street}" with the zip code "\${zipCode}" in "\${city}", have the phone number "\${phone}", cellphone number "\${cellphone}", email "\${email}" and will be using the password "\${password}"

prepare Register Strings \${firstName} \${lastName} \${socialID} \${street} \${zipCode}

\${city} \${phone} \${cellphone} \${email} \${password}

```
a customer with the social id "\{socialID\}" and the password "\{password\}"
   prepare Login Strings ${socialID} ${password}
a customer fills out the register sheet and click "Nästa" \,
   fill Out Register Form
When the bug "\S{glitch}" is selected and a customer fills out the register sheet and click
"Nästa"
   fill Out Register Form With Selected Bug ${glitch}
the customer tries to log in
   log In
the customer is deleted from the database
   delete Customer
a new customer is created in the database
   check If Customer Exists
he succeeds
   verify Logged In
it cease to exist
   verify Deleted Customer
Förstår du vad koden gör?
□ Ja
```

□ Nej

Cucumber

Läs igenom nedanstående kod:

```
# language: sv
Egenskap: Kundregistrering
  Kunder måste registrera sig innan de kan använda tjänsten.
Scenario: Registrering
Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "121212-1212", som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har telefonnumret
"08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" och använder lösenordet
    När kunden fyller i registreringsformuläret och klickar "Nästa"
    Så skapas en ny kund med ovanstående information
Scenario: Logga in
    Givet en kund med personnumret "121212-1212" och lösenordet "123456"
    När kunden försöker logga in
    Så lyckas han
Scenario: Registrering med personnummerbugg
Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "1212-121212", som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har telefonnumret
"08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" och använder lösenordet
"123456"
    När man väljer buggen "Formateringsfel i personnummer" och kunden fyller i
registreringsformuläret och klickar "Nästa"
    Så skapas en ny kund med ovanstående information
Scenario: Logga in med kund skapad med personnummerbugg
Givet en kund med personnumret "1212-121212" och lösenordet "123456"
    När kunden försöker logga in
    Så lyckas han
Scenario: Städning av databas
    Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "121212-1212",
som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har telefonnumret
"08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" och använder lösenordet
"123456"
    När kunden raderas
    Så finns han inte längre kvar i databasen
Scenario: Städning av databas med personnummerbugg
    Givet en kund med förnamnet "Test", efternamnet "Testsson", personnumret "1212-121212",
som bor på gatan "Testgatan 55" med postnummer "12345" och orten "Testort", har telefonnumret
"08-123456", mobilnumret "073-123456", mejladressen "test@test.com" och använder lösenordet
"123456"
    När kunden raderas
    Så finns han inte längre kvar i databasen
Förstår du vad koden gör?
□ Ja
□ Nei
```


Vad är det som gör ditt förstaval lättare att förstå än de andra?