

Table of Contents

- 路径 1
 - 用户登录认证 1
 - 用户注销登录 1
 - 取得业务代码列表 2
 - 刷新图形验证码 3
 - 校验图形验证码 4
 - 检查用户权限 5
 - 取得当前用户在指定组织及其所有下级组织所用有的所有权限 5
 - 取得登录用户在指定组织的权限，并根据作用域分组 6
 - 创建部门 7
 - 获取组织列表 8
 - 批量取得组织信息（仅供其他服务调用） 9
 - 获取组织详情 10
 - 取得工作组中拥有特定权限的成员列表 10
 - 获取工作组下的组织成员列表 11
 - 删除部门 12
 - 更新部门 13
 - 获取部门的层级列表 14
 - 部门添加成员 14
 - 获取成员列表 15
 - 部门移除成员 17
 - 获取用户组织部门 17
 - 获取组织用户下的角色列表 18
 - 创建角色 19
 - 获取角色列表 20
 - 获取角色详情 21
 - 更新角色信息 22
 - 添加成员 23
 - 获取成员列表 24
 - 移除角色中的成员 25
 - 更新用户角色 26
 - 删除角色 27
 - 生成临时访问令牌 28
 - 创建用户 29
 - 查询用户信息 29
 - 批量取得用户信息（仅供其他服务调用） 31
 - 根据用户名获取用户信息 31
 - validateAccessToken 32
 - 重置用户登录密码 33
 - 获取电子邮件或短信验证码 34
 - 取得用户详细信息 34
 - 删除用户登录账号 35
 - 更新用户信息 36
 - 停用用户登录账号 37
 - 启用用户登录账号 38

切换项目组织列表 39

用户顶层项目组织列表 39

修改用户登录密码 40

路径

用户登录认证

POST /authorizations

说明

获取访问令牌。

参数

类型	名称	说明	类型
Body	credentials <small>必填</small>	credentials	CredentialDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· authentication-controller

用户注销登录

DELETE /authorizations/{accessToken}

说明

销毁访问令牌。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	accessToken <i>可选</i>	用户访问令牌	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

· `application/json`

标签

· `authentication-controller`

取得业务代码列表

GET /biz-codes

参数

类型	名称	说明	类型
Query	type <i>可选</i>	业务代码类型	enum (ACCOUNT_TYPE, ORGANIZATION_TYPE, USER_PRIVILEGE, RESOURCE_TYPE, VERIFICATION_PURPOSE)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«BizCodeDTO»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json`

标签

- `biz-code-controller`

刷新图形验证码

POST /captcha

说明

生成的验证码针对客户端用户代理软件及远程 IP 地址有效，因此更换浏览器或场所可能会导致验证失败。

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«CaptchaData»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `application/json`

标签

· captcha-controller

校验图形验证码

POST /captcha/{captchaId}/verify

说明

客户端仅可执行一次校验。
若识别错误或图形验证码信息不存在则返回访问令牌无效错误；若已过期则返回访问令牌过期错误；若图形验证码已被校验过则返回访问被拒绝错误。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	captchaId 可选	图形验证码 ID	string
Body	captchaDTO 可选	图形验证码校验数据	CaptchaDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· application/json

标签

· captcha-controller

检查用户权限

POST /check-privilege

说明

检查访问令牌持有者用户是否拥有对指定资源执行指定操作的权限。

参数

类型	名称	说明	类型
Body	privilegeCheckDTO 必填	privilegeCheckDTO	PrivilegeCheckDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«OperatorDTO»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· privilege-controller

取得当前用户在指定组织及其所有下级组织所用有的所有权限

GET /current-user/orgs/{orgId}/available-privileges

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«UserPrivilegeDTO»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· privilege-controller

取得登录用户在指定组织的权限，并根据作用域分组

```
GET /current-user/orgs/{orgId}/privileges
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserPrivilegeDTO»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· privilege-controller

创建部门

POST /orgs

说明

需要职员用有创建部门的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Body	organizationDTO 可选	部门信息	OrganizationDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«Organization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代码	说明	类型
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

获取组织列表

```
GET /orgs
```

参数

类型	名称	说明	类型
Query	fetchAll <i>可选</i>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <i>可选</i>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <i>可选</i>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort <i>可选</i>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	type <i>可选</i>	组织类型	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Organization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

批量取得组织信息（仅供其他服务调用）

POST /orgs/batch-get

参数

类型	名称	说明	类型
Body	batchGetDTO 必填	batchGetDTO	BatchGetDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«OrganizationBasicDTO»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· application/json

标签

· organization-controller

获取组织详情

```
GET /orgs/{orgId}
```

说明

需要拥有查看部门权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string
Query	parentId <small>可选</small>	上级组织 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«Organization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· `application/json`

标签

· `organization-controller`

取得工作组中拥有特定权限的成员列表

```
POST /orgs/{orgId}/members-with-privileges
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Body	teamPrivileges 必填	teamPrivileges	TeamPrivilegeListDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserBasic»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

获取工作组下的组织成员列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/teams/{teamId}/orgs-members
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织ID	string
Path	projectId 可选	项目ID	string
Path	teamId 可选	工作组ID	string
Query	privileges 可选	权限结合	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Organization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· organization-controller

删除部门

```
DELETE /orgs/{organizationId}
```

说明

需要拥有删除部门权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <i>可选</i>	部门ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

· application/json

标签

· organization-controller

更新部门

```
PATCH /orgs/{organizationId}
```

说明

需要拥有更新部门的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <i>可选</i>	部门ID	string
Body	organizationDT O <i>可选</i>	部门待更新数据	OrganizationDTO

响应

HTTP代 码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

获取部门的层级列表

```
GET /orgs/{organizationId}/hierarchy
```

说明

需要拥有查看部门权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <small>可选</small>	组织ID	string
Query	depth <small>可选</small>	深度	integer (int32)
Query	name <small>可选</small>	组织名称	string
Query	type <small>可选</small>	组织类型	string
Query	userId <small>可选</small>	用户ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«OrganizationBasic»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· `application/json`

标签

· `organization-controller`

部门添加成员

POST /orgs/{organizationId}/members

说明

需要有操作部门的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId 可选	部门ID	string
Body	addOrganizationMemberDTO 可选	成员ID列表	AddOrganizationMemberDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· organization-controller

获取成员列表

GET /orgs/{organizationId}/members

说明

需要拥有查看组织权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <i>可选</i>	组织ID	string
Query	fetchAll <i>可选</i>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	fetchAll <i>可选</i>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	keyword <i>可选</i>	关键字	string
Query	page.no <i>可选</i>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.no <i>可选</i>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <i>可选</i>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	page.size <i>可选</i>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort <i>可选</i>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	sort <i>可选</i>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

部门移除成员

```
DELETE /orgs/{organizationId}/members/{memberId}
```

说明

需要有操作部门的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	memberId <i>可选</i>	成员ID	string
Path	organizationId <i>可选</i>	部门ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

获取用户组织部门

GET /orgs/{organizationId}/members/{memberId}/orgs

参数

类型	名称	说明	类型
Path	memberId <i>可选</i>	用户 ID	string
Path	organizationId <i>可选</i>	组织 ID	string
Query	type <i>可选</i>	组织类型	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserOrganization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· organization-controller

获取组织用户下的角色列表

GET /orgs/{organizationId}/members/{memberId}/roles

参数

类型	名称	说明	类型
Path	memberId 可选	用户ID	string
Path	organizationId 可选	项目组织ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Role»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· role-controller

创建角色

```
POST /orgs/{organizationId}/roles
```

说明

需要有创建角色的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId 可选	组织ID	string
Body	roleDTO 可选	角色创建信息	RoleDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«Role»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

获取角色列表

```
GET /orgs/{organizationId}/roles
```

说明

需要拥有查看角色权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId 可选	组织ID	string
Query	code 可选	角色code	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	isTemplate 可选	是否为模板	string
Query	keyword 可选	关键字	string
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)

类型	名称	说明	类型
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	status 可选	状态	< enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED) > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Role»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `role-controller`

获取角色详情

```
GET /orgs/{organizationId}/roles/{roleId}
```

说明

需要拥有查看角色的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <small>可选</small>	组织ID	string
Path	roleId <small>可选</small>	角色ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«Role»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `role-controller`

更新角色信息

```
PATCH /orgs/{organizationId}/roles/{roleId}
```

说明

拥有更新角色权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId <small>可选</small>	组织ID	string
Path	roleId <small>可选</small>	角色ID	string

类型	名称	说明	类型
Body	roleDTO 必填	roleDTO	RoleDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

添加成员

```
POST /orgs/{organizationId}/roles/{roleId}/members
```

说明

需要拥有操作角色权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId 可选	组织ID	string
Path	roleId 可选	角色ID	string
Body	addRoleMemberDTO 可选	用户ID	AddRoleMemberDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

获取成员列表

```
GET /orgs/{organizationId}/roles/{roleId}/members
```

说明

需要拥有查看角色权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	organizationId 可选	组织ID	string
Path	roleId 可选	角色ID	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	keyword 可选	关键字	string
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)

类型	名称	说明	类型
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `role-controller`

移除角色中的成员

```
DELETE /orgs/{organizationId}/roles/{roleId}/members/{memberId}
```

说明

需要拥有操作角色的权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	memberId 可选	用户ID	string
Path	organizationId 可选	组织ID	string

类型	名称	说明	类型
Path	roleId <i>可选</i>	角色ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

更新用户角色

```
POST /orgs/{projectOrgId}/members/{memberId}/set-user-roles
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	memberId <i>可选</i>	用户 ID	string
Path	projectOrgId <i>可选</i>	项目组织 ID	string
Body	setUserRoleDTO <i>可选</i>	角色列表	SetUserRoleDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

删除角色

```
DELETE /roles/{roleId}
```

说明

拥有删除角色权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	roleId <i>可选</i>	角色ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· role-controller

生成临时访问令牌

GET /temporary-access-token

说明

临时访问令牌将通过 `X-Temp-Access-Token` 响应头返回，临时访问令牌的有效截止时间将通过 `X-Temp-Access-Token-Expires-At` 响应头返回。在后续请求中通过 `access-token` 查询参数传递临时访问令牌。

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· authentication-controller

创建用户

POST /users

说明

创建用户登录账号，需要系统管理员权限。

参数

类型	名称	说明	类型
Body	userDTO <i>可选</i>	用户信息	UserDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

查询用户信息

GET /users

参数

类型	名称	说明	类型
Query	email 可选	电子邮箱地址	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	keyword 可选	关键字	string
Query	mobile 可选	手机号码	string
Query	name 可选	姓名	string
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	status 可选	用户登录账号状态	< enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED) > array(multi)
Query	type 可选	用户类型	< string > array(multi)
Query	username 可选	登录用户名	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· `application/json`

标签

· `user-controller`

批量取得用户信息（仅供其他服务调用）

POST /users/batch-get

参数

类型	名称	说明	类型
Body	batchGetDTO 必填	batchGetDTO	BatchGetDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserBasic»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- [application/json](#)

生成

- [application/json](#)

标签

- [user-controller](#)

根据用户名获取用户信息

POST /users/get-by-username

参数

类型	名称	说明	类型
Body	userNameCriteriaDTO 必填	userNameCriteriaDTO	UserNameCriteriaDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«UserProfile»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

validateAccessToken

POST /users/is-access-token-valid

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	object
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

重置用户登录密码

POST /users/{account}/reset-password

参数

类型	名称	说明	类型
Path	account <small>可选</small>	用户电子邮箱地址或手机号码	string
Body	userPasswordResetDTO <small>可选</small>	用户密码重置表单	UserPasswordResetDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

获取电子邮件或短信验证码

POST /users/{account}/verifications

参数

类型	名称	说明	类型
Path	account 可选	用户电子邮箱地址或手机号码	string
Body	userAccountVerificationSendDTO 可选	验证码获取请求表单	UserAccountVerificationSendDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

取得用户详细信息

GET /users/{userId}

说明

取得当前登录用户信息时将路径参数 `userId` 设置为 "`current`"。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«UserProfile»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· `application/json`

标签

· `user-controller`

删除用户登录账号

```
DELETE /users/{userId}
```

说明

需要系统管理员权限。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户 ID	string
Query	version <i>可选</i>	用户数据版本	integer (int64)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

· [application/json](#)

标签

· [user-controller](#)

更新用户信息

```
PATCH /users/{userId}
```

说明

需要拥有更新用户权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户ID	string
Body	userProfileDTO <i>可选</i>	更新信息	UserProfileDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· [/](#)

生成

· application/json

标签

· user-controller

停用用户登录账号

POST /users/{userId}/disable

说明

需要系统管理员权限。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <small>可选</small>	用户 ID	string
Query	version <small>可选</small>	用户数据版本	integer (int64)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· application/json

标签

· user-controller

启用用户登录账号

POST /users/{userId}/enable

说明

需要系统管理员权限。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <small>可选</small>	用户 ID	string
Query	version <small>可选</small>	用户数据版本	integer (int64)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· application/json

标签

· user-controller

切换项目组织列表

```
POST /users/{userId}/switch-org
```

说明

需要拥有更新用户权限

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户ID	string
Body	switchOrgDTO <i>可选</i>	项目组织	SwitchOrgDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

用户顶层项目组织列表

```
GET /users/{userId}/top-project-orgs
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Organization»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller

修改用户登录密码

```
POST /users/{userId}/update-password
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId <i>可选</i>	用户 ID	string
Body	userPasswordUpdateDTO <i>可选</i>	用户密码修改表单	UserPasswordUpdateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· user-controller