

Table of Contents

- 路径 1
 - 取得遗留问题导入文件 1
 - 创建经验教训 1
 - 获取经验教训列表 2
 - 获取经验教训详情 4
 - 删除经验教训 4
 - 更新经验教训信息 5
 - 导入经验教训（尚未实现） 6
 - 导入遗留问题 7
 - 取得遗留问题导入文件 8
 - 创建自定义属性 9
 - 获取自定义属性定义列表 10
 - 自定义属性定义详情 11
 - 删除自定义属性定义 12
 - 更新自定义属性 12
 - 创建项目遗留问题标签 13
 - 获取项目遗留问题标签列表 14
 - 获取项目遗留问题标签详情 15
 - 创建遗留问题 16
 - 获取遗留问题列表 17
 - 批量取得问题信息 19
 - 移交遗留问题 20
 - 获取遗留问题详情 21
 - 更新遗留问题信息 21
 - 创建问题评论 22
 - 获取评论列表 23
 - 更新评论信息 24
 - 获取遗留问题操作记录列表 25

路径

取得遗留问题导入文件

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experience-import-file
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«IssueImportTemplate»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· /

标签

· experience-controller

创建经验教训

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experiences
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	experienceCreateDTO 必填	experienceCreateDTO	ExperienceCreateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«Experience»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· experience-controller

获取经验教训列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experiences
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织ID	string
Path	projectId 可选	项目ID	string

类型	名称	说明	类型
Query	createdAtEndTime 可选	创建结束日期	string (date-time)
Query	createdAtStartTime 可选	创建开始日期	string (date-time)
Query	creatorId 可选	创建者 ID	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	keyword 可选	关键字	string
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	properties[0].propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string
Query	properties[0].values 可选	设置的属性值	< string > array(multi)
Query	props 可选	自定义字段查询条件（属性 ID:值）	string
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Experience»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· experience-controller

获取经验教训详情

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experiences/{experienceId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	experienceId <i>可选</i>	经验教训ID	string
Path	orgId <i>可选</i>	组织ID	string
Path	projectId <i>可选</i>	项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«Experience»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· experience-controller

删除经验教训

DELETE /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experiences/{experienceId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	experienceId 可选	经验教训ID	string
Path	orgId 可选	组织ID	string
Path	projectId 可选	项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· experience-controller

更新经验教训信息

PATCH /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/experiences/{experienceId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	experienceId 可选	经验教训 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string

类型	名称	说明	类型
Body	experienceUpdateDTO 必填	experienceUpdateDTO	ExperienceUpdateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· [application/json](#)

标签

· experience-controller

导入经验教训（尚未实现）

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/import-experiences

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	issueImportDTO 必填	issueImportDTO	IssueImportDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容
501	Not Implemented	JsonResponseBody

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· experience-controller

导入遗留问题

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/import-issues

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	issueImportDTO 必填	issueImportDTO	IssueImportDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代码	说明	类型
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

取得遗留问题导入文件

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-import-file
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«IssueImportTemplate»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· /

标签

· issue-controller

创建自定义属性

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-properties

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	propertyDefinitionDTO 必填	propertyDefinitionDTO	PropertyDefinitionCreateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«IssuePropertyDefinition»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· property-definition-controller

获取自定义属性定义列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-properties
```

参数

类型	名称	说明	类型	默认值
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string	
Path	projectId <small>可选</small>	项目 ID	string	
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean	"false"
Query	issueType <small>可选</small>	问题类型	enum (ISSUE, EXPERIENCE)	
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)	
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)	
Query	propertyType <small>可选</small>	自定义属性值的类型	enum (TEXT, OPTIONS_SINGLE, OPTIONS_MULTIPLE)	
Query	sort <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)	

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«IssuePropertyDefinition»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· property-definition-controller

自定义属性定义详情

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-properties/{propertyDefinitionId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Path	propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«IssuePropertyDefinition»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· property-definition-controller

删除自定义属性定义

```
DELETE /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-properties/{propertyDefinitionId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Path	propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `property-definition-controller`

更新自定义属性

```
PATCH /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-properties/{propertyDefinitionId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Path	propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string
Body	propertyDefinitionDTO 必填	propertyDefinitionDTO	PropertyDefinitionUpdateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· property-definition-controller

创建项目遗留问题标签

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue_tags
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string

类型	名称	说明	类型
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	tagCreateDTO 必填	tagCreateDTO	TagCreateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· tag-controller

获取项目遗留问题标签列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue_tags
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)

类型	名称	说明	类型
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	parentId 可选	上级ID	string
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	targetId 可选	目标ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Tag»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· tag-controller

获取项目遗留问题标签详情

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue_tags/{tagId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string

类型	名称	说明	类型
Path	tagId <small>可选</small>	标签 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«Tag»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· tag-controller

创建遗留问题

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目 ID	string
Body	issueCreateDTO <small>必填</small>	issueCreateDTO	IssueCreateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
201	Created	JsonObjectResponseBody«Issue»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

获取遗留问题列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Query	createdAtEndTime 可选	创建结束日期	string (date-time)
Query	createdAtStartTime 可选	创建开始日期	string (date-time)
Query	creatorId 可选	创建者 ID	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	finishedEndTime 可选	完成结束时间	string (date-time)

类型	名称	说明	类型
Query	finishedStartTime 可选	完成日开始时间	string (date-time)
Query	issueIds 可选	问题 ID 列表	< string > array(multi)
Query	keyword 可选	关键字	string
Query	leaderId 可选	责任人ID	string
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	participantId 可选	参与者 ID	string
Query	properties[0].propertyDefinitionId 可选	自定义属性定义 ID	string
Query	properties[0].values 可选	设置的属性值	< string > array(multi)
Query	props 可选	自定义字段查询条件（属性 ID:值）	string
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	source 可选	问题来源	< enum (QC, OWNER, THIRD_PARTY) > array(multi)
Query	status 可选	状态	< enum (ACTIVE, DISABLED, DELETED, REJECTED, APPROVED, PENDING, FINISHED, CLOSED) > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Issue»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

批量取得问题信息

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/batch-get

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	组织 ID	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目 ID	string
Body	issueCriteriaDT O <small>必填</small>	issueCriteriaDTO	IssueCriteriaDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«Issue»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

移交遗留问题

PATCH /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/transfer

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 可选	组织ID	string
Path	projectId 可选	项目ID	string
Body	issueTransferDTO 必填	issueTransferDTO	IssueTransferDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

获取遗留问题详情

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	issueId 可选	问题 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«Issue»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-controller

更新遗留问题信息

```
PATCH /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	issuelId 可选	问题 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	issueUpdateDT O 必填	issueUpdateDTO	IssueUpdateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `issue-controller`

创建问题评论

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}/comments
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	issuelId 可选	问题 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string

类型	名称	说明	类型
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	commentCreateDTO 必填	commentCreateDTO	IssueCommentCreateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· comment-controller

获取评论列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}/comments
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	issueId 可选	问题 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Query	fetchAll 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean

类型	名称	说明	类型
Query	page.no 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«IssueComment»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· comment-controller

更新评论信息

PUT
/orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}/comments/{commentId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	commentId 可选	评论 ID	string
Path	issueId 可选	问题 ID	string
Path	orgId 可选	组织 ID	string

类型	名称	说明	类型
Path	projectId 可选	项目 ID	string
Body	commentUpdateDTO 必填	commentUpdateDTO	IssueCommentUpdateDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonResponseBody
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· comment-controller

获取遗留问题操作记录列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issues/{issueId}/records
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	issueId 可选	遗留问题ID	string
Path	orgId 可选	组织ID	string
Path	projectId 可选	项目ID	string
Query	endTime 可选	查询结束时间	string (date-time)

类型	名称	说明	类型
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	startTime <small>可选</small>	查询开始时间	string (date-time)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«IssueRecord»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-record-controller