

# Table of Contents

定义 .....	1
BomNodeResultsDTO .....	1
FMaterialIssueReceiptDTO .....	1
FMaterialIssueReceiptDetailDTO .....	2
FMaterialReceiveReceiptDTO .....	3
FMaterialReceiveReceiptDetailDTO .....	4
FaListResultsDTO .....	5
FadListDTO .....	6
FadListResultsDTO .....	6
FieldError .....	7
IssueReceiptListResultsDTO .....	8
JsonListResponseBody«BomNodeResultsDTO» .....	8
JsonListResponseBody«FaListResultsDTO» .....	9
JsonListResponseBody«FadListResultsDTO» .....	9
JsonListResponseBody«IssueReceiptListResultsDTO» .....	10
JsonListResponseBody«MCompaniesEntity» .....	10
JsonListResponseBody«MLocationEntity» .....	10
JsonListResponseBody«MSiteMatlStatusEntity» .....	11
JsonListResponseBody«MWareHouseEntity» .....	11
JsonListResponseBody«PoDetail» .....	12
JsonListResponseBody«ReceiveReceiptListResultsDTO» .....	12
JsonListResponseBody«ReleaseNoteHead» .....	13
JsonListResponseBody«ReleaseNote» .....	13
JsonListResponseBody«ReqDetail» .....	14
JsonListResponseBody«SpmMatchLnNode» .....	14
JsonListResponseBody«ViewMxjBominfoEntity» .....	15
JsonListResponseBody«ViewMxjPosEntity» .....	15
JsonListResponseBody«ViewMxjReqs» .....	15
JsonListResponseBody«ViewMxjValidPohEntity» .....	16
JsonObjectResponseBody«FaListResultsDTO» .....	16
JsonObjectResponseBody«ReceiveReceiptResultDTO» .....	17
JsonObjectResponseBody«ReleaseNoteHead» .....	17
JsonResponseBody .....	18
JsonResponseError .....	18
MCompaniesEntity .....	18
MLocationEntity .....	18
MSiteMatlStatusEntity .....	19
MWareHouseEntity .....	20
Meta .....	20
Page .....	21
PageDTO .....	21
PoDetail .....	21
ReceiveReceiptListResultsDTO .....	22
ReceiveReceiptResultDTO .....	22
ReleaseNote .....	23

ReleaseNoteHead.....	24
ReqDetail .....	24
SpmMatchLnNode .....	24
SpmMatchLnNodeDTO .....	25
ViewMxjBominfoEntity .....	25
ViewMxjPosEntity.....	26
ViewMxjReqs .....	27
ViewMxjValidPohEntity .....	28

# 定义

## BomNodeResultsDTO

名称	说明	类型
<b>bompath</b> <i>可选</i>	BOM NODE bompath	string
<b>children</b> <i>可选</i>	BOM NODE LIST	< <a href="#">BomNodeResultsDTO</a> > array
<b>lnCode</b> <i>可选</i>	BOM NODE LN CODE	string
<b>lnId</b> <i>可选</i>	BOM NODE LN ID	string

## FMaterialIssueReceiptDTO

名称	说明	类型
<b>bnId</b> <i>可选</i>	默认值：NULL	string
<b>companyId</b> <i>可选</i>	施工单位ID	string
<b>description</b> <i>可选</i>	长描述	string
<b>details</b> <i>可选</i>		< <a href="#">FMaterialIssueReceiptDetailDTO</a> > array
<b>esiStatus</b> <i>可选</i>	默认值：N	string
<b>fahId</b> <i>可选</i>	预测预留ID	string
<b>issueBy</b> <i>可选</i>	发料人	string
<b>issueDate</b> <i>可选</i>	发布时间	string (date-time)
<b>issueType</b> <i>可选</i>	预测预留:R 直接发料:R	string
<b>locId</b> <i>可选</i>	库位ID	string
<b>mirCreateDate</b> <i>可选</i>	单据创建时间	string (date-time)
<b>mirNumber</b> <i>可选</i>	出库单号	string
<b>mirType</b> <i>可选</i>	预测预留:R 直接发料:D	string

名称	说明	类型
<b>poplssByProc</b> 可选	默认值：N	string
<b>revisionId</b> 可选	版本	string
<b>shortDesc</b> 可选	短描述	string
<b>siteStatInd</b> 可选	默认值：N	string
<b>whId</b> 可选	仓库ID	string

## FMaterialIssueReceiptDetailDTO

名称	说明	类型
<b>esiStatus</b> 可选	默认值：N	string
<b>heatId</b> 可选	炉批号ID	string
<b>ident</b> 可选	材料编码	string
<b>identDeviation</b> 可选	代材描述，一般为空	string
<b>issueDate</b> 可选	发料日期	string (date-time)
<b>issueQty</b> 可选	发料数量	number
<b>ivId</b> 可选	库存ID	string
<b>ivprId</b> 可选	预测预留明细ID，直接出库为空	string
<b>locId</b> 可选	库位ID	string
<b>lpId</b> 可选	料表明细ID	string
<b>mirId</b> 可选	发料单ID	string
<b>mirNumber</b> 可选	出库单号	string
<b>plateId</b> 可选	默认值：NULL	string
<b>saId</b> 可选	默认值：NULL	string
<b>siteStatInd</b> 可选	默认值：N	string

名称	说明	类型
<b>smstId</b> 可选	材料状态	string
<b>tagNumber</b> 可选	位号	string
<b>unitId</b> 可选	单位	string
<b>whId</b> 可选	仓库ID	string

## FMaterialReceiveReceiptDTO

名称	说明	类型
<b>bnId</b> 可选		string
<b>description</b> 可选		string
<b>details</b> 可选		< <a href="#">FMaterialReceiveReceiptDetailDTO</a> > array
<b>esiStatus</b> 可选	默认值：N	string
<b>fmstId</b> 可选		string
<b>locCode</b> 可选		string
<b>locId</b> 可选		string
<b>matlRecvDate</b> 可选		string (date-time)
<b>mrrNumber</b> 可选		string
<b>poplshByProc</b> 可选		string
<b>recvBy</b> 可选		string
<b>recvType</b> 可选		string
<b>relnId</b> 可选		string
<b>revisonId</b> 可选		string
<b>sgId</b> 可选		string
<b>shipper</b> 可选		string

名称	说明	类型
<b>shipperRefNo</b> 可选		string
<b>shortDesc</b> 可选		string
<b>smstCode</b> 可选		string
<b>smstId</b> 可选		string
<b>spmPohId</b> 可选		string
<b>spmPohNumber</b> 可选		string
<b>spmReInId</b> 可选		string
<b>spmReInNumber</b> 可选		string
<b>whCode</b> 可选		string
<b>whId</b> 可选		string

## FMaterialReceiveReceiptDetailDTO

名称	说明	类型
<b>bnId</b> 可选		string
<b>certificateNumber</b> 可选		string
<b>esTagDescription</b> 可选		string
<b>esTagShortDesc</b> 可选		string
<b>esiStatus</b> 可选	默认值：N	string
<b>fileLocation</b> 可选		string
<b>heatNumber</b> 可选		string
<b>ident</b> 可选		string

名称	说明	类型
<b>itemShipId</b> 可选		string
<b>ityCode</b> 可选		string
<b>locCode</b> 可选		string
<b>locId</b> 可选		string
<b>manufacturer</b> 可选		string
<b>recvDate</b> 可选		string (date-time)
<b>recvQty</b> 可选		number
<b>smstCode</b> 可选		string
<b>smstId</b> 可选		string
<b>tagNumber</b> 可选		string
<b>unitCode</b> 可选		string
<b>unitId</b> 可选		string
<b>whCode</b> 可选		string
<b>whId</b> 可选		string

## FaListResultsDTO

名称	类型
<b>dpId</b> 可选	object
<b>fahCode</b> 可选	object
<b>fahId</b> 可选	object
<b>fahType</b> 可选	object
<b>jobStatus</b> 可选	object
<b>lstId</b> 可选	object

名称	类型
<b>projId</b> 可选	object
<b>runNumber</b> 可选	object
<b>userId</b> 可选	object

## FadListDTO

名称	说明	类型
<b>fahId</b> 可选	领料单ID	string
<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
<b>page</b> 可选	分页设置	<a href="#">Page</a>
<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array
<b>spmProjId</b> 可选	SPM 项目ID	string

## FadListResultsDTO

名称	类型
<b>esiStatus</b> 可选	object
<b>fahId</b> 可选	object
<b>heatId</b> 可选	object
<b>heatNumber</b> 可选	object
<b>ident</b> 可选	object
<b>identDeviation</b> 可选	object
<b>issueDate</b> 可选	object
<b>issueQty</b> 可选	object
<b>ivild</b> 可选	object
<b>ivprId</b> 可选	object



名称	类型
<b>locCode</b> 可选	object
<b>locId</b> 可选	object
<b>lpId</b> 可选	object
<b>mirId</b> 可选	object
<b>mirNumber</b> 可选	object
<b>plateId</b> 可选	object
<b>projId</b> 可选	object
<b>resvQty</b> 可选	object
<b>sasId</b> 可选	object
<b>siteStatInd</b> 可选	object
<b>smstCode</b> 可选	object
<b>smstId</b> 可选	object
<b>tagNumber</b> 可选	object
<b>unitCode</b> 可选	object
<b>unitId</b> 可选	object
<b>whCode</b> 可选	object
<b>whId</b> 可选	object

## FieldError

名称	说明	类型
<b>message</b> 可选	错误描述	string
<b>name</b> 可选	发生错误的字段	string
<b>type</b> 可选	错误类型	string

## IssueReceiptListResultsDTO

名称	类型
<b>dpCode</b> 可选	object
<b>fahCode</b> 可选	object
<b>fahId</b> 可选	object
<b>issueType</b> 可选	object
<b>locCode</b> 可选	object
<b>mirDesc</b> 可选	object
<b>mirId</b> 可选	object
<b>mirNumber</b> 可选	object
<b>mirType</b> 可选	object
<b>projId</b> 可选	object
<b>revisionId</b> 可选	object
<b>runNumber</b> 可选	object
<b>whCode</b> 可选	object

## JsonListResponseBody«BomNodeResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">BomNodeResultsDTO</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>

名称	说明	类型
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«FaListResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">FaListResultsDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«FadListResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">FadListResultsDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«IssueReceiptListResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">IssueReceiptListResultsDTO</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«MCompaniesEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">MCompaniesEntity</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«MLocationEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">MLocationEntity</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«MSiteMatlStatusEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">MSiteMatlStatusEntity</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«MWareHouseEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">MWareHouseEntity</a> > array

名称	说明	类型
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«PoDetail»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">PoDetail</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ReceiveReceiptListResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ReceiveReceiptListResultsDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object

名称	说明	类型
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ReleaseNoteHead»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ReleaseNoteHead</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ReleaseNote»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ReleaseNote</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>

名称	说明	类型
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ReqDetail»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ReqDetail</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«SpmMatchLnNode»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">SpmMatchLnNode</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean



## JsonListResponseBody«ViewMxjBominfoEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">ViewMxjBominfoEntity</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ViewMxjPosEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">ViewMxjPosEntity</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ViewMxjReqs»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ViewMxjReqs</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ViewMxjValidPohEntity»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ViewMxjValidPohEntity</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«FaListResultsDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">FaListResultsDTO</a>

名称	说明	类型
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«ReceiveReceiptResultDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">ReceiveReceiptResultDTO</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«ReleaseNoteHead»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">ReleaseNoteHead</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

名称	说明	类型
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonResponseBody

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonResponseError

名称	说明	类型
<b>code</b> <i>可选</i>	错误代码	string
<b>errors</b> <i>可选</i>	错误列表	< <a href="#">JsonResponseError</a> > array
<b>fields</b> <i>可选</i>	发生校验错误的字段的列表	< <a href="#">FieldError</a> > array
<b>message</b> <i>可选</i>	错误消息	string
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

## MCompaniesEntity

名称	类型
<b>companyCode</b> <i>可选</i>	string
<b>companyId</b> <i>可选</i>	integer (int64)
<b>companyName</b> <i>可选</i>	string

## MLocationEntity

名称	类型
<b>cableDrumInd</b> 可选	string
<b>description</b> 可选	string
<b>dpId</b> 可选	integer (int64)
<b>intRev</b> 可选	integer (int64)
<b>lmod</b> 可选	string (date-time)
<b>locCode</b> 可选	string
<b>locId</b> 可选	integer (int64)
<b>projId</b> 可选	string
<b>quarantLocInd</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>usrId</b> 可选	string

## MSiteMatlStatusEntity

名称	类型
<b>dpId</b> 可选	integer (int64)
<b>intRev</b> 可选	integer (int64)
<b>lmod</b> 可选	string (date-time)
<b>orderSeq</b> 可选	integer (int64)
<b>projId</b> 可选	string
<b>smstCode</b> 可选	string
<b>smstId</b> 可选	integer (int64)
<b>usrId</b> 可选	string

# MWareHouseEntity

名称	类型
<b>companyId</b> 可选	integer (int64)
<b>corporateWhInd</b> 可选	string
<b>deChIsWhInd</b> 可选	string
<b>description</b> 可选	string
<b>dpId</b> 可选	integer (int64)
<b>freeMaterialWhInd</b> 可选	string
<b>intRev</b> 可选	integer (int64)
<b>lmod</b> 可选	string (date-time)
<b>multiWhInd</b> 可选	string
<b>nestedPlateInd</b> 可选	string
<b>projId</b> 可选	string
<b>scrapWhInd</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>usrId</b> 可选	string
<b>whCode</b> 可选	string
<b>whId</b> 可选	integer (int64)

## Meta

名称	说明	类型
<b>count</b> 可选	数据总数	integer (int64)
<b>hasNextPage</b> 可选	是否存在下一页	boolean
<b>hasPreviousPage</b> 可选	是否存在上一页	boolean

名称	说明	类型
<b>isFirstPage</b> 可选		boolean
<b>isLastPage</b> 可选		boolean
<b>pageNo</b> 可选	当前页号	integer (int32)
<b>pageSize</b> 可选	分页大小	integer (int32)
<b>pages</b> 可选	数据总页数	integer (int32)

## Page

名称	说明	类型
<b>no</b> 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
<b>size</b> 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)

## PageDTO

名称	说明	类型
<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
<b>page</b> 可选	分页设置	<a href="#">Page</a>
<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array

## PoDetail

名称	类型
<b>commodityCode</b> 可选	object
<b>ident</b> 可选	object
<b>invQty</b> 可选	object
<b>orderType</b> 可选	object
<b>pohId</b> 可选	object
<b>poliQty</b> 可选	object

名称	类型
<b>poliUnitPrice</b> 可选	object
<b>reqCode</b> 可选	object
<b>shortDesc</b> 可选	object
<b>taxCost</b> 可选	object
<b>unitCode</b> 可选	object

## ReceiveReceiptListResultsDTO

名称	类型
<b>dpCode</b> 可选	object
<b>locCode</b> 可选	object
<b>mrrId</b> 可选	object
<b>mrrNumber</b> 可选	object
<b>poNumber</b> 可选	object
<b>poSupp</b> 可选	object
<b>pohId</b> 可选	object
<b>projId</b> 可选	object
<b>recvType</b> 可选	object
<b>relnNumber</b> 可选	object
<b>revisionId</b> 可选	object
<b>shortDesc</b> 可选	object
<b>whCode</b> 可选	object

## ReceiveReceiptResultDTO



名称	类型
<b>message</b> 可选	string
<b>result</b> 可选	string

## ReleaseNote

名称	类型
<b>commodityId</b> 可选	object
<b>dpCode</b> 可选	object
<b>dpId</b> 可选	object
<b>ident</b> 可选	object
<b>itemShipID</b> 可选	object
<b>poNumber</b> 可选	object
<b>poSupp</b> 可选	object
<b>pohId</b> 可选	object
<b>poliId</b> 可选	object
<b>poliQty</b> 可选	number
<b>qtyUnitCode</b> 可选	object
<b>qtyUnitId</b> 可选	object
<b>recvOnSiteQty</b> 可选	number
<b>relnId</b> 可选	object
<b>relnNumber</b> 可选	object
<b>relnQty</b> 可选	number
<b>relnWeight</b> 可选	number
<b>shortDesc</b> 可选	object

名称	类型
<b>tagNumber</b> 可选	object

## ReleaseNoteHead

名称	类型
<b>poNumber</b> 可选	object
<b>poSupp</b> 可选	object
<b>pohId</b> 可选	object
<b>relnId</b> 可选	object
<b>relnNumber</b> 可选	object

## ReqDetail

名称	类型
<b>commodityCode</b> 可选	string
<b>identCode</b> 可选	string
<b>increasePty</b> 可选	string
<b>rliPos</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>totalReleaseQty</b> 可选	string
<b>unitCode</b> 可选	string

## SpmMatchLnNode

名称	类型
<b>lastModified</b> 可选	string
<b>lnCode</b> 可选	string
<b>lnId</b> 可选	integer (int32)

名称	类型
<b>matchPercent</b> 可选	number (float)

## SpmMatchLnNodeDTO

名称	说明	类型
<b>lnCode</b> 可选	SPM BOM Match 节点 编号	string
<b>lnId</b> 可选	SPM BOM Match节点 ID	string
<b>pageNo</b> 可选	pageNo 查询的页码	integer (int32)
<b>pageSize</b> 可选	pageSize 一次查询条数	integer (int32)
<b>size</b> 可选	SPM BOM Match 节点 总数	integer (int64)
<b>spmProjId</b> 可选	SPM 项目ID	string

## ViewMxjBominfoEntity

名称	类型
<b>bompath</b> 可选	string
<b>cgGroupCode</b> 可选	string
<b>controlDate</b> 可选	string (date-time)
<b>id</b> 可选	string
<b>ident</b> 可选	string
<b>issueQty</b> 可选	string
<b>lastLpId</b> 可选	string
<b>lmod</b> 可选	string
<b>lnId</b> 可选	string
<b>lpPos</b> 可选	string
<b>lstDate</b> 可选	string (date-time)

名称	类型
<b>partCode</b> 可选	string
<b>projId</b> 可选	string
<b>quantity</b> 可选	string
<b>resvQty</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>tagNumber</b> 可选	string
<b>unitCode</b> 可选	string

## ViewMxjPosEntity

名称	类型
<b>bompath</b> 可选	string
<b>cgGroupCode</b> 可选	string
<b>controlDate</b> 可选	string (date-time)
<b>dpCode</b> 可选	string
<b>ident</b> 可选	string
<b>issueQty</b> 可选	string
<b>lastLpId</b> 可选	string
<b>lmod</b> 可选	string
<b>lnId</b> 可选	string
<b>lpId</b> 可选	string
<b>lpPos</b> 可选	string
<b>lstCode</b> 可选	string
<b>lstDate</b> 可选	string (date-time)

名称	类型
<b>parentLnId</b> 可选	string
<b>partCode</b> 可选	string
<b>pos</b> 可选	string
<b>projId</b> 可选	string
<b>quantity</b> 可选	string
<b>resvQty</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>tagNumber</b> 可选	string
<b>unitCode</b> 可选	string

## ViewMxjReqs

名称	类型
<b>approvedDate</b> 可选	string
<b>bomNo</b> 可选	string
<b>buyer</b> 可选	string
<b>category</b> 可选	string
<b>description</b> 可选	string
<b>dpId</b> 可选	string
<b>id</b> 可选	string
<b>originator</b> 可选	string
<b>projectId</b> 可选	string
<b>reqCode</b> 可选	string
<b>reqSupp</b> 可选	string

名称	类型
<b>reqType</b> 可选	string
<b>rstCode</b> 可选	string

## ViewMxjValidPohEntity

名称	类型
<b>activeInd</b> 可选	string
<b>amountRequired</b> 可选	string
<b>approvedBy</b> 可选	string
<b>basePohId</b> 可选	string
<b>bondIncreaseRequiredInd</b> 可选	string
<b>bondPremiumAmount</b> 可选	string
<b>budget</b> 可选	string
<b>buyer</b> 可选	string
<b>cSignedInd</b> 可选	string
<b>ccpId</b> 可选	string
<b>clientPoNumber</b> 可选	string
<b>commentsSettledInd</b> 可选	string
<b>commitmentLimit</b> 可选	string
<b>companyId</b> 可选	string
<b>companyName</b> 可选	string
<b>creationDate</b> 可选	string (date-time)
<b>currencyCode</b> 可选	string
<b>currencyId</b> 可选	string

名称	类型
<b>cyld</b> 可选	string
<b>discountAmount</b> 可选	string
<b>discountBase</b> 可选	string
<b>discountPercent</b> 可选	string
<b>dpId</b> 可选	string
<b>escNoticeInd</b> 可选	string
<b>estimatedValue</b> 可选	string
<b>expediter</b> 可选	string
<b>firstPromContrDate</b> 可选	string (date-time)
<b>id</b> 可选	string
<b>intRev</b> 可选	string
<b>invoiceValue</b> 可选	string
<b>issuedBy</b> 可选	string
<b>jobId</b> 可选	string
<b>lastPromContrDate</b> 可选	string (date-time)
<b>lmod</b> 可选	string (date-time)
<b>opiInd</b> 可选	string
<b>ordDiscPercent</b> 可选	string
<b>orderDate</b> 可选	string (date-time)
<b>orderType</b> 可选	string
<b>orgEtaSiteDate</b> 可选	string (date-time)
<b>orgFldReqDate</b> 可选	string (date-time)

名称	类型
<b>originId</b> 可选	string
<b>paymentBondRqdInd</b> 可选	string
<b>performanceBondRqdInd</b> 可选	string
<b>performanceScore</b> 可选	string
<b>poNumber</b> 可选	string
<b>poSupp</b> 可选	string
<b>preInspectReqInd</b> 可选	string
<b>projId</b> 可选	string
<b>readyForApprovalInd</b> 可选	string
<b>retentionPercent</b> 可选	string
<b>revisionId</b> 可选	string
<b>rfaDate</b> 可选	string (date-time)
<b>rmId</b> 可选	string
<b>scSignedInd</b> 可选	string
<b>shipmentGroupInd</b> 可选	string
<b>shortDesc</b> 可选	string
<b>supId</b> 可选	string
<b>techEvalCompDate</b> 可选	string (date-time)
<b>totMatlCost</b> 可选	string
<b>totalGrossWeight</b> 可选	string
<b>totalNetWeight</b> 可选	string
<b>totalVolume</b> 可选	string



名称	类型
<b>traffic</b> 可选	string
<b>usrId</b> 可选	string