

# Table of Contents

路径 .....	1
获取Bom Node列表 .....	1
获取BOM List .....	2
查询Demo .....	3
获取出库单列表 .....	4
根据领料单ID，查询领料单详情信息 .....	5
根据领料单ID，查询领料单详情信息（页面使用） .....	6
根据领料单ID，查询领料单信息 .....	7
根据领料单号，查询领料单信息 .....	8
库存查询 .....	9
获取合同详情 .....	10
获取合同列表 .....	12
获取入库单列表 .....	13
获取请购单详情 .....	14
获取请购单列表 .....	15
查询施工单位列表 .....	16
查询库位列表 .....	17
查询材料状态列表 .....	18
查询仓库列表 .....	19
保存出库信息 .....	20
保存入库信息 .....	21
获取放行单列表 .....	22
获取放行单详情 .....	24
获取放行单明细 .....	25
获取放行单明细（无分页） .....	26
matchLnNodeCount .....	27
matchLnNodes .....	27

# 路径

## 获取Bom Node列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/bomnodes
```

### 说明

获取Bom Node列表。

### 参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> <small>可选</small>	orgId	string
Path	<b>projectId</b> <small>可选</small>	项目id	string
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

### 响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«BomNodeResultsDTO»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

### 消耗

· /

### 生成

· application/json

### 标签

· bom-controller

# 获取BOM List

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/boms
```

## 说明

获取BOM List。

## 参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> <small>可选</small>	orgId	string
Path	<b>projectId</b> <small>可选</small>	项目id	string
Query	<b>bompath</b> <small>可选</small>	SPM BOM结构	string
Query	<b>fetchAll</b> <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>sort</b> <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

## 响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ViewMxjPosEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

## 消耗

· /

生成

· application/json

标签

· bom-controller

查询Demo

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/demo
```

说明

获取Demo list。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Query	<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>name</b> 可选	名称(中文/英文)	string
Query	<b>page.no</b> 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>processStageId</b> 可选	工序阶段id	string
Query	<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonResponseBody</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· /

标签

· demo-controller

获取出库单列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/issue-receipts
```

说明

获取出库单列表。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Query	<b>fahCode</b> 可选	SPM 领料单号	string
Query	<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> 可选	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«IssueReceiptListResultsDTO»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代码	说明	类型
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· issue-receipt-controller

根据领料单ID，查询领料单详情信息

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/mr/fads
```

说明

根据领料单ID，查询领料单详情信息

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Body	fadListDTO <small>必填</small>	fadListDTO	FadListDTO

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«FadListResultsDTO»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代码	说明	类型
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-material-requisition-controller

根据领料单ID，查询领料单详情信息（页面使用）

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/mr/fads
```

说明

根据领料单ID，查询领料单详情信息（页面使用）。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Query	fahId <small>可选</small>	领料单ID	string
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	sort <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	spmProjId <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«FadListResultsDTO»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-material-requisition-controller

根据领料单ID，查询领料单信息

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/mr/fah
```

说明

根据领料单ID，查询领料单信息

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Body	fadListDTO <small>必填</small>	fadListDTO	FadListDTO

响应



HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonObjectResponseBody«FaListResultSDTO»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-material-requisition-controller

根据领料单号，查询领料单信息

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/mr/fas
```

说明

根据领料单号，查询领料单信息

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Query	faCode <small>可选</small>	领料单号	string
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)

类型	名称	说明	类型
Query	<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> 可选	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«FaListResultsDTO»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-material-requisition-controller

库存查询

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/mr/inventory
```

说明

库存查询

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string

类型	名称	说明	类型
Query	<b>bomPath</b> <small>可选</small>	bom路径	string
Query	<b>fetchAll</b> <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>shortDesc</b> <small>可选</small>	描述	string
Query	<b>sort</b> <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string
Query	<b>tagNumber</b> <small>可选</small>	材料编码	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ViewMxjBominfoEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· `spm-material-requisition-controller`

获取合同详情

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/po

说明

获取合同详情。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> <small>可选</small>	orgId	string
Path	<b>projectId</b> <small>可选</small>	项目id	string
Query	<b>buyer</b> <small>可选</small>	SPM BUYER	string
Query	<b>fetchAll</b> <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>poNumber</b> <small>可选</small>	SPM 订单编号	string
Query	<b>pohId</b> <small>可选</small>	SPM 合同编号	string
Query	<b>sort</b> <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«PoDetail»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· po-controller

获取合同列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/pos
```

说明

获取合同列表。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Query	<b>buyer</b> 可选	SPM BUYER	string
Query	<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>poNumber</b> 可选	SPM 订单编号	string
Query	<b>pohId</b> 可选	SPM 合同编号	string
Query	<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> 可选	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ViewMxjValidPohEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代码	说明	类型
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· po-controller

获取入库单列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/receive-receipts
```

说明

获取入库单列表。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	poNumber <small>可选</small>	SPM 订单编号	string
Query	relnNumber <small>可选</small>	SPM 放行单	string
Query	sort <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	spmProjId <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«ReceiveReceiptListResultsDTO»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· receive-receipt-controller

获取请购单详情

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/req
```

说明

获取请购单详情。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string
Query	fetchAll <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	page.no <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	page.size <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)

类型	名称	说明	类型
Query	<b>reqId</b> <small>可选</small>	SPM 请购单ID	string
Query	<b>sort</b> <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

### 响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ReqDetail»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

### 消耗

· /

### 生成

· application/json

### 标签

· req-controller

## 获取请购单列表

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/reqs

### 说明

获取请购单列表。

### 参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> <small>可选</small>	orgId	string



类型	名称	说明	类型
Path	<b>projectId</b> <small>可选</small>	项目id	string
Query	<b>buyer</b> <small>可选</small>	采购员	string
Query	<b>dpid</b> <small>可选</small>	专业	string
Query	<b>fetchAll</b> <small>可选</small>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> <small>可选</small>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> <small>可选</small>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>reqcode</b> <small>可选</small>	请购单编号	string
Query	<b>sort</b> <small>可选</small>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmProjId</b> <small>可选</small>	SPM 项目ID	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ViewMxjReqs»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· req-controller

查询施工单位列表

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/m-companies

说明

查询施工单位列表

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projId</b> 可选	projId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«MCompaniesEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· m-companies-controller

查询库位列表

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/m-locations

说明

查询库位列表

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projId <small>可选</small>	projId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	JsonListResponseBody«MLocationEntity»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· m-location-controller

查询材料状态列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/m-site-matl-status
```

说明

查询材料状态列表

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId <small>可选</small>	orgId	string
Path	projId <small>可选</small>	projId	string
Path	projectId <small>可选</small>	项目id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«MSiteMatlStatusEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· m-site-matl-status-controller

查询仓库列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/m-ware-houses
```

说明

查询仓库列表

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projId</b> 可选	projId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«MWarehouseEntity»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· m-ware-house-controller

保存出库信息

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/save-mir
```

说明

保存出库信息

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string

类型	名称	说明	类型
Path	<b>projId</b> 可选	projId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Body	<b>issueReceiptDTO</b> 必填	issueReceiptDTO	<a href="#">FMaterialIssueReceiptDTO</a>

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonObjectResponseBody«ReceiveReceiptResultDTO»</a>
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· `application/json`

标签

· issue-receipt-controller

保存入库信息

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{projId}/save-mrr
```

说明

保存入库信息

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	projectId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Body	<b>receiveReceiptDTO</b> 必填	receiveReceiptDTO	<a href="#">FMaterialReceiveReceiptDTO</a>

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonObjectResponseBody«ReceiveReceiptResultDTO»</a>
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· receive-receipt-controller

获取放行单列表

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{spmProjectId}/spm-release-notes
```

说明

获取放行单列表。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Path	<b>spmProjectId</b> 可选	SPM项目id	string
Query	<b>fetchAll</b> 可选	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
Query	<b>page.no</b> 可选	页号（从 1 开始）	integer (int32)
Query	<b>page.size</b> 可选	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)
Query	<b>sort</b> 可选	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array(multi)
Query	<b>spmRelnNumber</b> 可选	SPM 放行单号	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ReleaseNoteHead»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-release-note-controller



# 获取放行单详情

```
GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{spmProjectId}/spm-release-notes/{relnNumber}
```

## 说明

获取放行单详情。

## 参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Path	<b>relnNumber</b> 可选	relnNumber	string
Path	<b>spmProjectId</b> 可选	SPM项目id	string

## 响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonObjectResponseBody«ReleaseNoteHead»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

## 消耗

· /

## 生成

· application/json

## 标签

· spm-release-note-controller

# 获取放行单明细

POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{spmProjectId}/spm-release-notes/{relnNumber}/items

## 说明

获取放行单明细。

## 参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> 可选	orgId	string
Path	<b>projectId</b> 可选	项目id	string
Path	<b>relnNumber</b> 可选	relnNumber	string
Path	<b>spmProjectId</b> 可选	SPM项目id	string
Body	<b>pageDTO</b> 必填	pageDTO	<a href="#">PageDTO</a>

## 响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ReleaseNote»</a>
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

## 消耗

· /

## 生成

· application/json

标签

· spm-release-note-controller

获取放行单明细（无分页）

```
POST /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spm-projects/{spmProjectId}/spm-release-notes/{relnNumber}/no-page-items
```

说明

获取放行单明细（无分页）。

参数

类型	名称	说明	类型
Path	<b>orgId</b> <i>可选</i>	orgId	string
Path	<b>projectId</b> <i>可选</i>	项目id	string
Path	<b>relnNumber</b> <i>可选</i>	relnNumber	string
Path	<b>spmProjectId</b> <i>可选</i>	SPM项目id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«ReleaseNote»</a>
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-release-note-controller

matchLnNodeCount

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spmMatchLnNodeCount/{projId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 必填	orgId	string
Path	projId 必填	projId	string
Path	projectId 必填	projectId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	integer (int64)
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-match-ln-node-controller

matchLnNodes

GET /orgs/{orgId}/projects/{projectId}/spmMatchLnNodes

参数

类型	名称	说明	类型
Path	orgId 必填	orgId	string
Path	projectId 必填	projectId	string
Body	spmMatchLnNodeDTO 必填	spmMatchLnNodeDTO	<a href="#">SpmMatchLnNodeDTO</a>

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	<a href="#">JsonListResponseBody«SpmMatchLnNode»</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· /

生成

· application/json

标签

· spm-match-ln-node-controller