

# Table of Contents

定义 .....	1
ActHiTaskNodeDTO .....	1
ActTaskCreateDTO .....	1
ActTaskCreateResponseDTO .....	2
ActTaskNodeDTO .....	2
BpmActHiActinst .....	2
BpmActHiTaskinst .....	3
BpmActReProcdef .....	4
BpmActRuTask .....	5
DelegateResponseDTO .....	6
DiagramResourceDTO .....	6
FieldError .....	6
JsonListResponseBody«ActHiTaskNodeDTO» .....	6
JsonListResponseBody«ActTaskNodeDTO» .....	7
JsonListResponseBody«BpmActHiTaskinst» .....	7
JsonListResponseBody«BpmActRuTask» .....	8
JsonListResponseBody«TaskCompleteBatchResponseDTO» .....	8
JsonListResponseBody«TaskGatewayDTO» .....	9
JsonObjectResponseBody«ActTaskCreateResponseDTO» .....	9
JsonObjectResponseBody«BpmActReProcdef» .....	9
JsonObjectResponseBody«BpmActRuTask» .....	10
JsonObjectResponseBody«DelegateResponseDTO» .....	10
JsonObjectResponseBody«DiagramResourceDTO» .....	11
JsonObjectResponseBody«ModelDeployResponseDTO» .....	11
JsonObjectResponseBody«NextNodeDTO» .....	12
JsonObjectResponseBody«RevocationDTO» .....	12
JsonObjectResponseBody«TaskCompleteResponseDTO» .....	12
JsonResponseBody .....	13
JsonResponseError .....	13
Meta .....	13
ModelDeployDTO .....	14
ModelDeployResponseDTO .....	14
ModelTaskNode .....	15
NextNodeDTO .....	15
Page .....	15
PageDTO .....	15
ReferenceData .....	16
RevocationDTO .....	16
TaskAssigneeInfo .....	16
TaskCompleteBatchDTO .....	16
TaskCompleteBatchResponseDTO .....	17
TaskCompleteDTO .....	17
TaskCompleteResponseDTO .....	18
TaskGatewayDTO .....	18
Timestamp .....	18

TodoTaskSearchDTO ..... 19

# 定义

## ActHiTaskNodeDTO

名称	类型
<b>assignee</b> 可选	string
<b>assigneeName</b> 可选	string
<b>attachments</b> 可选	< object > array
<b>comment</b> 可选	string
<b>documents</b> 可选	< object > array
<b>endTime</b> 可选	string (date-time)
<b>hour</b> 可选	number (double)
<b>pictures</b> 可选	< object > array
<b>revocation</b> 可选	boolean
<b>startTime</b> 可选	string (date-time)
<b>taskDefKey</b> 可选	string
<b>taskId</b> 可选	string
<b>taskName</b> 可选	string

## ActTaskCreateDTO

名称	说明	类型
<b>assignee</b> 可选	责任人	string
<b>modelName</b> 可选	流程模型名称	string
<b>processId</b> 可选	工序	string
<b>projectId</b> 可选	项目ID	string

## ActTaskCreateResponseDTO

名称	类型
<b>actRuTasks</b> 可选	< <a href="#">BpmActRuTask</a> > array
<b>nodes</b> 可选	< <a href="#">ActTaskNodeDTO</a> > array
<b>procInstId</b> 可选	string
<b>startDate</b> 可选	string (date-time)
<b>suspended</b> 可选	boolean

## ActTaskNodeDTO

名称	类型
<b>orderNo</b> 可选	integer (int32)
<b>taskCategory</b> 可选	string
<b>taskDefKey</b> 可选	string
<b>taskNodeName</b> 可选	string

## BpmActHiActinst

名称	类型
<b>actId</b> 可选	string
<b>actName</b> 可选	string
<b>actType</b> 可选	string
<b>assignee</b> 可选	string
<b>callProcInstId</b> 可选	string
<b>deleteReason</b> 可选	string
<b>duration</b> 可选	integer
<b>endTime</b> 可选	string (date-time)

名称	类型
<b>executionId</b> 可选	string
<b>id</b> 可选	string
<b>procDefId</b> 可选	string
<b>procInstId</b> 可选	string
<b>startTime</b> 可选	string (date-time)
<b>taskId</b> 可选	string
<b>tenantId</b> 可选	string

## BpmActHiTaskinst

名称	类型
<b>assignee</b> 可选	string
<b>category</b> 可选	string
<b>claimTime</b> 可选	string (date-time)
<b>deleteReason</b> 可选	string
<b>description</b> 可选	string
<b>dueDate</b> 可选	string (date-time)
<b>duration</b> 可选	integer
<b>endTime</b> 可选	string (date-time)
<b>executionId</b> 可选	string
<b>formKey</b> 可选	string
<b>id</b> 可选	string
<b>name</b> 可选	string
<b>owner</b> 可选	string

名称	类型
<b>parentTaskId</b> 可选	string
<b>priority</b> 可选	integer (int32)
<b>procDefId</b> 可选	string
<b>procInstId</b> 可选	string
<b>startTime</b> 可选	string (date-time)
<b>taskDefKey</b> 可选	string
<b>tenantId</b> 可选	string

## BpmActReProcdef

名称	说明	类型
<b>category</b> 可选		string
<b>deploymentId</b> 可选		<a href="#">ReferenceData</a>
<b>description</b> 可选		string
<b>dgrmResourceName</b> 可选		string
<b>engineVersion</b> 可选		string
<b>hasGraphicalNotation</b> 可选	最小值: -128 最大值: 127	integer (int32)
<b>hasStartFormKey</b> 可选	最小值: -128 最大值: 127	integer (int32)
<b>id</b> 可选		string
<b>key</b> 可选		string
<b>name</b> 可选		string
<b>resourceName</b> 可选		string
<b>rev</b> 可选		integer (int32)

名称	说明	类型
<b>suspensionState</b> 可选		integer (int32)
<b>tenantId</b> 可选		string
<b>version</b> 可选		integer (int32)

## BpmActRuTask

名称	类型
<b>assignee</b> 可选	string
<b>category</b> 可选	string
<b>claimTime</b> 可选	string (date-time)
<b>createTime</b> 可选	Timestamp
<b>delegation</b> 可选	string
<b>description</b> 可选	string
<b>dueDate</b> 可选	string (date-time)
<b>formKey</b> 可选	string
<b>id</b> 可选	string
<b>name</b> 可选	string
<b>owner</b> 可选	string
<b>parentTaskId</b> 可选	string
<b>priority</b> 可选	integer (int32)
<b>procDefId</b> 可选	string
<b>procInstId</b> 可选	string
<b>rev</b> 可选	integer (int32)
<b>suspensionState</b> 可选	integer (int32)

名称	类型
<b>taskDefKey</b> <i>可选</i>	string
<b>tenantId</b> <i>可选</i>	string

## DelegateResponseDTO

名称	类型
<b>actHiTaskinst</b> <i>可选</i>	<a href="#">BpmActHiTaskinst</a>
<b>actRuTask</b> <i>可选</i>	<a href="#">BpmActRuTask</a>

## DiagramResourceDTO

名称	类型
<b>diagramResource</b> <i>可选</i>	string
<b>diagramResourceName</b> <i>可选</i>	string

## FieldError

名称	说明	类型
<b>message</b> <i>可选</i>	错误描述	string
<b>name</b> <i>可选</i>	发生错误的字段	string
<b>type</b> <i>可选</i>	错误类型	string

## JsonListResponseBody«ActHiTaskNodeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ActHiTaskNodeDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object



名称	说明	类型
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«ActTaskNodeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">ActTaskNodeDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«BpmActHiTaskinst»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">BpmActHiTaskinst</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>

名称	说明	类型
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«BpmActRuTask»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">BpmActRuTask</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody «TaskCompleteBatchResponseDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	查询结果	< <a href="#">TaskCompleteBatchResponseDTO</a> > array
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> <i>可选</i>	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

名称	说明	类型
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonListResponseBody«TaskGatewayDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	查询结果	< <a href="#">TaskGatewayDTO</a> > array
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>meta</b> 可选	查询元数据	<a href="#">Meta</a>
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«ActTaskCreateResponseDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">ActTaskCreateResponseDTO</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«BpmActReProcdef»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">BpmActReProcdef</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«BpmActRuTask»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">BpmActRuTask</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«DelegateResponseDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">DelegateResponseDT O</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object

名称	说明	类型
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«DiagramResourceDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">DiagramResourceDTO</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«ModelDeployResponseDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>data</b> <i>可选</i>	返回数据	<a href="#">ModelDeployResponseDTO</a>
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«NextNodeDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">NextNodeDTO</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«RevocationDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">RevocationDTO</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>included</b> 可选	引用数据	object
<b>links</b> 可选	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> 可选	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> 可选	处理是否成功	boolean

## JsonObjectResponseBody«TaskCompleteResponseDTO»

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> 可选	用户访问令牌	string
<b>data</b> 可选	返回数据	<a href="#">TaskCompleteResponseDTO</a>
<b>error</b> 可选	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>

名称	说明	类型
<b>included</b> <i>可选</i>	引用数据	object
<b>links</b> <i>可选</i>	相关链接	< string, string > map
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonResponseBody

名称	说明	类型
<b>accessToken</b> <i>可选</i>	用户访问令牌	string
<b>error</b> <i>可选</i>	错误信息	<a href="#">JsonResponseError</a>
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)
<b>success</b> <i>可选</i>	处理是否成功	boolean

## JsonResponseError

名称	说明	类型
<b>code</b> <i>可选</i>	错误代码	string
<b>errors</b> <i>可选</i>	错误列表	< <a href="#">JsonResponseError</a> > array
<b>fields</b> <i>可选</i>	发生校验错误的字段的列表	< <a href="#">FieldError</a> > array
<b>message</b> <i>可选</i>	错误消息	string
<b>status</b> <i>可选</i>	HTTP 状态码	integer (int32)

## Meta

名称	说明	类型
<b>count</b> <i>可选</i>	数据总数	integer (int64)
<b>hasNextPage</b> <i>可选</i>	是否存在下一页	boolean

名称	说明	类型
<b>hasPreviousPage</b> 可选	是否存在上一页	boolean
<b>isFirstPage</b> 可选		boolean
<b>isLastPage</b> 可选		boolean
<b>pageNo</b> 可选	当前页号	integer (int32)
<b>pageSize</b> 可选	分页大小	integer (int32)
<b>pages</b> 可选	数据总页数	integer (int32)

## ModelDeployDTO

名称	说明	类型
<b>bpmProcessId</b> 可选	工序ID	string
<b>category</b> 可选	分类	string
<b>description</b> 可选	描述	string
<b>processKey</b> 可选	流程Key	string
<b>processName</b> 可选	流程名称	string
<b>projectId</b> 可选	项目ID/工作流中是租户ID	string
<b>temporaryName</b> 可选	上传的临时文件名	string

## ModelDeployResponseDTO

名称	类型
<b>deployTime</b> 可选	string (date-time)
<b>deploymentId</b> 可选	string
<b>modeTasks</b> 可选	< <a href="#">ModelTaskNode</a> > array
<b>procDefId</b> 可选	string



名称	类型
<b>procDefKey</b> <i>可选</i>	string
<b>procDefName</b> <i>可选</i>	string
<b>suspended</b> <i>可选</i>	boolean
<b>version</b> <i>可选</i>	integer (int32)

## ModelTaskNode

名称	类型
<b>category</b> <i>可选</i>	string
<b>taskDefKey</b> <i>可选</i>	string
<b>taskName</b> <i>可选</i>	string

## NextNodeDTO

名称	类型
<b>nextNode</b> <i>可选</i>	< string, string > map

## Page

名称	说明	类型
<b>no</b> <i>可选</i>	页号（从 1 开始）	integer (int32)
<b>size</b> <i>可选</i>	分页大小（取值范围：1~100；默认：20）	integer (int32)

## PageDTO

名称	说明	类型
<b>fetchAll</b> <i>可选</i>	是否取得所有数据（默认：否）	boolean
<b>page</b> <i>可选</i>	分页设置	<a href="#">Page</a>
<b>sort</b> <i>可选</i>	排序字段，格式为字段名加升降序，如 <code>id:desc</code>	< string > array

## ReferenceData

名称	说明	类型
<b>\$ref</b> 可选	引用目标数据实体 ID	string

## RevocationDTO

名称	类型
<b>actHiActinst</b> 可选	<a href="#">BpmActHiActinst</a>
<b>actHiTaskinst</b> 可选	<a href="#">BpmActHiTaskinst</a>
<b>actRuTasks</b> 可选	< <a href="#">BpmActRuTask</a> > array

## TaskAssigneeInfo

名称	类型
<b>taskDefKey</b> 可选	string
<b>taskName</b> 可选	string

## TaskCompleteBatchDTO

名称	类型
<b>attachFiles</b> 可选	< string > array
<b>command</b> 可选	object
<b>comment</b> 可选	string
<b>costHour</b> 可选	integer (int32)
<b>ids</b> 可选	< string > array
<b>operator</b> 可选	string
<b>orgId</b> 可选	string
<b>pictures</b> 可选	< string > array
<b>projectId</b> 可选	string

## TaskCompleteBatchResponseDTO

名称	类型
<b>actHiActinst</b> 可选	BpmActHiActinst
<b>actHiTaskinst</b> 可选	BpmActHiTaskinst
<b>actRuTasks</b> 可选	< BpmActRuTask > array
<b>assigneeInfos</b> 可选	< TaskAssigneeInfo > array
<b>attachments</b> 可选	string
<b>comment</b> 可选	string
<b>id</b> 可选	string
<b>message</b> 可选	string
<b>pictures</b> 可选	string
<b>procInstId</b> 可选	string
<b>result</b> 可选	boolean

## TaskCompleteDTO

名称	类型
<b>attachFiles</b> 可选	< string > array
<b>command</b> 可选	object
<b>comment</b> 可选	string
<b>operator</b> 可选	string
<b>orgId</b> 可选	string
<b>pictures</b> 可选	< string > array
<b>projectId</b> 可选	string

## TaskCompleteResponseDTO

名称	类型
<b>actHiActinst</b> 可选	<a href="#">BpmActHiActinst</a>
<b>actHiTaskinst</b> 可选	<a href="#">BpmActHiTaskinst</a>
<b>actRuTasks</b> 可选	< <a href="#">BpmActRuTask</a> > array
<b>assigneeInfos</b> 可选	< <a href="#">TaskAssigneeInfo</a> > array
<b>attachments</b> 可选	string
<b>comment</b> 可选	string
<b>pictures</b> 可选	string
<b>procInstId</b> 可选	string

## TaskGatewayDTO

名称	类型
<b>condition</b> 可选	string
<b>items</b> 可选	< <a href="#">TaskGatewayDTO</a> > array
<b>mutiSelectFlag</b> 可选	boolean
<b>name</b> 可选	string

## Timestamp

名称	类型
<b>date</b> 可选	integer (int32)
<b>day</b> 可选	integer (int32)
<b>hours</b> 可选	integer (int32)
<b>minutes</b> 可选	integer (int32)
<b>month</b> 可选	integer (int32)

名称	类型
<b>nanos</b> 可选	integer (int32)
<b>seconds</b> 可选	integer (int32)
<b>time</b> 可选	integer (int64)
<b>timezoneOffset</b> 可选	integer (int32)
<b>year</b> 可选	integer (int32)

## TodoTaskSearchDTO

名称	类型
<b>pageDTO</b> 可选	<a href="#">PageDTO</a>
<b>procInstIds</b> 可选	< string > array
<b>taskName</b> 可选	string
<b>userid</b> 可选	string