

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Кафедра ПЗ

Лабораторна робота №5, варіант № 19
з дисципліни «Основи програмування»

Виконала: ст. 1ПІ-25Б

Перевірив: доцент

Семенов В.О. .

Решетнік О.О.

Тема: Робота з багатовимірними масивами

Мета: Ініціалізація багатовимірних масивів, виконання операцій з масивами.

Завдання 19. Серед стовпців заданої цілочислової матриці, що містять тільки такі елементи, що за модулем не більше 10, знайти стовпець з мінімальним добутком елементів.

Декомпозиція завдання

1. Введення даних користувачем

- Вводяться кількість рядків і стовпців матриці.
- Виконується перевірка, щоб значення були позитивними.

2. Генерація матриці

- Створюється матриця заданого розміру.
- Кожен елемент заповнюється випадковим числом у діапазоні $[-10; 10]$.

3. Виведення матриці

- Матриця виводиться на екран для наочності.

4. Обчислення добутку елементів стовпців

- Для кожного стовпця обчислюється добуток усіх його елементів.

5. Пошук стовпця з мінімальним добутком

- Порівнюються добутки всіх стовпців.
- Визначається стовпець з мінімальним добутком.

6. Виведення результату

- Виводиться номер стовпця з мінімальним добутком.
- Виводиться значення цього мінімального добутку.

Код програми показано на лістингу.

Приклади роботи програми можна побачити на рисунку 1

Лістинг 1 – Програма для знаходження рядка з найменшим добутком

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

int inputPositiveInt(const std::string& prompt)
{
    int value;
    do
    {
        std::cout << prompt;
        std::cin >> value;
        if (value <= 0)
        {
            std::cout << "Invalid input. Please enter a positive integer.\n";
        }
    } while (value <= 0);
    return value;
}

void generateMatrix(std::vector<std::vector<int>>& a, int n, int m)
{
    a.resize(n, std::vector<int>(m));
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            a[i][j] = std::rand() % 21 - 10;
        }
    }
}

void printMatrix(const std::vector<std::vector<int>>& a)
{
    for (const auto& row : a)
    {
        for (int x : row)
        {
            std::cout << x << "\t";
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}

long long columnProduct(const std::vector<std::vector<int>>& a, int col)
{
    long long product = 1;
}
```

Продовження лістингу 1

```
        for (const auto& row : a)
        {
            product *= row[col];
        }
        return product;
    }

int findMinProductColumn(const std::vector<std::vector<int>>& a)
{
    int m = static_cast<int>(a[0].size());
    int minCol = 0;
    long long minProduct = columnProduct(a, 0);

    for (int j = 1; j < m; j++)
    {
        long long currentProduct = columnProduct(a, j);
        if (currentProduct < minProduct)
        {
            minProduct = currentProduct;
            minCol = j;
        }
    }
    return minCol;
}

int main()
{
    int n = inputPositiveInt("Enter number of rows (positive integer): ");
    int m = inputPositiveInt("Enter number of columns (positive integer): ");

    std::vector<std::vector<int>> matrix;

    std::srand(static_cast<unsigned>(std::time(nullptr)));

    generateMatrix(matrix, n, m);

    std::cout << "\nGenerated matrix:\n";
    printMatrix(matrix);

    int minCol = findMinProductColumn(matrix);

    std::cout << "\nColumn with minimum product: " << minCol + 1
    << std::endl;
    std::cout << "Minimum product value: " <<
    columnProduct(matrix, minCol) << std::endl;

    return 0;
}
```

```

Enter number of rows (positive integer): 10 10
Enter number of columns (positive integer):
Generated matrix:
2      -5      -6      2      7      4      1      1      4      10
1      9      -3      -7      4      9      -10     0      -5      3
-9     -9      1      0      -8      1      -2      5      10     -1
-10    -8      10     -9     -9     -2      7     -3     -7      10
-8      5      6     -10     5    -10     0     -2     -4      3
7      2      3      5      2     -3      8     -6     10     -3
-6      2     -6      3      6     -6     -2     -7      1     -6
-8     10     -1     -2     10      7     -9      1      3     -7
-1     -2      5     -8     -2     -4     -3      0      1      3
3      8     -2     -9      0     10      6    -10      1      2

Column with minimum product: 6
Minimum product value: -3628800

```

Рисунок 1 – робота програми при правильному введенні

```

Enter number of rows (positive integer): -5
Invalid input. Please enter a positive integer.
Enter number of rows (positive integer): 5
Enter number of columns (positive integer): 8

Generated matrix:
1      -4      -9      0      -8      -7      6      -6
1      2      -7      -7      -1      8      -7      -6
-5      7      -9      -3      -2      3      2      10
-3     -8     -8     -7     -9      1     -1     -5
6     -9     -5     -5     -1     -6      7     -9

Column with minimum product: 3
Minimum product value: -22680

```

Рисунок 2 – робота програми при неправильному введенні

Контрольні запитання:

19. Що таке операція взяття адреси?

Операція взяття адреси (оператор &) повертає адресу змінної в пам'яті.

20. Що таке константний покажчик?

Константний покажчик (type * const ptr) — це покажчик, який завжди вказує на один і той же об'єкт, але значення цього об'єкта можна змінювати.

21. Які арифметичні дії можна проводити над покажчиками? Для чого вони використовуються?

- Додавання та віднімання цілих чисел ($\text{ptr} + n$, $\text{ptr} - n$) — пересування по масиву.
- Віднімання одного покажчика від іншого ($\text{ptr1} - \text{ptr2}$) — обчислення кількості елементів між ними.
- Порівняння ($==$, $!=$, $<$, $>$) — визначення порядку або рівності адрес. Використовуються для роботи з масивами і динамічною пам'яттю, обходу елементів і визначення відстані між ними.

Висновок:

У процесі роботи з багатовимірними масивами ми навчилися ініціалізувати матриці, заповнювати їх значеннями, виконувати операції над елементами та знаходити потрібні результати. Це дозволяє ефективно обробляти структуровані дані та готує до роботи з більш складними структурами даних.