

Report Laboratorio: Esplorazione del traffico DNS

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

- MAC di Origine: 08:00:27:5a:87:bc
- MAC di Destinazione: 52:54:00:12:35:00

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

- MAC di Origine: È associato all'interfaccia `eth0` del PC (Kali Linux).
- MAC di Destinazione: È associato all'interfaccia del Gateway (il router virtuale di VirtualBox).

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

- IP di Origine: 10.0.2.15
- IP di Destinazione: 10.0.2.3

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

- IP di Origine: È associato all'interfaccia `eth0` del PC (Kali Linux).
- IP di Destinazione: È associato al Server DNS 10.0.2.2

Quali sono le porte di origine e destinazione?

- Porta di Origine: 33567
- Porta di Destinazione: 53

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

- Porta DNS predefinita: 53

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

- La mia osservazione è che gli IP e il MAC, confermano che i pacchetti provengono dal mio PC

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione? Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

- Indirizzi MAC e IP di Origine e Destinazione (Pacchetto 5):
 - MAC Origine: 52:54:00:12:35:00 (Server DNS / Gateway)
 - MAC Destinazione: 08:00:27:5a:87:bc (Il tuo PC)
 - IP Origine: 10.0.2.3 (Server DNS)
 - IP Destinazione: 10.0.2.15 (Il tuo PC)
 - Porta Origine: 53 (Porta standard DNS)
 - Porta Destinazione: 33567 (La porta casuale usata dal tuo PC)
- Confronto con la Query: Gli indirizzi sono inversi rispetto alla query.
 - Nella Query (Pacchetto 4), l'Origine era il tuo PC e la Destinazione il Server DNS.
 - Nella Risposta (Pacchetto 5), l'Origine è il Server DNS e la Destinazione è il tuo PC.
 - Anche le porte sono invertite: la risposta parte dalla porta 53 del server e arriva alla porta 33567 del tuo PC.

Il server DNS può fare query ricorsive?

- Risposta: Sì.
- Motivo: Nel pacchetto di risposta (Pacchetto 5), il flag Recursion Available (RA) è impostato su 1.