厨房安全监测系统答辩速查

2026 年 10 月 16 日。网页服务 1.4.0，固件 7.0。完整讲解见配套指南。

五分钟上手

1. 电脑与节点接入同一 2.4 吉赫兹热点，确认在线、规则同步。
2. 电位器调到供气低值与燃气高值阈值之间，开启采样，基线正常后开阀。
3. 通知偏好自动读取；首次桌面授权后，在系统测试中自检。
4. 一次演练一个场景，结束后核查，独立恢复运行并开阀。
5. 数据中心查询补传，运行报告展示已保存的中文周报与月报。

三分钟视频顺序

时段	展示重点
00:00–00:30	硬件分工、上电待机、显式启用
00:30–01:15	燃气保护排风，火灾停风扇并转人工
01:15–01:55	供气持续低值报警，取消后仍锁存
01:55–02:30	恢复仍待确认，离线补传与查询
02:30–02:50	中文辅助报告、主要异常统计
02:50–03:00	工程入口、版本与原型边界

必须讲准确

- 关阀后供气指标未评估，环境监测继续；不能说供气已经恢复。
- 电位器不能诊断真实压力不足或漏气，控制输出不能代替阀位反馈。
- 保护、恢复、确认、处置、开阀分别记录；全部异常留档并待人工确认。
- 时钟 72 兆赫兹；舵机周期 20 毫秒，关阀 500 微秒、开阀 1500 微秒；八点均值滤波，约半秒上报。
- 缓存 575 条，约能覆盖五分钟；模型只作文字分析，不控制硬件。

工程与备用演示

打开一体工程中的 KitchenSentinel_F103.uvprojx。Template 编译，Download 目标按 F7 下载。按入口、采集、供气状态机、保护、无线和缓存跳转讲解。视频与保存报告提前备份，现场故障时按章节播放并说明录像日期。