



Google Maps JavaScript API V3

Par aymensan



*Licence Creative Commons 2 2.0
Dernière mise à jour le 11/05/2012*

Sommaire

Sommaire	2
Google Maps JavaScript API V3	3
Affichage d'une carte Google Maps	3
Options de la carte	4
Création d'overlays	4
Les marqueurs	5
Les polygones	5
Les polygones	7
Gestion des événements souris	8
'click' (clic)	9
'dragend' (fin d'un glisser-déposer)	10
Partager	11




Google Maps JavaScript API V3

Par avmensan

Mise à jour : 11/05/2012

Difficulté : Facile



786 visites depuis 7 jours, **classé 163/797**


Dans le cadre de l'unité d'enseignement PRO (Projet) de la HEIG-VD ([Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud](#)), ce tutoriel a pour but de fournir une introduction à l'API Google Maps V3, qui à l'heure actuelle (31.05.10) vient de perdre sa dénomination "labs" ("labs" étant la dénomination Google pour "version bêta").

Pour pouvoir suivre ce tutoriel, il faut avoir un minimum de connaissances en [Javascript](#) et [XHTML](#).

Voici les points qui sont abordés dans ce tutoriel :

- Affichage d'une carte Google Maps
- Création d'overlays (marqueurs, polygones et polylignes)
- Gestion des événements souris

Sommaire du tutoriel :



- Affichage d'une carte Google Maps
- Création d'overlays
- Gestion des évènements souris

Affichage d'une carte Google Maps

Voici le code minimal pour créer une page XHTML affichant une carte.

Code : HTML

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Tutoriel Google Maps</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <!-- Élément Google Maps indiquant que la carte doit être affiché en plein écran et qu'elle ne peut pas être redimensionnée par l'utilisateur -->
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
  <!-- Inclusion de l'API Google MAPS -->
  <!-- Le paramètre "sensor" indique si cette application utilise détecteur pour déterminer la position de l'utilisateur -->
  <script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
  <script type="text/javascript">
    function initialiser() {
      var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);
      //objet contenant des propriétés avec des identificateurs prédéfinis dans Google Maps permettant //de définir des options d'affichage de notre carte
      var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
      };
    }
  </script>

```

```
//constructeur de la carte qui prend en paramètre le conteneur
HTML
//dans lequel la carte doit s'afficher et les options
var carte = new
google.maps.Map(document.getElementById("carte"), options);
}
</script>
</head>

<body onload="initialiser()" >
  <div id="carte" style="width:100%; height:100%"></div>
</body>
</html>
```

Les 3 éléments importants que l'on retrouve dans ce code sont (1) l'importation de la librairie Google Maps grâce aux balises `<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />` et `<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>`, (2) le positionnement dans le corps de la page HTML d'une balise `<div id="...">` avec un certain id (identificateur que l'on utilisera dans le code Javascript lors de l'instanciation de la carte Google Maps pour définir son emplacement) et enfin (3) l'instanciation d'un objet de classe `google.maps.Map` représentant la carte qui sera affichée.

Options de la carte

Pour créer une carte, il faut nécessairement définir les options suivantes, comme nous avons pu le voir dans le code ci-dessus :

- `center` : centre de la carte
- `zoom` : agrandissement de la carte
- `mapTypeId` : type de la carte

Propriétés

Nom	Signification	Valeurs
<code>center</code>	centre de la carte	coordonnées en latitude et longitude
<code>zoom</code>	agrandissement de la carte	0 à 20 (bornes comprises)
<code>mapTypeId</code>	type de la carte	<code>google.maps.MapTypeId.ROADMAP</code> , <code>google.maps.MapTypeId.SATELLITE</code> , <code>google.maps.MapTypeId.HYBRID</code> , <code>google.maps.MapTypeId.TERRAIN</code>



Dans Google Maps les coordonnées sont sous formes de latitude et de longitude. La librairie Google Maps met à disposition un constructeur permettant de créer un objet de classe `google.maps.LatLng(lat:number, lng:number)` qui prend en paramètre des nombres représentant, respectivement, la latitude et la longitude.

Voici d'autres options intéressantes que l'on peut spécifier pour une carte :

- `disableDoubleClickZoom` : Si sa valeur est mise à **true**, cela désactive l'agrandissement en faisant un double-clic avec la souris.
- `draggable` : Si sa valeur est mise à **true**, cela désactive le fait de pouvoir faire glisser la carte en maintenant le clic sur elle.
- `scrollwheel` : Si sa valeur est mise à **true**, cela désactive l'agrandissement avec le scroll de la souris.

Par défaut, ces trois options ont la valeur **true**.

Création d'overlays

Maintenant que l'on sait comment afficher une carte, il se peut que l'on ait besoin de disposer des éléments sur elle, pour, par exemple, indiquer un certain emplacement ou encore définir une zone géographique. Ceci peut se faire à l'aide des *overlays*.

Les *overlays* sont des éléments graphiques que l'on peut poser ou dessiner sur une carte Google Maps.

Les *overlays* auxquels on s'intéresse ici sont les suivants :

- les marqueurs qui permettent d'indiquer un point sur la carte à la manière d'un drapeau
- les *polylines* qui permettent, par exemple, de faire des tracés de vols d'avion
- les polygones qui permettent de dessiner sur la carte une zone géographique

Les marqueurs

Les marqueurs permettent de situer un point précis sur une carte.

Pour créer et afficher un marqueur, il faut au minimum spécifier une position (en latitude et longitude avec le constructeur `google.maps.LatLng()` vu dans la partie précédente "Affichage d'une carte Google Maps") et la carte sur laquelle le marqueur doit être affiché.

Code : JavaScript

```
function initialiser() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);

    var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"),
    options);

    /*****Nouveau code*****/

    //création du marqueur
    var marqueur = new google.maps.Marker({
        position: new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431),
        map: carte
    });

    /*****/
}
```



Utilisez le squelette HTML vu dans la partie précédente "Affichage d'une carte Google Maps" et remplacez le code de la fonction Javascript `initialiser()` qui s'y trouve par le code ci-dessus. Faites de même pour tous les prochains exemples.

Ceci affiche un marqueur rouge sur le bâtiment "Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud" que l'on voit sur la carte.

Il est possible de rendre le marqueur *draggable* (c'est-à-dire permettre qu'on puisse le déplacer au moyen de la souris par un glisser-déposer). Pour ce faire, on peut soit, lors de la création du marqueur, spécifier dans les options `draggable: true` (entre les accolades dans les paramètres du constructeur, ici `new google.maps.Marker({...})`), soit, après avoir créé le marqueur `marqueur`, faire un `setDraggable(true)`.

De la même manière, on peut aussi modifier l'image du marqueur par la propriété `icon: "/mon_image.png"` ou la fonction `setIcon("/mon_image.png")`.

Les polylines

Les *polylines* permettent de dessiner des lignes droites attachées les unes aux autres sur la carte. Ceci peut permettre, par exemple, de dessiner un itinéraire sur la carte Google Maps.

Pour créer et dessiner un *polyline*, il est nécessaire de définir son chemin, c'est-à-dire les coordonnées par lesquelles il passe. Pour ce faire, il faut créer un tableau dont les éléments sont des instances de la classe `google.maps.LatLng()`.

Voici le tableau du parcours du bus que les étudiants de la Heig-VD doivent prendre tous les matins depuis la gare pour aller à l'école :

Code : JavaScript

```
//chemin du tracé du futur polyline
var parcoursBus = [
  new google.maps.LatLng(46.781367900048, 6.6401992834884),
  new google.maps.LatLng(46.780821285011, 6.6416348016222),
  new google.maps.LatLng(46.780496546047, 6.6421830461926),
  new google.maps.LatLng(46.779835306991, 6.6426765713417),
  new google.maps.LatLng(46.777748677169, 6.6518819126808),
  new google.maps.LatLng(46.778027878803, 6.6541349682533),
  new google.maps.LatLng(46.778484884759, 6.6557324922045),
  new google.maps.LatLng(46.778752327087, 6.6573654211838),
  new google.maps.LatLng(46.778605381016, 6.6588674582321)
];
```

Lorsque ceci est fait, il faut créer le *polyline* en spécifiant pour la propriété `path` le tableau déclaré ci-dessus.

Code : JavaScript

```
var traceParcoursBus = new google.maps.Polyline({
  path: parcoursBus, //chemin du tracé
  strokeColor: "#FF0000", //couleur du tracé
  strokeOpacity: 1.0, //opacité du tracé
  strokeWeight: 2 //grosseur du tracé
});
```

Enfin, afin d'afficher le tracé sur la carte, il faut utiliser la méthode `setMap()` de notre objet `traceParcoursBus`.

Code : JavaScript

```
//lier le tracé à la carte
//ceci permet au tracé d'être affiché sur la carte
traceParcoursBus.setMap(carte);
```



Au lieu de faire un `setMap()`, on aurait pu, lors de la création du *polyline*, spécifier la propriété `map` dans les paramètres du constructeur `new google.maps.Polyline({...})`.



Quand on ajoute une propriété dans les paramètres du constructeur, il ne faut pas oublier de vérifier que seule la dernière définition de propriété ne se termine pas par une virgule et qu'à la fin de toutes les autres une virgule est présente.

Voici ce que le code de notre fonction `initialiser()` donne au final :

Code : JavaScript

```

function initialiser() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);

    var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"),
    options);

    /*****Nouveau code*****/

    //redéfinition du centre de la carte
    carte.setCenter(new google.maps.LatLng(46.779872043155,
    6.6497500934796));
    //redéfinition du zoom
    carte.setZoom(15);

    //chemin du tracé
    var parcoursBus = [
        new google.maps.LatLng(46.781367900048, 6.6401992834884),
        new google.maps.LatLng(46.780821285011, 6.6416348016222),
        new google.maps.LatLng(46.780496546047, 6.6421830461926),
        new google.maps.LatLng(46.779835306991, 6.6426765713417),
        new google.maps.LatLng(46.777748677169, 6.6518819126808),
        new google.maps.LatLng(46.778027878803, 6.6541349682533),
        new google.maps.LatLng(46.778484884759, 6.6557324922045),
        new google.maps.LatLng(46.778752327087, 6.6573654211838),
        new google.maps.LatLng(46.778605381016, 6.6588674582321)
    ];

    var traceParcoursBus = new google.maps.Polyline({
        path: parcoursBus, //chemin du tracé
        strokeColor: "#FF0000", //couleur du tracé
        strokeOpacity: 1.0, //opacité du tracé
        strokeWeight: 2 //grosseur du tracé
    });

    //lier le tracé à la carte
    //ceci permet au tracé d'être affiché sur la carte
    traceParcoursBus.setMap(carte);

    /*****/
}

```



Vous pouvez voir que j'ai ajouté sous le commentaire "Nouveau code" deux autres instructions. J'aurais pu mettre tout ceci dans les options de la carte, mais j'ai préféré faire de cette manière pour bien faire la différence entre le code original de notre fonction `initialiser()` et tout ce que nous venons d'ajouter.

Les polygones

Sur une carte Google Maps, on peut aussi dessiner des polygones. Un exemple d'utilité pratique serait de définir par ce biais un secteur ou une zone.

Créer un polygone sur la carte est extrêmement similaire à la création d'un *polyline* que l'on vient de voir. Un peu comme avant, il faut :

1. Créer un tableau contenant tous les sommets du polygone

2. Créer le polygone avec le constructeur `google.maps.Polygon()`
3. Afficher le polygone sur la carte

Voici ce que donne le code :

Code : JavaScript

```
function initialiser() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);

    var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"),
    options);

    /*****Nouveau code*****/

    //redéfinition du zoom
    carte.setZoom(18);

    //sommets du polygone
    var parcelleHeig = [
        new google.maps.LatLng(46.779733557514, 6.660767535),
        new google.maps.LatLng(46.780189079483, 6.6595337188532),
        new google.maps.LatLng(46.779114923142, 6.6580590403695),
        new google.maps.LatLng(46.778462483896, 6.6592118537714)
    ];

    polygoneParcelleHeig = new google.maps.Polygon({
        paths: parcelleHeig, //sommets du polygone
        strokeColor: "#FF000", //couleur des bords du polygone
        strokeOpacity: 0.8, //opacité des bords du polygone
        strokeWeight: 2, //épaisseur des bords du polygone
        fillColor: "#FF000", //couleur de remplissage du polygone
        fillOpacity: 0.35 //opacité de remplissage du polygone
    });

    //lier le polygone à la carte
    //ceci permet au polygone d'être affiché sur la carte
    polygoneParcelleHeig.setMap(carte);

    /*****/
}
```



Notez qu'il n'est pas nécessaire lors de la définition des sommets de la parcelle de définir le dernier sommet sur le premier afin de fermer le polygone ; le dernier sommet sera automatiquement relié au premier.

Gestion des évènements souris

Il est possible avec Google Maps d'attacher des gestionnaires d'évènements à certains objets de Google Maps comme les cartes, les marqueurs, les polygones, etc.

Voici un tableau de quelques évènements que l'on peut gérer dans Google Maps :

Evènements dans Google Maps

Indicateur de l'évènement	Généré quand on ...
'click'	... clique avec la souris

'rightclick'	... fait un clic-droit avec la souris
'dblclick'	... fait un double-clic avec la souris
'drag'	... déplace un objet au moyen de la souris par un glisser-déposer (généralisé plusieurs fois tout au long de cette action)
'dragstart'	... une fois tout au début d'un déplacement d'un objet au moyen de la souris par un glisser-déposer
'dragend'	... une fois tout à la fin d'un déplacement d'un objet au moyen de la souris par un glisser-déposer
'mouseover'	... lorsque le pointeur de la souris entre sur la surface d'un objet Google Maps
'mouseout'	... lorsque le pointeur de la souris sort de la surface d'un objet Google Maps

Créer un gestionnaire d'événements se fait toujours de la même manière c'est pour cela qu'on ne fera que deux exemples : celui du 'click' et celui du 'drag' .

Voici ce à quoi le code de n'importe quel gestionnaire d'évènement ressemble :

Code : JavaScript

```
//'evenement' est l'identificateur de l'évènement (voir tableau ci-dessus)
//obj est l'objet duquel nous souhaitons traiter les évènements
google.maps.event.addListener(obj, 'evenement', function(event) {
    /*code qui doit s'exécuter lors de l'évènement*/
});
```



L'argument "event", dans le code ci-dessus, n'est utile que si l'on souhaite accéder à ses propriétés. Par exemple, la propriété latLng représentant une latitude et une longitude est disponible pour un event de type MouseEvent passé par l'évènement clic.

'click' (clic)

Reprenons le code que nous avons fait pour créer un marqueur dans la partie précédente "Création d'overlays" et ajoutons-y un gestionnaire d'événements pour le clic sur le marqueur. Ce gestionnaire devra afficher un message d'alerte Javascript disant que le marqueur a été cliqué.

Voici à quoi le code ressemble :

Code : JavaScript

```
function initialiser() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);

    var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"), options);

    //création du marqueur
    var marqueur = new google.maps.Marker({
        position: new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431),
        map: carte
    });
```

```
});

/*****Nouveau code*****/

google.maps.event.addListener(marqueur, 'click', function() {
    alert("Le marqueur a été cliqué."); //message d'alerte
});

/*****/
}
```

Avec les connaissances que nous avons à ce stade, nous pouvons écrire un code qui permette de créer des marqueurs dynamiquement sur la carte.

Reprenons de nouveau le code de la fonction `initialiser()` du début de ce tutoriel et ajoutons-lui un gestionnaire d'événement clic associé cette fois-ci à la carte et non à un marqueur, puis mettons-y un code permettant de créer un marqueur (à chaque clic, donc) avec la position `event.latLng` qui est une propriété de l'événement de type `MouseEvent`.

Voici ce que donne le code :

Code : JavaScript

```
function initialiser() {
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);

    var options = {
        center: latlng,
        zoom: 19,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"),
    options);

    /*****Nouveau code*****/

    //tableau contenant tous les marqueurs que nous créerons
    var tabMarqueurs = new Array();

    //notez la présence de l'argument "event" entre les parenthèses de
    "function()"
    google.maps.event.addListener(carte, 'click', function(event) {
        tabMarqueurs.push(new google.maps.Marker({
            position: event.latLng, //coordonnée de la position du clic sur
            la carte
            map: carte //la carte sur laquelle le marqueur doit être affiché
        }));
    });

    /*****/
}
```

Si vous testez ce code, vous pourrez voir qu'un marqueur est créé lors de chaque clic de la souris sur la carte.

'dragend' (fin d'un glisser-déposer)

Pour illustrer la gestion de l'événement `'dragend'`, nous utiliserons de nouveau le code que nous avons fait pour la création d'un marqueur dans la partie "Création d'overlays".

L'exemple qui suit affiche, lorsque l'on déplace le marqueur, un message d'alerte Javascript indiquant la nouvelle coordonnée du marqueur.

Code : JavaScript

```
function initialiser() {  
    var latlng = new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431);  
  
    var options = {  
        center: latlng,  
        zoom: 19,  
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP  
    };  
  
    var carte = new google.maps.Map(document.getElementById("carte"),  
options);  
  
    //création du marqueur  
    var marqueur = new google.maps.Marker({  
        position: new google.maps.LatLng(46.779231, 6.659431),  
        map: carte  
    });  
  
    /*****Nouveau code*****/  
  
    //ne pas oublier de rendre le marqueur "déplaçable"  
    marqueur.setDraggable(true);  
  
    google.maps.event.addListener(marqueur, 'dragend', function(event)  
    {  
        //message d'alerte affichant la nouvelle position du marqueur  
        alert("La nouvelle coordonnée du marqueur est : "+event.latLng);  
    });  
  
    /*****/  
}
```



Ce tutoriel a pu être créé essentiellement grâce à la documentation mise en ligne par Google qui se trouve sur le lien suivant : <http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/documentation/v3/>

N'ayant pas pour but d'être exhaustif, ce tutoriel permet néanmoins la familiarisation avec l'API Google Maps V3.

Pour pouvoir aller plus loin dans l'utilisation de Google Maps, il y a la [documentation officielle de Google](#), mais qui n'est malheureusement pas disponible en français.

Partager

