Web开发(二)

--- 2-4 jQuery中的DOM操 作





实例演示



- 表单注册
- •图片提示
- •级联菜单
- •
- •简单用户注册



简单用户注册需求



- 1、用户名不能为空,否则提示错误
- 2、密码不能为空,否则提示错误
- 3、密码和确认密码一致,否则提示错误



内容提纲



- **▶ DOM概述**
- > jQuery文档操作
- > jQuery属性操作
- jQuery CSS
- > jQuery遍历




DOM概述





DOM概述





内容提纲



- **▶ DOM概述**
- > jQuery文档操作
- > jQuery属性操作
- jQuery CSS
- > jQuery遍历



jQuery文档操作



- 查找节点
- •插入节点
- •删除节点
- •设置和获取HTML、文本和值



查找节点



•获取用户名控件节点

- var \$userName = \$('input[name="username"]');
- 获取密码控件节点
 - var \$pswd = \$('input[name="pswd"]');
- 获取标题节点
 - var \$h1 = \$('h1');



插入节点

- * 生成待插入节点
 - ◆ 创建新节点
- * 将生成的节点连接到DOM树上



插入节点—生成待插入节点




• 创建新节点:使用工厂函数\$()完成

- var \$error = \$('');
- var \$error2 = \$('用户名不能为空');
- var \$error3 = \$('.....');


插入节点—生成待插入节点


Software College of Hebei Normal University



插入节点—生成待插入节点










插入节点—将节点连接到DOM树上





插入节点—将节点连接到DOM树上

- 将生成节点当做某节点的最后一个子节点
 - \$('td:eq(1)').append(\$error3);

•其他方法

方法	描述
after()	在匹配的元素之后插入内容。
appendTo()	向目标结尾插入匹配元素集合中的每个元素。
before()	在每个匹配的元素之前插入内容。
insertAfter()	把匹配的元素插入到另一个指定的元素集合的后面。
insertBefore()	把匹配的元素插入到另一个指定的元素集合的前面。
prepend()	向匹配元素集合中的每个元素开头插入由参数指定的内容。
prependTo()	向目标开头插入匹配元素集合中的每个元素。




删除节点



remove()

- \$reSpan = \$('span').remove();
- 返回被删除节点的引用
- 被删除节点上绑定的事件不保留





设置、获取HTML、文本和值



•html():获取或改变匹配的HTML元素的内容

- •获取匹配的HTML元素的内容
 - \$h1 = \$('h1').html()
- •改变匹配的HTML元素的内容
 - \$h1_content = \$('h1').html('注册新用户');



设置、获取HTML、文本和值



- ·text():返回或设置匹配元素的文本内容
- •返回匹配元素的文本内容
 - $p_con = ('p').text()$
- •设置匹配元素的文本内容
 - \$p_content = \$('p').text('你不喜欢的水果是?');



设置、获取HTML、文本和值



- •val():返回或设置匹配元素的值
- •val()函数主要应用于input元素、select元素
- •返回匹配元素的值
 - \$uname= \$('input[name=" uname"]').val()
- •设置匹配元素的文本内容
 - \$('input[name=" uname"]').val('请输入用户名')



jQuery属性操作



•设置和获取属性:attr()

- 设置属性:\$('p').attr('title' , '最不爱的水果是');
- 获取属性: \$('p').attr('title');
- •删除属性:removeAttr()
 - \$('p').removeAttr('title);



内容提纲



- **▶ DOM概述**
- > jQuery文档操作
- > jQuery属性操作
- jQuery CSS
- > jQuery遍历



jQuery属性操作

- ☀ 添加类: addClass()
 - ◆ 向匹配的元素中追加一个类
 - \$('li').addClass('bgcolor');
- ☀ 删除类: removeClass()
 - ◆ 删除匹配的元素中指定的类
 - \$('li').removeClass('bgcolor');
 - ◆ 删除匹配元素的所有类
 - \$('li').removeClass();



jQuery CSS



·设置和获取匹配元素的CSS样式 : css()



jQuery遍历



- •父节点: parent()、parents()
 - \$pNode = \$('li').parent();
 - \$pNodes = \$('li').parents();
- •子节点:children()
 - \$childsNode = \$('ul').children()
- •兄弟节点
- •上一个节点
- •下一个节点



jQuery遍历



- •父节点
- 子节点
- 兄弟节点: silblings()
 - \$sibNode s= \$('ul').siblings();
- •上一个节点: prev()
 - \$preNode = \$('ul').prev()
- 下一个节点: next()
 - \$nxtNode = \$('ul').next()





