

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KÄRCHER NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Odkurzacze **Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary**
- Wąż ssący DN 35, 4 m, elektrycznie przewodzący + kolanko elektrycznie przewodzące
- 2 × rura ssąca, 550 mm każda, stal nierdzewna
- Ssawki: Ssawka podłogowa na mokro/sucho 360 mm; ssawka szczelinowa (225 mm)
- Płaski Filtr kasetowy PES (z powłoką PTFE) + 1 × worek filtracyjny z fizeliny (praca na sucho)

Konfiguracja do pracy na sucho:

- Otwórz pokrywę i załóż worek z włókniny zgodnie z oznaczeniami.
- Sprawdź osadzenie filtra kasetowego PES – musi szczelnie przylegać (nie wolno odkurzać bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych).
- Załóż ssawkę z listwami z włókna do odkurzania na sucho.

Konfiguracja do pracy na mokro:

- **Zdejmij worek z włókniny** (worków nie używamy do cieczy).
- **Filtr PES może pozostać** – jest odporny na wilgoć/zmywalny. Załóż ssawkę z listwami gumowymi do wody.

2. Uruchomienie urządzenia

- 1) Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230 V).
- 2) Zamocuj wąż i właściwą ssawkę – upewnij się, że zatrzaski „klikną”.
- 3) Ustaw przełącznik główny na „I” – odkurzacze rozpocznie pracę.
- 4) Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (Te) – po podłączeniu narzędzia odkurzacze **automatycznie włącza/wyłącza się** z elektronarzędziem.
- 5) **Czyszczenie filtra: System automatyczny.** Odkurzacze **samoczynnie** oczyszcza filtr podczas pracy (bez ręcznego wciskania przycisku).

3. Czyszczenie różnych powierzchni

1) Praca na sucho:

- Podłogi / posadzki – ssawka podłogowa, prowadź równomiernie.
- Drobnny pył – **pracuj z workiem**: ogranicza pylenie i chroni filtr PES.

2) Praca na mokro (zbieranie wody / zalania):

- Załóż ssawkę z listwami gumowymi, przesuwaj powoli w kierunku do siebie.
- W urządzeniu działa **plywak**: po zapełnieniu zbiornika **ssanie zostaje odcięte** – wyłącz urządzenie i **opróżnij zbiornik**.

3) Czyszczenie filtra (Tact):

- **Automatyczne** (bez ręcznego wciskania)

4. Po zakończeniu pracy

- 1) Wyłącz urządzenie (0) i wyjmij wtyczkę z gniazda.
- 2) **Opróżnij zbiornik**:
 - praca na sucho: wyjmij i zutylizuj / wymień worek (jeśli był użyty),
 - praca na mokro: wylej ciecz, **przepłucz zbiornik**.
- 3) Przepłucz i przedmuchaj wąż oraz ssawki; sprawdź drożność.
- 4) Osusz elementy; **pozostaw pokrywę lekko uchyloną**, by doschło wnętrze.

Uwaga: RURA DN 35 – system antystatyczny (wąż/kolanko przewodzące); pod koniec pracy warto odłączyć rury/wąż i odkurzyć je od zewnątrz (lub przetrzeć ścierką), aby usunąć przyklejone drobiny.

5. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- Zbiornik opróżniony i czysty (brak cieczy / osadów).
- Filtr PES czysty i nieuszkodzony.
- Praca na sucho z workiem; brak luzem wsypanego pyłu.
- Wąż / ssawki drożne, rury bez przywierających drobin.
- Korpus zewnętrzny przetrarty; zestaw kompletny zgodnie z protokołem.
- Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik); uszkodzenia rozliczamy wg umowy (§3–§4, §12).

6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- **Nie** zasysaj żarzącego popiołu, rozpuszczalników, benzyny ani innych cieczy łatwopalnych;
- **Nie** zasysaj pyłów wybuchowych / niebezpiecznych;

- **Przy pracy na mokro zawsze zdejmij worek;** przy pracy na sucho nie usuwaj filtra PES i nie odkurzaj bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych.
- **Nie** blokuj wlotu powietrza na dłużej niż kilka sekund.
- **Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed kolejnym użyciem.**

7. W razie problemów technicznych

1) Szybka diagnostyka:

- **Słabe ssanie:** **sprawdź i oczyść filtr (system Tact)**, sprawdź drożność węża / ssawki, opróżnij zbiornik.
- **Pylenie na zewnątrz (na sucho):** sprawdź osadzenie filtra; **załóż/wymień worek.**
- **Brak ssania w trybie mokrym:** sprawdź, czy nie **zadziałał pływak** (opróżnij zbiornik).

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

 +48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....
Podpis Najemcy / Data