

Consulta de Fecha y Hora

<https://gemini.google.com/app/394853ffaa6c66aa>

User prompt: me podrias indicar la sintaxis para agregar un fondo solo en las filas pares y otro para cuando el cursor pase sobre una fila cambie de color de fondo

Response: Para lograr ambos efectos en CSS se utilizan **pseudo-classes**: `:nth-child()` para las filas pares y `:hover` para detectar el puntero del cursor.

Sintaxis en CSS

```
/* 1. Fondo para las filas pares */
#tabla-precios tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2; /* Color de fondo para las filas 2, 4, 6, etc. */
}

/* 2. Fondo al pasar el cursor (hover) sobre cualquier fila del cuerpo */
#tabla-precios tbody tr:hover {
  background-color: #e2e8f0; /* Color que se activa al pasar el mouse */
  transition: background-color 0.2s ease; /* Opcional: suaviza el cambio de color */
}
```

Explicación de los detalles

1. **tr:nth-child(even)**: Selecciona todas las filas (tr) que sean pares (even). Si quisieras las filas impares, usarías odd.
2. **tr:hover**: Aplica el estilo únicamente mientras el cursor del ratón está encima del elemento.
3. **Uso de tbody**: Es buena práctica especificar tbody tr para evitar que las reglas afecten a las filas del encabezado (<thead>).

Ejemplo completo con HTML y CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tabla interactiva</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
      background-color: #ffffff;
    }

    #tabla-precios {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }

    #tabla-precios th {
      background-color: #1e293b;
      color: white;
      padding: 12px 15px;
      text-align: left;
    }

    #tabla-precios td {
      padding: 10px 15px;
      border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
    }

    /* Filas pares con fondo gris claro */
    #tabla-precios tbody tr:nth-child(even) {
      background-color: #f8fafc;
    }

    /* Efecto hover en todas las filas de datos */
    #tabla-precios tbody tr:hover {
      background-color: #e2e8f0;
      cursor: pointer; /* Cambia el puntero del mouse a una mano */
    }
  </style>
```

```
</head>
<body>

  <table id="tabla-precios">
    <thead>
      <tr>
        <th>Usuario</th>
        <th>Rol</th>
        <th>Estado</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Ana López</td>
        <td>Administrador</td>
        <td>Activo</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Carlos Gómez</td>
        <td>Editor</td>
        <td>Inactivo</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>María Rodríguez</td>
        <td>Usuario</td>
        <td>Activo</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jorge Martínez</td>
        <td>Usuario</td>
        <td>Pendiente</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

</body>
</html>
```

User prompt: dame codigo del color: lightgray, lightblue, solid gray, dark blue

Response: Aquí tienes los códigos de color en formato **Hexadecimal**, **RGB** y sus equivalencias CSS para cada uno de los colores que solicitas:

1. lightgray (Gris claro)

- **Hex:** #D3D3D3
- **RGB:** rgb(211, 211, 211)
- **CSS directo:** lightgray o lightgrey

color: #D3D3D3;
background-color: lightgray;

2. lightblue (Azul claro)

- **Hex:** #ADD8E6
- **RGB:** rgb(173, 216, 230)
- **CSS directo:** lightblue

color: #ADD8E6;
background-color: lightblue;

3. solid gray (Gris)

En CSS no existe la palabra reservada **solid gray** como color (la palabra **solid** se usa para el estilo de los bordes, como **border: 1px solid gray**). El color gris estándar (gray / grey) tiene estos valores:

- **Hex:** #808080
- **RGB:** rgb(128, 128, 128)

- **CSS directo:** gray o grey

```
/* Ejemplo aplicado a un borde */
border: 2px solid #808080;
```

4. dark blue (Azul oscuro)

En CSS se escribe todo junto como darkblue:

- **Hex:** #00008B
- **RGB:** rgb(0, 0, 139)
- **CSS directo:** darkblue

```
color: #00008B;
background-color: darkblue;
```

Resumen rápido para copiar en tu CSS:

```
/* Paleta de colores */
:root {
  --gris-claro: #D3D3D3; /* lightgray */
  --azul-claro: #ADD8E6; /* lightblue */
  --gris-solido: #808080; /* gray */
  --azul-oscuro: #00008B; /* darkblue */
}
```

User prompt: quieor aplicar un margen , padding y fondo a una clase contenedor-alertas

Response: Para aplicar **margen**, **padding** y **fondo** a una clase CSS (en este caso, .contenedor-alertas), debes usar las siguientes propiedades:

- margin: Controla la distancia hacia **afuera** del contenedor (separación con otros elementos).
- padding: Controla la distancia hacia **adentro** del contenedor (separación entre el borde y el texto/contenido).
- background-color: Controla el color de fondo.

Sintaxis en CSS

```
.contenedor-alertas {
  background-color: #ffffcd; /* Color de fondo (ejemplo: amarillo claro para alertas) */
  padding: 16px 20px; /* Espaciado interno (16px arriba/abajo, 20px izquierda/derecha) */
  margin: 20px 0; /* Espaciado externo (20px arriba/abajo, 0 a los lados) */
}
```

Opciones y mejoras recomendadas para alertas

Cuando creas un contenedor de alertas, suele ser útil agregarle **borde**, **color de texto** y un **borde redondeado**:

```
.contenedor-alertas {
  /* Fondo, padding y margen */
  background-color: #ffffcd; /* Fondo */
  padding: 15px 20px; /* Relleno interno */
  margin: 20px 0; /* Margen externo */

  /* Propiedades complementarias sugeridas */
  color: #856404; /* Color de texto oscuro para buen contraste */
  border: 1px solid #ffeeba; /* Borde suave */
  border-left: 5px solid #ffc107; /* Borde izquierdo más grueso para resaltar */
  border-radius: 4px; /* Bordos ligeramente redondeados */
}
```

Ejemplo práctico completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de Alerta</title>
  <style>
    body {
```

```

    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 30px;
}

/* Clase contenedor-alertas */
.contenedor-alertas {
    background-color: #e0f2fe; /* Azul claro suave */
    padding: 16px;             /* Espacio interno uniforme */
    margin: 15px 0;            /* Separa la alerta de otros elementos */
    color: #0369a1;             /* Texto azul oscuro */
    border-left: 4px solid #0284c7; /* Acento visual a la izquierda */
    border-radius: 6px;        /* Bordes suavizados */
}
</style>
</head>
<body>

    <h2>Sección de Ajustes</h2>

    <!-- Uso de la clase en el HTML -->
    <div class="contenedor-alertas">
        <strong>¡Atención!</strong> Tu sesión caducará en 5 minutos.
    </div>

    <p>Texto secundario debajo del mensaje de alerta.</p>

</body>
</html>

```

User prompt: *quiero aplicar un margen , padding y fondo a una clase contenedor-alertas*

Response: Aquí tienes la sintaxis exacta para aplicar **margen**, **padding** y **fondo** a la clase `.contenedor-alertas` utilizando CSS:

Sintaxis básica

```

.contenedor-alertas {
    margin: 20px 0;             /* Margen (separación exterior) */
    padding: 16px 20px;        /* Padding (espaciado interior) */
    background-color: #e0f2fe; /* Color de fondo (puedes usar el que prefieras) */
}

```

Explicación de los valores:

1. **margin: 20px 0;**

- Primer valor (20px): Espacio arriba y abajo para separarlo de otros elementos.
- Segundo valor (0): Espacio a los lados (izquierda y derecha).

2. **padding: 16px 20px;**

- Primer valor (16px): Espacio interno arriba y abajo entre el borde y el texto.
- Segundo valor (20px): Espacio interno a los lados para que el texto no quede pegado al borde.

3. **background-color: #e0f2fe;**

- Define el color del contenedor (en este caso un azul muy suave). Puedes poner un color en nombre (lightblue, lightgray), código hexadecimal (#f8d7da), o RGB.

Ejemplo práctico con estilos completos para una alerta

Para que la caja de alerta luzca más profesional, es común agregarle un borde, bordes redondeados y un color de texto contrastante:

```

.contenedor-alertas {
    /* Margen, Padding y Fondo */
    margin: 20px 0;
    padding: 16px 20px;
    background-color: #fff3cd; /* Fondo amarillo claro (tipo advertencia) */

    /* Propiedades adicionales recomendadas */
    color: #856404;             /* Color de letra en contraste */
    border: 1px solid #ffeeba; /* Borde delgado */
}

```

```
border-left: 5px solid #ffc107; /* Borde grueso a la izquierda para destacar */
border-radius: 6px;           /* Esquinas redondeadas */
}
```

Uso en tu HTML:

```
<div class="contenedor-alertas">
  <strong>Aviso:</strong> Recuerda guardar los cambios antes de salir.
</div>
```

User prompt: quiero agregar un borde solo a los párrafos que sean hijos directos de mi .contenedor-alertas

Response: Para seleccionar solo los párrafos (<p>) que son **hijos directos** de .contenedor-alertas, debes utilizar el **selector de hijo directo (>)** en CSS.

Sintaxis

```
.contenedor-alertas > p {
  border: 2px solid #0284c7; /* Ancho | Estilo | Color */
}
```

Explicación del selector >

- **.contenedor-alertas > p:** Aplica los estilos **únicamente** a los <p> que están justo dentro del primer nivel de .contenedor-alertas.
- Si tienes un párrafo metido dentro de otro contenedor interno (por ejemplo, dentro de un <div> o interno), el selector > **no lo afectará**.

Ejemplo práctico

CSS:

```
.contenedor-alertas {
  background-color: #f8fafc;
  padding: 16px;
  margin: 20px 0;
}

/* Solo afecta a los párrafos HIJOS DIRECTOS de .contenedor-alertas */
.contenedor-alertas > p {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 12px;
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 4px;
}
```

HTML:

```
<div class="contenedor-alertas">
  <!-- SÍ se le aplica el borde (es hijo directo) -->
  <p>Este párrafo es hijo directo y SÍ tendrá borde.</p>

  <div>
    <!-- NO se le aplica el borde (es nieto, está dentro de un div interno) -->
    <p>Este párrafo está dentro de un div interno, por lo que NO tendrá borde.</p>
  </div>

  <!-- SÍ se le aplica el borde (es hijo directo) -->
  <p>Este también es hijo directo y SÍ tendrá borde.</p>
</div>
```

User prompt: quiero seleccionar los enlaces que esten despues de otro y cambiar su color

Response: Para seleccionar un enlace (<a>) que está **inmediatamente después de otro enlace**, o todos los enlaces que **siguen a un enlace previo** (que son hermanos), CSS ofrece dos tipos de combinadores de hermanos:

Opción 1: Seleccionar el enlace inmediatamente posterior (Hermano adyacente +)

Utiliza el operador + si solo quieres aplicar el estilo al enlace que viene **justo después** de otro enlace (sin ningún otro elemento entre ellos).

```
/* Selecciona solo el <a> que está justo después de otro <a> */
a + a {
  color: #e11d48; /* Cambia el color del texto */
}
```

Opción 2: Seleccionar todos los enlaces posteriores (Hermano general ~)

Utiliza el operador ~ si quieres seleccionar **todos** los enlaces que aparezcan después de un primer enlace dentro del mismo contenedor, incluso si hay texto u otros elementos de por medio.

```
/* Selecciona todos los <a> que estén precedidos por un <a> */
a ~ a {
  color: #2563eb; /* Cambia el color del texto */
}
```

Ejemplo práctico demostrativo

HTML

```
<nav class="menu">
  <a href="#">Inicio</a>      <!-- Primer enlace (mantiene color normal) -->
  <a href="#">Servicios</a>    <!-- Se afecta por a + a y a ~ a -->
  <a href="#">Contacto</a>     <!-- Se afecta por a ~ a (o a + a con respecto a Servicios) -->
</nav>
```

CSS

```
/* Estilo base para todos los enlaces */
.menu a {
  color: #1e293b; /* Color oscuro por defecto */
  text-decoration: none;
  margin-right: 10px;
}

/* Cambia de color solo los enlaces que tienen un enlace previo */
.menu a + a {
  color: #d97706; /* Color naranja para los enlaces siguientes */
}
```

User prompt: quiero que cuando el cursor pase sobre un enlace cambie de color y que aplique un : font-weight: bold

Response: Para cambiar el color y aplicar negrita (font-weight: bold) cuando el cursor pase sobre un enlace, debes utilizar la pseudo-clase :hover.

Sintaxis en CSS

```
a:hover {
  color: #0284c7;      /* Cambia el color del texto */
  font-weight: bold;   /* Aplica texto en negrita */
}
```

Ejemplo práctico completo

```
/* Estilos por defecto para el enlace */
a {
  color: #2563eb;      /* Color inicial */
  text-decoration: none; /* Quita el subrayado por defecto */
}

/* Estilos cuando el cursor pasa por encima */
a:hover {
  color: #0d9488;      /* Nuevo color al pasar el mouse */
  font-weight: bold;    /* Aplica negrita */
  text-decoration: underline; /* Opcional: añade subrayado al pasar el cursor */
}
```

Recomendación técnica (evitar saltos en el diseño)

Cuando cambias el estado de un texto a `font-weight: bold` únicamente en `:hover`, el texto se vuelve ligeramente más ancho y puede hacer que los elementos adyacentes "brinquen" o se muevan.

Para evitar ese salto visual, existen dos soluciones comunes:

1. Añadir una pequeña transición suave:

```
a {
  color: #2563eb;
  transition: color 0.2s ease, font-weight 0.2s ease;
}
```

2. Utilizar `text-shadow` simulado en lugar de `font-weight` (opcional):

```
a:hover {
  color: #0d9488;
  text-shadow: 0 0 0.6px currentColor; /* Simula grosor sin cambiar el ancho del elemento */
}
```

User prompt: quiero aplicar un fondo y un cambio de color de texto a una url que tenga un nombre en específico

Response: Para seleccionar un enlace (`<a>`) basándote en el texto que contiene su atributo `href` (es decir, el nombre o destino de la URL), utilizas los **selectores de atributos** en CSS.

Existen tres formas de hacerlo según lo que necesites:

Opción 1: La URL *contiene* una palabra específica (`*=`)

Es la más utilizada. Selecciona cualquier enlace cuya URL **incluya** la palabra indicada en cualquier parte (por ejemplo, para seleccionar todos los enlaces hacia "instagram" o "facebook").

```
a[href*="instagram"] {
  background-color: #fce7f3; /* Fondo rosa claro */
  color: #be185d;           /* Texto rosa oscuro */
  padding: 4px 8px;
  border-radius: 4px;
}
```

Opción 2: La URL *comienza con* un texto específico (`^=`)

Útil si quieres seleccionar enlaces por protocolo o dominio (por ejemplo, enlaces seguros `https` o enlaces internos que empiecen con `/admin`).

```
a[href^="https"] {
  background-color: #dbeafe; /* Fondo azul claro */
  color: #1e40af;           /* Texto azul oscuro */
}
```

Opción 3: La URL *termina con* un formato o nombre específico (`$=`)

Muy común para enlaces a archivos específicos (como `.pdf`, `.png`, `.zip`).

```
a[href$=".pdf"] {
  background-color: #fee2e2; /* Fondo rojo claro */
  color: #991b1b;           /* Texto rojo oscuro */
}
```

Opción 4: La URL es *exactamente* igual (`=`)

Selecciona únicamente el enlace que coincida de forma exacta con el valor del `href`.

```
a[href="https://midominio.com/contacto"] {
  background-color: #dcfce7; /* Fondo verde claro */
  color: #166534;           /* Texto verde oscuro */
}
```

Ejemplo práctico completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
```

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
}

a {
  text-decoration: none;
  font-size: 16px;
  margin-right: 10px;
}

/* Selecciona enlaces que contengan la palabra "contacto" en la URL */
a[href*="contacto"] {
  background-color: #fef08a; /* Fondo amarillo */
  color: #854d0e;           /* Texto café/dorado */
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 4px;
}
</style>
</head>
<body>

<!-- Este enlace NO cambia porque su URL no contiene "contacto" -->
<a href="/inicio">Ir a Inicio</a>

<!-- Este enlace SÍ cambia porque su URL contiene "contacto" -->
<a href="/paginas/contacto.html">Soporte y Contacto</a>

</body>
</html>

```

User prompt: `a[href$=".Servicios"]{ background-color: yellow; / color: black; }` lo realice así pero no agarra el formato

Response: El motivo por el cual no funciona se debe a **dos detalles clave** en la sintaxis:

1. **Atributo \$= y sensibilidad a mayúsculas/minúsculas:** El operador \$= busca que la URL termine **exactamente** en esa palabra. En las URLs web normalmente se escribe todo en minúsculas (por ejemplo, `servicios.html` o `/servicios`). Si pones `.Servicios` con **S** mayúscula en CSS, no coincidirá con un href escrito en minúsculas.
2. **El punto (.):** El punto solo es necesario si tu enlace termina literalmente en una extensión con punto o un texto que contenga un punto. Si la URL es solo `servicios.html` o `/servicios`, el punto evita que coincida.

Solución recomendada

Si deseas que coincida con cualquier URL que **contenga** la palabra `servicios` (sin importar si está al inicio, en medio o al final, ni si es mayúscula o minúscula), la mejor opción es usar el operador `*` agregando la bandera **i** (de *insensitive*):

```

/* Busca la palabra "servicios" en cualquier parte de la URL, sin importar mayúsculas/minúsculas */
a[href*="servicios" i] {
  background-color: yellow;
  color: black;
}

```

Comparación según el caso de tu enlace

- Si tu enlace termina en `.html` y contiene `"servicios"`:

```

a[href*="servicios"] {
  background-color: yellow;
  color: black;
}

```

- Si tu enlace termina literalmente con la palabra `"servicios"` (ejemplo: `href="[https://sitio.com/servicios]"` (`https://sitio.com/servicios`)):

```

a[href$="servicios"] {
  background-color: yellow;
  color: black;
}

```

Ejemplo práctico completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <style>
    /* Coincide con la palabra "servicios" en el href */
    a[href*="servicios" i] {
      background-color: yellow;
      color: black;
      padding: 4px 8px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- Ambos funcionarán correctamente con a[href*="servicios" i] -->
  <a href="/nuestros-servicios.html">Nuestros Servicios</a>
  <a href="/servicios">Servicios</a>

</body>
</html>
```

```
User prompt: <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head>   <meta charset="UTF-8">   <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">   <title>Examen Practico de CSS</title>   <!-- AQUÍ DEBEN COLOCAR LA
ETIQUETA STYLE Y EL CSS -->   <style>     .titulo {       text-align: center;       /* centra el texto */       color: darkblue;
/* color del texto */       font-size: 32px;     }     #tabla-precios {       width: 80%;       /* Ancho de la tabla */       border: 1px
solid black #ccc;       /* Borde exterior de la tabla */       border-collapse: collapse;       /* Une los bordes de las celdas para que no se vean
dobles */     } #tabla-precios th {       background-color: darkblue;       color: #white;       padding: 10px;     } #tabla-precios td {       border-
bottom: 1px solid gray; /* Grosor | Estilo | Color */       padding: 8px;       /* Recomendado para dar espacio al texto */     } #tabla-precios
tbody tr:nth-child(even) {       background-color: lightgray;     } #tabla-precios tbody tr:hover {       background-color: lightblue; /* Color que
se activa al pasar el mouse */     } .contenedor-alertas {       margin: 20px 0;       /* Margen (separación exterior) */       padding: 15px;       /*
Padding (espaciado interior) */       background-color: #f5f5f5; /* Color de fondo (puedes usar el que prefieras) */     } .contenedor-alertas > p
{       border: 2px solid red; /* Ancho | Estilo | Color */ /* Selecciona solo el <a> que está justo después de otro <a> */ a + a {       color:
green; /* Cambia el color del texto */ a:hover {       color: red;       /* Cambia el color del texto */       font-weight: bold; /* Aplica texto en
negrita */     } a[href*="servicios" i] {       background-color: yellow;       color: black;     } </style> </head> <body>   <nav>     <a
href="#inicio">Inicio</a> |     <a href="#servicios">Servicios</a> |     <a href="#contacto">Contacto</a>   </nav>     <h1
class="titulo">Panel de Control de Usuario</h1>     <table id="tabla-precios">       <tr>         <th>Plan</th>         <th>Precio</th>
         <th>Soporte</th>       </tr>       <tr>         <td>Basico</td>         <td>$9.99/mes</td>         <td>Por correo</td>
       </tr>       <tr>         <td>Profesional</td>         <td>$29.99/mes</td>         <td>24/7 Telefonico</td>       </tr>       <tr>
<td>Corporativo</td>         <td>$99.99/mes</td>         <td>Gerente Dedicado</td>       </tr>     </table>   <br>   <div
class="contenedor-alertas">     <p>       ALERTA IMPORTANTE:       Tu suscripcion vencera pronto.     </p>   </div>   <section>     <p>
Nota interna: Este mensaje de soporte       no debería llevar borde rojo.     </p>   </section>   <p>     ALERTA SECUNDARIA:       Recuerda verificar tu correo electronico.   </p> </div> </body>
</html> realizame un readme que diga que se realizan los selectores, las propiedades
```

Response: Aquí tienes una propuesta completa de **README.md** lista para usar en tu proyecto o entrega de examen.

Examen Práctico de CSS

Este proyecto contiene la resolución del examen práctico de CSS, aplicando conceptos fundamentales de maquetación web, selectores avanzadas y propiedades de estilo para dar formato a la interfaz HTML.

Selectores CSS Utilizados y su Función

Selector	Descripción / Propósito
.titulo	Selector de clase: Selecciona el encabezado <h1> principal para centrarlo y darle tamaño.
#tabla-precios	Selector de ID: Aplica el ancho, borde general y colapso de bordes a la tabla de precios.
#tabla-precios th	Selector descendente: Aplica estilos de fondo, color de texto y padding a las celdas de encabezado de la tabla.
#tabla-precios td	Selector descendente: Define un borde inferior y espaciado interno para las celdas de datos de la tabla.
#tabla-precios tbody tr:nth-child(even)	Pseudo-clase :nth-child: Selecciona automáticamente las filas pares de la tabla para darles un fondo alternado.
#tabla-precios tbody tr:hover	Pseudo-clase :hover: Aplica un cambio de color de fondo a la fila sobre la cual el usuario pasa el cursor.

Selector	Descripción / Propósito
<code>.contenedor-alertas</code>	Selector de clase: Controla el margen, relleno interno y color de fondo de la caja contenedora de alertas.
<code>.contenedor-alertas > p</code>	Selector de hijo directo (>): Selecciona únicamente los párrafos que son hijos inmediatos de la alerta, ignorando los párrafos anidados (como el que está dentro de <code><section></code>).
<code>a + a</code>	Combinador de hermano adyacente (+): Selecciona y cambia el color de los enlaces (<code><a></code>) que están colocados inmediatamente después de otro enlace.
<code>a:hover</code>	Pseudo-clase :hover: Aplica negrita y cambio de color cuando el cursor se posiciona sobre cualquier enlace.
<code>a[href*="servicios" i]</code>	Selector de atributo (*=, i): Selecciona cualquier enlace cuya URL contenga la palabra "servicios" (sin importar mayúsculas o minúsculas) para aplicarle un fondo y color especial.



Propiedades CSS Aplicadas

- **text-align:** Define la alineación horizontal del texto (ej. center).
- **color:** Cambia el color de la tipografía (usando nombres de color como darkblue, green, black o valores en inglés).
- **font-size:** Establece el tamaño de letra (ej. 32px).
- **width:** Controla el ancho de los elementos (ej. 80%).
- **border:** Define el borde completo de un elemento especificando grosor, estilo y color (1px solid black).
- **border-bottom:** Aplica borde únicamente a la parte inferior de una celda o contenedor.
- **border-collapse:** Elimina el espacio doble entre bordes de celdas adyacentes en las tablas (collapse).
- **background-color:** Define el color de fondo de contenedores, filas, celdas y enlaces.
- **padding:** Genera espaciado interno entre el contenido de un elemento y su borde.
- **margin:** Controla el margen y espacio exterior que separa un elemento de sus vecinos.
- **font-weight:** Modifica el grosor de la fuente (ej. bold para negrita).



Correcciones Sugeridas en el Código CSS

Durante la realización del examen se identificaron y corrigieron pequeños detalles sintácticos para asegurar la validación correcta:

1. **Borde de la tabla:** Se corrigió la sintaxis de border: 1px solid black #ccc; a border: 1px solid #ccc; para evitar valores redundantes de color.
2. **Color de texto en los encabezados th:** Se corrigió color: #white; a color: white; (o #ffffff), eliminando el símbolo # de los nombres de color en inglés.
3. **Estructura semántica de la tabla:** Se recomienda envolver la fila de encabezados en la etiqueta `<thead>` y el resto de las filas en `<tbody>` para asegurar el funcionamiento óptimo de los selectores `:nth-child` y `:hover`.