

Actividad — Tema 6: Multimedia

Código HTML:

```
<!-- 1. Imagen principal con <picture> (2 fuentes) -->
<picture>
  <source media="(max-width:600px)" srcset="portada-mobile.webp" type="image/webp">
  <source media="(min-width:601px)" srcset="portada-desktop.webp" type="image/webp">
  
</picture>
```

```
<!-- 2. Video con controles, poster y 2 formatos -->
<video controls poster="video-thumb.jpg" preload="metadata" width="640" height="360">
  <source src="clase5.mp4" type="video/mp4">
  <source src="clase5.webm" type="video/webm">
  <p>Tu navegador no soporta video. <a href="clase5.mp4">Descargarlo</a></p>
</video>
```

```
<!-- 3. Audio de podcast con controles y loop desactivado -->
<audio controls preload="none">
  <source src="podcast-ep1.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="podcast-ep1.ogg" type="audio/ogg">
</audio>
```

```
<!-- 4. iframe de Google Maps con sandbox correcto -->
<iframe
  src="https://maps.google.com/"
  title="Ubicación UTN San Carlos"
  width="600" height="400"
  sandbox="allow-scripts allow-same-origin"
  loading="lazy">
</iframe>
```

Preguntas de análisis:

¿Qué atributos del sandbox necesita el iframe de Google Maps?

Se necesitan allow-scripts para que el mapa pueda ejecutar su código interno, y allow-same-origin para que pueda acceder a sus propios recursos.

¿Por qué el video usa 2 <source> y no un solo src?

Porque no todos los navegadores soportan los mismos formatos. Como por ejemplo .mp4 y .webm, el navegador en sí elige automáticamente el primero que pueda reproducir, garantizando compatibilidad.

¿Qué pasa si se omite el alt en la imagen?

Si se omite el alt, el lector de pantalla no tiene ningún texto que anunciar al usuario, haciendo que la imagen sea completamente invisible para personas con discapacidad.