

Actividad #2

Selección de elementos del DOM y nodos dinámicos

Problema planteado

Se analiza que ocurre con los selectores del DOM cuando se inserta un cuarto elemento li al inicio de una lista existente, y cual es el impacto sobre los elementos ya seleccionados.

Comportamiento al modificar el DOM

Al agregar un nuevo elemento li al inicio de la lista, los índices de todos los elementos cambian. Ningún método de selección habitual garantiza seguir apuntando al mismo elemento original después de esta modificación.

querySelector

El método `querySelector` devuelve el primer elemento que coincida con el selector en el momento de la llamada. Si se guarda la referencia antes de insertar el nuevo nodo, esa referencia sigue apuntando al nodo original en memoria. Sin embargo, si se vuelve a ejecutar `querySelector` después de la inserción, devolverá el nuevo primer elemento, lo que puede generar comportamientos inesperados si el código asume que el selector siempre devuelve el mismo elemento.

Conclusion

Cuando el DOM se modifica dinámicamente, es importante no asumir que los índices o posiciones de los elementos son estables. Es preferible seleccionar nodos por atributos únicos como `id` o `data-*`, en lugar de depender de su posición en la lista, para garantizar referencias consistentes independientemente de inserciones o eliminaciones posteriores.