多通道独立控制蠕动泵

产品型号： LabSmart
流量范围： 0.02uL/min(0.13*0.86)-48.379mL/min(3*1)

产品特点

- LabSmart多通道独立控制蠕动泵，5英寸彩色液晶屏显示，电容触摸控制灵敏准确；
- 专项开发多通道系统，各通道运行状态同屏显示交互逻辑严谨，用户体验优异；
- 支持多种外控方式：每个通道独立的外控启停、外控换向、运行状态输出和方向输出；支持RS232和RS485通信，标准modbus协议RTU模式；
- 适配泵头型号为AMC泵头，流量范围：0.02uL/min(0.13*0.86)-48.379mL/min(3*1)；
- 支持多种软管型号：1*1 2*1 2.4*0.8 3*1 0.13*0.86 0.19*0.86 0.25*0.86 0.51*0.86 0.89*0.86 1.14*0.86 1.42*0.86 1.52*0.86 2.06*0.86 2.79*0.86；
- 可选流量模式，定时定量，定时定速，定量定速4种工作模式；
- 泵头采用10滚轮结构设计整体做专项优化设计，降低液体脉动效果显著，保证液体传输稳定性，准确性；
- 泵头整体采用高强度工程塑料，特选轻型合金，超精密轴承，调整优化装配工艺保证产品性能优异且成品一致性优异；
- 基于市场调研反馈开发智能校准，在线参数微调功能，可保证在运行过程中进行流量参数调节保证优异的用户体验；
- 优化整体电子设计，选用优异存储芯片支持常用模式最多可保存10组常用模式；
- 选用优化设计过的步进电机，针对整机结构专门开发了相关电机控制逻辑，保证电机运行准确，稳定；
- 为适应多种使用环境，电路板整体喷涂三防漆，电路板做到整体防静电，防尘，防潮，提升耐候性和稳定性。

技术参数

流量分辨率	0.001uL/min
转速范围	0.01-150rpm
操作方式	触摸屏
流量范围	0.02uL/min(0.13*0.86)-48.379mL/min(3*1)
温度	0-40°C
掉电记忆	重新上电后保持掉电前的数据参数
通信接口	RS232/RS485
回吸角度	0-360°
适用电源	AC100-240V/100W
转速分辨率	0.01rpm
常用模式	最多可保存10组常用模式
外部控制信号	无源开关量信号：如脚踏开关；有源开关量信号：5-24V通用
相对湿度	<80%
电机类型	步进电机
输出接口	输出电机运行状态和运行方向（集电极开路输出）
防护等级	IP31