FICHA TÉCNICA

ALUX-500
PARA ALUMINIO

Limpiador de aluminio · Uso profesional

LEON ROJO®



AROS Y FURGONES
Aluminio opaco

BRILLO COMO NUEVO
Quita oxidación

ALTO PODER
Acción inmediata

USO PROFESIONAL
Talleres y lavacarros



PELIGRO

MUY TÓXICO Y CORROSIVO · CONTIENE ÁCIDO FLUORHÍDRICO · EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO

ALUX-500 LIMPIADOR DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA · USO PROFESIONAL

01 MODO DE USO

PROTÉJASE 1
Guantes de nitrilo largos, gafas, careta y botas.

MOJE 2
Enjuague la superficie de aluminio con agua.

APLIQUE 3
Diluido según la suciedad, de abajo hacia arriba.

DEJE ACTUAR 4
1 a 2 minutos, sin dejar secar.

CEPILLE 5
Con cepillo de cerdas suaves si hace falta.

ENJUAGUE 6
Con abundante agua a presión.

Uso: aros de aluminio, furgones y carrocerías

No usar en vidrio, cromo, pintura, anodizado ni piezas calientes

PELIGRO



- **H300** Mortal en caso de ingestión.
- **H310** Mortal en contacto con la piel.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H330** Mortal en caso de inhalación.

- **NO tocar** sin guantes: la quemadura puede no doler al inicio.
- **NO mezclar** con otros productos ni usar en lugares cerrados.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

PIEL
Lavar con abundante agua 15 min y aplicar gel de gluconato de calcio. Al 911.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito. Beber agua o leche. Llamar al 911 de inmediato.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Llamar al 911.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Solo uso profesional.
- Equipo de protección completo.
- Tener gluconato de calcio a mano.
- Bajo llave, lejos de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase plástico original, bien cerrado.
- Lugar fresco, ventilado y bajo llave.
- Nunca en envases de vidrio.
- Lejos de bases y metales.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Ácido fluorhídrico 45–65 %
Tensoactivo	Tritón X-100 1–5 %
Apariencia	Líquido rosado fluorescente
ONU	1790 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
REPUESTO



1 LITRO
ATOMIZADOR



1 GALÓN
3785 ML