FICHA TÉCNICA

ALQUITRÁN PROTECTOR

Protege postes y madera en contacto con el suelo



POSTES Y CERCAS
Madera a la intemperie

PROTEGE
De humedad e insectos

IMPERMEABILIZA
Sella la madera

USO RURAL
Fincas y corrales



ATENCIÓN

IRRITANTE · USE GUANTES Y ROPA DE TRABAJO · NO TIRAR AL AMBIENTE

LEON ROJO

ALQUITRÁN PROTECTOR

FICHA TÉCNICA

01 MODO DE USO

1 LIMPIE
La madera debe estar seca y sin tierra.

2 REVUELVA
Mezcle bien el producto antes de usar.

3 APLIQUE
Con brocha gruesa, sobre todo en la parte que va enterrada.

4 SEGUNDA MANO
Aplique otra capa cuando la primera seque.

5 DEJE SECAR
24 horas antes de colocar el poste.

6 LIMPIE
Herramientas con canfín o espíritu mineral.

Uso: postes, cercas, estacas y madera en contacto con el suelo

No usar en muebles, interiores ni superficies en contacto con alimentos o animales

ATENCIÓN



- **H227** Líquido combustible.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H315** Provoca irritación cutánea.
- **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **H319** Provoca irritación ocular grave.
- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO aplicar** cerca de fuego.
- **NO verter** en ríos, quebradas ni suelo.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS 911

INTOXICACIONES 24 H 2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Usar guantes y ropa de trabajo.
- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Trabajar al aire libre.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien tapado.
- Lugar fresco y bajo sombra.
- Lejos de calor y llamas.
- Lejos de alimentos.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Alquitrán de hulla
Apariencia	Líquido oscuro
Pto. inflamación	93 °C
ONU	1999

05 PRESENTACIONES



1 GALÓN
3785 ML

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763