FICHA TÉCNICA

ARJI BOND

Aditivo adherente para repellos y concretos

LEON ROJO®



MAYOR ADHERENCIA
Concreto viejo y nuevo

MENOS FISURAS
Repellos más fuertes

SE MEZCLA CON AGUA
Fácil de usar

CONSTRUCCIÓN
Obras y reparaciones

ATENCIÓN

IRRITANTE OCULAR · USE GAFAS Y GUANTES · BAJO RIESGO

Registro MS Q-CR-26-18999 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

ARJIBOND ADITIVO

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-CR-26-18999

01 MODO DE USO

1 PREPARE
Limpie la superficie de polvo, grasa y partes sueltas.

2 HUMEDEZCA
Moje la superficie sin dejar charcos.

3 LECHADA
Mezcle Arjibond con cemento y aplique como puente.

4 MEZCLE
Agregue Arjibond al agua de la mezcla del repello.

5 APLIQUE
Coloque el repello o concreto con la lechada fresca.

6 CURE
Mantenga húmedo durante los primeros días.

1:1 prod:agua	**PUENTE ADHERENTE** Lechada con cemento	
1:3 prod:agua	**REPELLOS** Agua de amasado	
1:5 prod:agua	**CONCRETO** Mezclas generales	

No aplicar sobre superficies con polvo, grasa o pintura suelta

ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.

- **NO dejar secar** la lechada antes de colocar el repello.
- **NO ingerir.**
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con abundante agua 10–15 min. Si la irritación sigue, al médico.

PIEL
Lavar con abundante agua y jabón.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca y beber agua. No provocar el vómito.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar gafas y guantes.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Lavar herramientas con agua.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original y bien tapado.
- Lugar fresco y bajo sombra.
- Proteger de heladas.
- Lejos de la luz solar directa.

04 DATOS TÉCNICOS

Tipo	Aditivo adherente base agua
Apariencia	Líquido
Densidad	1,05 g/ml
pH	6,5 ± 1,5
Solubilidad	Total en agua

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML