FICHA TÉCNICA

ARJICROMO PRESERVANTE

Preservante para maderas · Uso industrial

LEON ROJO®



PROTEGE LA MADERA
Larga duración

CONTRA INSECTOS
Y hongos

SOLUBLE EN AGUA
No inflamable

MADERA EXTERIOR
Casas y estructuras



PELIGRO

CORROSIVO · USE GUANTES Y GAFAS · FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

ARJICROMO PRESERVANTE

FICHA TÉCNICA

01 MODO DE USO

PROTÉJASE 1
Guantes de nitrilo, gafas y ropa protectora.

PREPARE 2
Madera limpia y seca, sin pintura.

AGITE 3
Agite bien el envase.

APLIQUE 4
Con brocha o por inmersión.

CUBRA TODO 5
Insista en cortes, uniones y extremos.

DEJE SECAR 6
Antes de manipular o instalar la madera.

Uso: preservación de madera

No usar en utensilios de cocina, juguetes ni superficies en contacto con alimentos

PELIGRO



- **H314** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **H350** Puede provocar cáncer (contiene dicromato de potasio).
- **H372** Perjudica a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.
- **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO comer, beber ni fumar** al aplicar.
- **NO verter** en desagües ni ríos.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Lavar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Lavar con abundante agua y jabón 15 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca y beber agua o leche. NO provocar el vómito. Al hospital.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco. Si no respira, respiración artificial.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Producto corrosivo.
- Usar guantes, gafas y delantal.
- Trabajar con buena ventilación.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase herméticamente cerrado.
- Lugar fresco, seco y ventilado.
- Lejos de alimentos.
- Lejos de ácidos, bases y oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Contiene	Dicromato de potasio 6–10 %, sulfato de cobre 6–10 %
Además	Ácido bórico, fluoruro de sodio y ácido sulfúrico
Apariencia	Líquido verdoso, inodoro
ONU	2922 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763