FICHA TÉCNICA

CEMENTO DE CONTACTO

Adhesivo de contacto de adhesión inmediata

LEON ROJO®



ADHESIÓN INMEDIATA
Pega al contacto

MULTIUSO
Madera, hule, cuero

FÁCIL APLICACIÓN
Con brocha o espátula

UNIÓN RESISTENTE
Uso industrial



PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DE LLAMAS Y CHISPAS · USE EN LUGAR VENTILADO

LEON ROJO

CEMENTO DE CONTACTO

FICHA TÉCNICA · ADHESIVO DE CONTACTO

01 MODO DE USO

LIMPIE 1
Superficies limpias, secas y sin grasa ni polvo.

AGITE 2
Agite o mezcle bien el envase antes de usar.

APLIQUE 3
Capa delgada y pareja en ambas superficies.

OREE 4
Deje secar 10–15 min, hasta que no pegue al tacto.

UNA 5
Junte las piezas con cuidado: pega al instante.

PRESIONE 6
Presione firme y parejo en toda el área.

Pega: madera, hule, fieltro, láminas metálicas, linóleo, losetas y cuero

Oreo: 10–15 min

Producto inflamable: no fumar ni usar cerca de llamas, chispas o calor

PELIGRO



- **H225** Líquido y vapores muy inflamables.
- **H315** Provoca irritación cutánea.
- **H319** Provoca irritación ocular grave.
- **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **H361** Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

- **NO usar cerca de llamas**, chispas ni fuentes de calor.
- **NO aplicar en lugares cerrados** sin ventilación.
- **No usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua corriente al menos 20 min. Consultar al médico.

PIEL
Lavar con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada.

INGESTIÓN
No provocar el vómito. Enjuagar la boca. Llamar al 2223-1028.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar en lugar bien ventilado.
- Guantes y gafas al aplicar.
- No respirar los vapores.
- Mantener el envase cerrado.

03 ALMACENAJE

- Lugar fresco, ventilado y a la sombra.
- Lejos de calor, chispas y llamas.
- Envase original bien tapado.
- Fuera del alcance de niños.

04 DATOS TÉCNICOS

Tipo	Adhesivo de contacto en solvente
Base	Solvente
Uso	Industrial
Inflamable	Sí (cat. 2)
Oreo	10–15 min

05 PRESENTACIONES



1/48 GALÓN · 1/32 GALÓN · 1/16 GALÓN · 1/8 GALÓN · 1/4 GALÓN

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763