FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Quita grasa y aceite de motores, pisos y piezas · Ideal para talleres

LEON ROJO®



MOTORES Y PIEZAS
Grasa pesada

PISOS DE TALLER
Manchas de aceite

RINDE MÁS
Se diluye 50/50

ALTO PODER
Acción rápida

ATENCIÓN

ALCALINO · EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS · USE GUANTES

LEON ROJO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

01 MODO DE USO

1 — DILUYA
Mezcle 1 parte de producto con 1 de agua.

2 — APLIQUE
Con atomizador, brocha o trapo sobre la grasa.

3 — DEJE ACTUAR
De 2 a 5 minutos, sin dejar secar.

4 — TALLE
Con cepillo en la grasa pesada.

5 — ENJUAGUE
Con abundante agua.

6 — REPITA
En suciedad muy fuerte, aplique de nuevo.

1:1 prod:agua	**USO GENERAL** Motores y piezas	
Puro	**GRASA PESADA** Manchas difíciles	
1:5 prod:agua	**MANTENIMIENTO** Pisos y superficies	

No aplicar con el motor caliente ni sobre pintura fresca o aluminio sin probar

ATENCIÓN

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

- **NO mezclar** con ácidos ni cloro.
- **NO ingerir.**
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con abundante agua 10–15 min. Si la irritación sigue, al médico.

PIEL
Lavar con abundante agua y jabón.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 2223-1028.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar guantes y gafas.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Lavarse las manos después de usar.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien tapado.
- Lugar fresco y bajo sombra.
- Lejos de ácidos.
- Lejos de alimentos.

04 DATOS TÉCNICOS

Contiene	Butil cellosolve 5,5–8,5 %, metasilicato de sodio 4,5–7,5 %
Además	Alcohol isopropílico y tensoactivo
pH (5 %)	11,8
Uso	Diluido 50/50

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
REPUESTO



1 LITRO
ATOMIZADOR



1 GALÓN
3785 ML