FICHA TÉCNICA

EBONOL
TINTE MADERAS

Color clásico antiguo · Listo para usar

LEON ROJO®



COLOR CLÁSICO
Tono antiguo

REALZA LA VETA
Acabado natural

LISTO PARA USAR
No se diluye

MUEBLES Y PUERTAS
Interior y exterior

PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · USE CON BUENA VENTILACIÓN

EBONOL TINTE PARA MADERAS

FICHA TÉCNICA

01 MODO DE USO

1 LIJE
Madera seca, lijada y sin pintura ni barniz.

2 LIMPIE
Quite el polvo con un trapo seco.

3 AGITE
Revuelva bien antes y durante el uso.

4 APLIQUE
Con brocha o trapo, a favor de la veta.

5 RETIRE
El exceso con un trapo para emparejar el tono.

6 DEJE SECAR
Antes de aplicar barniz o sellador.

Uso: madera nueva o lijada

No aplicar sobre madera pintada, húmeda o con barniz

PELIGRO



- **H226** Líquidos y vapores inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H372** Perjudica a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.
- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO inhalar** los vapores.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Lavar con abundante agua 15 min. Al médico.

PIEL
Quitar el exceso y lavar con agua tibia y jabón 15 min.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito. Al médico de inmediato.

INHALACIÓN
Llevar al aire libre. Si siguen los síntomas, al médico.

EMERGENCIAS 911

INTOXICACIONES 24 H 2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes y gafas.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien cerrado.
- Lugar fresco, seco y ventilado (15–25 °C).
- Protegido del sol.
- Lejos de oxidantes fuertes.

04 DATOS TÉCNICOS

Base	Espíritu mineral 80–90 %
Contiene	Emulsión asfáltica 10–20 %
Punto de inflamación	40 °C
ONU	1268 · Clase 3

05 PRESENTACIONES



¼ GALÓN
LATA



1 GALÓN
LATA

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763