FICHA TÉCNICA

ESPÍRITU MINERAL

Varsol · Diluyente para pinturas de aceite y desengrase



DILUYE PINTURAS
De aceite y esmaltes

DESENGRASA
Piezas y herramientas

LIMPIA BROCHAS
Y equipos

ALTA PUREZA
> 96 %



PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · USE EN LUGAR VENTILADO

Registro MS Q-19-01291 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

ESPÍRITU MINERAL

FICHA TÉCNICA · VARSOL · REGISTRO MS Q-19-01291

01 MODO DE USO

1 VENTILE
Trabaje en lugar ventilado, lejos del fuego.

2 REVUELVA
Mezcle bien la pintura antes de diluir.

3 AGREGUE
Poco a poco, revolviendo, hasta la consistencia deseada.

4 APLIQUE
La pintura con brocha, rodillo o soplete.

5 DESENGRASE
Piezas: sumerja o frote con brocha.

6 LIMPIE
Brochas y herramientas al terminar.

5–10 % del volumen	**BROCHA Y RODILLO**	Pintura de aceite
10–15 % del volumen	**SOPLETE**	Esmaltes
Puro	**LIMPIEZA**	Desengrase de piezas

No usar con pinturas de agua (látex o acrílicas)

PELIGRO



- H226 Líquidos y vapores inflamables.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO verter** en desagües ni ríos.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor, chispas y llamas.
- Lejos de oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Destilados de petróleo hidrotratados > 96 %
Apariencia	Líquido incoloro
Pto. inflamación	43 °C
ONU	1268 · Clase 3

05 PRESENTACIONES



½ LITRO
500 ML



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML