FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DE AZULEJOS

Elimina sarro, manchas, bacterias y moho

LEON ROJO®



QUITA SARRO
Y manchas de agua

ELIMINA
Bacterias y moho

BAÑOS Y COCINAS
Azulejos y cerámica

ALTO PODER
Acción rápida



PELIGRO

CORROSIVO · NO MEZCLAR CON CLORO · USE GUANTES Y GAFAS

Registro MS QH-25-33538 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

LIMPIADOR DE AZULEJOS

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS QH-25-33538

01 MODO DE USO

1 PROTÉJASE
Use guantes y gafas. Ventile el área.

2 PRUEBE
Ensaye en una zona pequeña y poco visible.

3 APLIQUE
Con esponja o brocha sobre el azulejo.

4 DEJE ACTUAR
2 a 5 minutos, sin dejar secar.

5 TALLE
Restriegue las juntas con cepillo.

6 ENJUAGUE
Con abundante agua limpia.

Puro	**SARRO FUERTE**	Juntas y manchas
1:3 prod:agua	**LIMPIEZA**	Azulejo y cerámica
1:10 prod:agua	**MANTENIMIENTO**	Uso semanal

No usar en mármol, granito, metales, superficies pintadas ni esmaltadas

PELIGRO



- **H290** Puede ser corrosivo para los metales.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H335** Puede irritar las vías respiratorias.
- **NO mezclar** con cloro: libera gas tóxico.
- **NO respirar** los vapores.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua 15–20 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Si cuesta respirar, al 911.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Corrosivo. No ingerir.
- Usar guantes y gafas.
- Ventilar el área.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original y bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de cloro y álcalis.
- Lejos de metales.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Ácido clorhídrico
Tensoactivo	Triton X-100
Apariencia	Líquido rojo
ONU	1789 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML