FICHA TÉCNICA

LLANTILUX 1000

Abrillantador de llantas · Negro intenso con efecto mojado

LEON ROJO®



LLANTAS NEGRAS
Efecto mojado

BRILLO INTENSO
Larga duración

PROTEGE
Del sol y el polvo

LISTO PARA USAR
Se aplica puro

PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · NO APLICAR EN LA BANDA DE RODADURA

Registro MS QH-26-17150 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LLANTILUX 1000

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS QH-26-17150

01 MODO DE USO

1 LAVE
Lave la llanta y déjela secar por completo.

2 AGITE
Agite bien el envase antes de usar.

3 APLIQUE
Con esponja, brocha o aplicador.

4 DISTRIBUYA
Una capa pareja por todo el costado.

5 DEJE SECAR
De 5 a 10 minutos, a la sombra.

6 RETIRE
El exceso con un paño para un acabado parejo.

Uso: llantas, guardafangos y hules negros

No aplicar en la banda de rodadura, frenos, pedales ni volante

PELIGRO



- **H226** Líquidos y vapores inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **H341** Se sospecha que provoca defectos genéticos.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO aplicar** con el motor o el escape caliente.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor y llamas.
- Lejos de oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Base	Varsol 72–80 %
Activo	Silicona 1000 cSt 20–28 %
Apariencia	Líquido incoloro
Olor	A solvente
Clase	3 · Inflamable

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
REPUESTO



1 GALÓN
3785 ML