FICHA TÉCNICA

MASILLA ACRÍLICA

Para resanar grietas y fisuras en paredes

LEON ROJO®



RESANA GRIETAS
Paredes y repellos

FÁCIL DE APLICAR
Con espátula

ACABADO LISO
Se lija y se pinta

BASE AGUA
Lista para usar

ATENCIÓN

IRRITANTE · USE GUANTES AL APLICAR · EVITE EL CONTACTO CON OJOS Y PIEL

Registro MS Q-19-01893 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

MASILLA ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-19-01893

01 MODO DE USO

LIMPIE 1
Retire polvo, pintura suelta y partes flojas de la grieta.

HUMEDEZCA 2
Pase un trapo húmedo si la superficie está muy seca.

APLIQUE 3
Rellene la grieta con espátula, presionando bien.

ALISE 4
Empareje al ras de la superficie.

DEJE SECAR 5
Espere a que seque por completo antes de lijar.

LIJE Y PINTE 6
Lije suave y pinte con la pintura de su preferencia.

Uso: industrial y doméstico

Herramienta: espátula

No utilizar para reparaciones estructurales

ATENCIÓN

- **H315** Provoca irritación cutánea.
- **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **H335** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H412** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO verter** restos en desagües ni ríos.
- **No usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua varios minutos. Quitar lentes de contacto. Al médico si sigue la molestia.

PIEL
Lavar con abundante agua y jabón.

INGESTIÓN
Dar a beber 2 a 4 vasos de agua. No provocar el vómito. Llamar al 2223-1028.

INHALACIÓN
Llevar al aire libre. Si persisten las molestias, al médico.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Usar guantes y gafas.
- Trabajar en lugar ventilado.
- Lavarse las manos después de usar.
- Evitar su liberación al ambiente.

03 ALMACENAJE

- Envase bien cerrado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Proteger de heladas y sol directo.
- Fuera del alcance de niños.

04 DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pasta amarilla o café claro
Base	Resina acrílica + carbonato de calcio
Grav. específica	1,81 a 20 °C
Inflamable	No

05 PRESENTACIONES



1/16
GALÓN



1/8
GALÓN



1/4
GALÓN