FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DE PINTURA

Quita pintura, barniz y esmalte de metal y madera

LEON ROJO®



QUITA PINTURA
Esmalte, barniz y laca

ACCIÓN RÁPIDA
10 a 20 minutos

METAL Y MADERA
Sin lijar de más

ALTO PODER
Varias capas



PELIGRO

MUY INFLAMABLE · USE SOLO CON BUENA VENTILACIÓN · GUANTES Y GAFAS

Registro MS Q-CR-26-04575 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

REMOVEDOR DE PINTURA

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-CR-26-04575

01 MODO DE USO

1 VENTILE
Trabaje al aire libre o con buena ventilación.

2 PROTÉJASE
Guantes resistentes a solventes y gafas.

3 APLIQUE
Capa gruesa con brocha, en un solo sentido.

4 ESPERE
10 a 20 min, hasta que la pintura se arrugue.

5 RETIRE
Raspe con espátula. Repita si hace falta.

6 LIMPIE
Quite residuos con trapo y thinner antes de pintar.

Herramienta: brocha y espátula

No usar en plásticos, fibra de vidrio, acrílico ni superficies sintéticas

PELIGRO



- **H225** Líquido y vapores muy inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO usar** en lugares cerrados ni cerca de fuego.
- **NO respirar** los vapores.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Muy inflamable. Lejos del fuego.
- Solo con buena ventilación.
- Guantes y gafas de seguridad.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien cerrado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor y llamas.
- Lejos del sol directo.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Cloruro de metileno 60–80 %
Contiene	Metanol, xileno, amoniaco
Apariencia	Líquido espeso
Solubilidad	Parcial en agua
Clase	3 · Inflamable

05 PRESENTACIONES



1/16
GALÓN



1/8
GALÓN



1/4
GALÓN