FICHA TÉCNICA

SULFATO DE ALUMINIO

Clarificador de agua para piscinas y torres de enfriamiento

LEON ROJO®



AGUA CRISTALINA
Asienta la suciedad

CLARIFICA
Floculante

TORRES DE ENFRIAMIENTO
Uso industrial

BOLSA 1 KG
Fácil de dosificar

PELIGRO

LESIONES OCULARES GRAVES · USE GAFAS Y GUANTES · DISUELVA ANTES DE APLICAR

Registro MS Q-19-01292 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

SULFATO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-19-01292

01 MODO DE USO

AJUSTE EL PH 1
Lleve el pH del agua entre 7,2 y 7,6.

DISUELVA 2
Disuelva la dosis en una cubeta con agua.

APLIQUE 3
Vierta sobre toda la superficie del agua.

CIRCULE 4
Bomba encendida 2 horas, luego apáguela.

REPOSE 5
Deje asentar 8 a 12 horas.

ASPIRE 6
Aspire el fondo hacia el desagüe.

30–50 g / 1000 L	**AGUA TURBIA**	Floculación
15–20 g / 1000 L	**MANTENIMIENTO**	Según necesidad
8–12 horas	**REPOSO**	Antes de aspirar

No se recomienda para el tratamiento de agua potable

PELIGRO



- **H318** Provoca lesiones oculares graves.
- **H400** Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO aplicar** con bañistas en la piscina.
- **NO verter** en ríos ni suelo.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Atención médica.

PIEL
Lavar con abundante agua.

INGESTIÓN
Beber 2 a 4 vasos de agua. No provocar el vómito.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco. Si hay molestias, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar gafas y guantes.
- No respirar el polvo.
- Lavarse las manos después.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Bolsa cerrada y seca.
- Proteger de la humedad.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de metales húmedos.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Sulfato de aluminio 100 %
Apariencia	Sólido granulado blanco
Olor	Inodoro
pH (1 %)	3 – 4
Solubilidad	31,3 g / 100 ml

05 PRESENTACIONES



1 KG
BOLSA

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763