FICHA TÉCNICA

THINNER INDUSTRIAL NC

Disolvente para pinturas, lacas y limpieza de equipos

NC **NO CONTROLADO**
No requiere licencia especial del ICD para su compra



DILUYE LACAS Y PINTURAS
Nitrocelulosa y esmaltes

LIMPIA EQUIPOS
Pistolas y brochas

SECADO RÁPIDO
Evapora parejo

TALLERES
Y carrocería

PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · USE SOLO CON BUENA VENTILACIÓN

Registro MS Q-82859-3.1-6.1 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

THINNER INDUSTRIAL NC

FICHA TÉCNICA · LÍNEA NC (NO CONTROLADO) · REGISTRO MS Q-82859-3.1-6.1

01 MODO DE USO

1 VENTILE
Trabaje en lugar ventilado, lejos del fuego.

2 REVUELVA
Mezcle bien la laca o pintura.

3 AGREGUE
El thinner poco a poco, revolviendo.

4 PRUEBE
La viscosidad antes de cargar el soplete.

5 APLIQUE
Con soplete o brocha según el acabado.

6 LIMPIE
Equipo, pistola y brochas con thinner al terminar.

10–30 % del volumen	**LACAS**	Según el fabricante
5–15 % del volumen	**ESMALTES**	Ajuste de viscosidad
Puro	**LIMPIEZA**	Pistolas y brochas

No usar sobre plásticos, pinturas de agua ni superficies frescas

PELIGRO



- **H226** Líquidos y vapores inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H315** Provoca irritación cutánea.
- **H319** Provoca irritación ocular grave.
- **H335** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **H341** Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- **H373** Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO inhalar** los vapores ni usar en lugares cerrados.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor, chispas y llamas.
- Lejos de oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Contiene	Tolueno 27–29 %, acetona 18–20 %
Además	Metanol, butil glicol y MEK
Apariencia	Líquido incoloro
Clase	3 · Inflamable

05 PRESENTACIONES



½ LITRO
500 ML



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML