FICHA TÉCNICA

# ALUX-500
# PARA ALUMINIO

Limpiador de aluminio · Uso profesional

LEON ROJO®




**AROS Y FURGONES**
Aluminio opaco

**BRILLO COMO NUEVO**
Quita oxidación

**ALTO PODER**
Acción inmediata

**USO PROFESIONAL**
Talleres y lavacarros



**PELIGRO**

MUY TÓXICO Y CORROSIVO · CONTIENE ÁCIDO FLUORHÍDRICO · EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO

# ALUX-500 LIMPIADOR DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA · USO PROFESIONAL ·

## 01 MODO DE USO

**1 PROTÉJASE**
Guantes de nitrilo largos, gafas, careta y botas.

**2 MOJE**
Enjuague la superficie de aluminio con agua.

**3 APLIQUE**
Diluido según la suciedad, de abajo hacia arriba.

**4 DEJE ACTUAR**
1 a 2 minutos, sin dejar secar.

**5 CEPILLE**
Con cepillo de cerdas suaves si hace falta.

**6 ENJUAGUE**
Con abundante agua a presión.

**Uso:** aros de aluminio, furgones y carrocerías

No usar en vidrio, cromo, pintura, anodizado ni piezas calientes

### PELIGRO



- **H300** Mortal en caso de ingestión.
- **H310** Mortal en contacto con la piel.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H330** Mortal en caso de inhalación.

- **NO tocar** sin guantes: la quemadura puede no doler al inicio.
- **NO mezclar** con otros productos ni usar en lugares cerrados.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

**PIEL**
Lavar con abundante agua 15 min y aplicar gel de gluconato de calcio. Al 911.

**OJOS**
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

**INGESTIÓN**
NO provocar el vómito. Beber agua o leche. Llamar al 911 de inmediato.

**INHALACIÓN**
Aire fresco y reposo. Llamar al 911.

EMERGENCIAS
**911**

INTOXICACIONES 24 H
**2223-1028**

## 02 PRECAUCIONES

- Solo uso profesional.
- Equipo de protección completo.
- Tener gluconato de calcio a mano.
- Bajo llave, lejos de niños.

## 03 ALMACENAJE

- Envase plástico original, bien cerrado.
- Lugar fresco, ventilado y bajo llave.
- Nunca en envases de vidrio.
- Lejos de bases y metales.

## 04 DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Activo | Ácido fluorhídrico 45–65 % |
| Tensoactivo | Tritón X-100 1–5 % |
| Apariencia | Líquido rosado fluorescente |
| ONU | 1790 · Clase 8 |

## 05 PRESENTACIONES



**1 LITRO**
REPUESTO



**1 LITRO**
ATOMIZADOR



**1 GALÓN**
3785 ML