FICHA TÉCNICA

COLA BLANCA

Adhesivo de secado rápido para madera

LEON ROJO®



PARA MADERA
Carpintería y ebanistería

SECADO RÁPIDO
Unión firme

BASE AGUA
Limpieza con agua

NO INFLAMABLE
Sin solventes

BAJO RIESGO

PRODUCTO NO PELIGROSO · **NO VERTER EN RÍOS NI DESAGÜES**

Registro MS Q-SV-25-03396 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

COLA BLANCA

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-SV-25-03396

01 MODO DE USO

PREPARE 1
Superficies limpias, secas y bien ajustadas.

APLIQUE 2
Capa pareja en una o ambas caras.

UNA 3
Junte las piezas antes de que la cola seque.

PRENSE 4
Use prensas o peso para mantener la presión.

LIMPIE 5
Retire el exceso con un trapo húmedo.

DEJE SECAR 6
Espere el secado completo antes de trabajar la pieza.

Uso: madera, aglomerado, MDF y papel

Limpieza: con agua mientras está fresca

No usar en piezas expuestas al agua o a la intemperie

BAJO RIESGO

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO verter** en desagües, ríos ni suelo.
- **No usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Lavar con agua abundante 15 min, levantando los párpados.

PIEL
Lavar con agua y jabón 15 min.

INGESTIÓN
No provocar el vómito. Buscar atención médica.

INHALACIÓN
Llevar al aire libre en posición cómoda.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Evitar contacto con ojos.
- Lavarse las manos después de usar.
- No ingerir.
- Usar en lugar ventilado.

03 ALMACENAJE

- Lugar fresco y ventilado.
- Proteger del calor y de heladas.
- Envase bien cerrado.
- Fuera del alcance de niños.

04 DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido viscoso blanco
Base	Acetato de polivinilo (PVA)
Sólidos	39 ± 1 %
pH	6,0 – 7,0
Viscosidad	13 000 – 15 000 cP

05 PRESENTACIONES



1/16 GALÓN



1/8 GALÓN



1/4 GALÓN