FICHA TÉCNICA

DESATORADOR DE CAÑERÍAS NC

Soda cáustica líquida · Disuelve grasa y residuos

NC **NO CONTROLADO**
No requiere licencia especial del ICD para su compra



DESTAPA TUBERÍAS
Cañerías y desagües

DISUELVE GRASA
Trampas de grasa

HOGAR E INDUSTRIA
Uso general

MÁS SEGURO
Base alcalina

PELIGRO

CORROSIVO · NO MEZCLAR CON ÁCIDOS · USE GUANTES Y GAFAS

Registro MS QH-20-00108 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

DESATORADOR DE CAÑERÍAS NC

FICHA TÉCNICA · LÍNEA NC (NO CONTROLADO) · REGISTRO MS QH-20-00108

01 MODO DE USO

PROTÉJASE 1
Guantes de hule y gafas de seguridad.

RETIRE EL AGUA 2
Saque el agua estancada del desagüe.

VIERTA 3
Eche el producto directo en el desagüe.

ESPERE 4
Deje actuar de 30 min a toda la noche.

ENJUAGUE 5
Deje correr abundante agua caliente.

REPITA 6
Si la obstrucción sigue, repita la aplicación.

Dosis: ¼ a ½ litro por desagüe

Ideal para: tuberías y trampas de grasa

No usar en tuberías de aluminio ni mezclar con ácidos o cloro

PELIGRO



- **H290** Puede ser corrosivo para los metales.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H402** Nocivo para los organismos acuáticos.

- **NO mezclar** con ácidos, cloro ni otros destapadores.
- **NO usar** en tuberías de aluminio.
- **No usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua 15–20 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Si cuesta respirar, al 911.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Producto corrosivo. No ingerir.
- Evitar salpicaduras en ojos y piel.
- Ventilar el área.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original resistente a corrosión.
- Lugar fresco, seco y bajo llave.
- Lejos de ácidos y aluminio.
- Derrames: absorber y diluir con agua.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Hidróxido de sodio (soda cáustica)
Concentración	35 – 50 %
pH	14
Densidad	≈ 1,5 g/mL
ONU	1824 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



500 ML
BOTELLA



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763